



## Handgabelhubwagen mit Waage

**AMW 22/22p**

Hubhöhe: 122 mm / Tragfähigkeit: 2200 kg

**JUNGHEINRICH**

# AMW 22/22p



## VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		andere (OEM)							
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AMW 22, 540x1150 C/GV	AMW 22, 540x1150 C/BV	AMW 22, 540x1150 V-GV	AMW 22, 540x1150 V/BV	AMW 22p, 540x1150 C/GV	AMW 22p, 540x1150 C/BV	AMW 22p, 540x1150 V-GV	AMW 22p, 540x1150 V/BV
	1.3	Antrieb		Manuell							
	1.4	Bedienung		Manuell							
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2200							
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	600							
	1.9	Radstand	y mm	1110							
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	99				102			
	2.2	Achslast mit Last vorn/ hinten	kg	578 / 1721							
	2.3	Achslast ohne Last vorn/ hinten	kg	61 / 38							
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 170 x 50							
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 82 x 96							
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2							
	3.6	Spurweite, vorn	b10 mm	109							
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	370							
	Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3 mm	122						
4.9		Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14 mm	1234							
4.15		Höhe gesenkt	h13 mm	86							
4.19		Gesamtlänge	l1 mm	1546							
4.20		Länge einschließlich Gabelrücken	l2 mm	396							
4.21.1		Gesamtbreite	b1 mm	540							
4.22		Gabelzinkenmaße	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150							
4.25		Gabelaußenabstand	b5 mm	540							
4.32		Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	24							
4.34.1		Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)	Ast mm	1763							
4.34.2		Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1813							
4.35	Wenderadius	Wa mm	1303								
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ ohne Last	m/s	0,09 / 0,02							

E-Motor/Elektronik	6.4	Batteriespannung/ Nennkapazität	V / Ah	12 / 1,2
<p>- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.</p>				

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Damm 129  
22047 Hamburg  
Telefon 0800 222 585858\*  
\*Deutschlandweit kostenlos  
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg sowie unser  
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen  
den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red arrow pointing upwards, positioned to the left of the company name 'JUNGHEINRICH' which is written in a bold, black, sans-serif font.