



Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο με πλευρική θέση χειριστή

ESE 533

ύψος ανύψωσης: 115 mm / Φέρουσα ικανότητα: 3300 kg

Το βαρέων βαρών μεταξύ των παλετοφόρων.

Από αποβάθρα σε αποβάθρα με μέγιστη απόδοση διαχείρισης εμπορευμάτων.

Τα ισχυρά και εργονομικά ηλεκτροκίνητα περνοφόρα μηχανήματα πλευρικής θέσης ESE 533 είναι ιδανικά για τη μεταφορά βαρέων φορτίων σε μεγάλες αποστάσεις, μετακινώντας εύκολα έως και τρεις παλέτες τη φορά. Κατά τη διαδικασία, ένας τριφασικός κινητήρας 48 V εξασφαλίζει ισχυρή επιτάχυνση ακόμη και με τα πιο βαριά φορτία.

Εξοπλισμένα με συσσωρευτή ιόντων λιθίου χωρίς απαίτηση συντήρησης, τα μηχανήματα ESE πείθουν με τις καλύτερες επιδόσεις, την υψηλή οικονομία και τη μέγιστη διαθεσιμότητα. Η ενδιάμεση φόρτιση του συσσωρευτή με εξοικονόμηση χρόνου είναι δυνατή χάρη στην εύκολα προσβάσιμη διεπαφή φόρτισης comfort.

Ο γενναιόδωρος χώρος στην καμπίνα του οδηγού, η βέλτιστη προσβασιμότητα όλων των στοιχείων χειρισμού καθώς και τα τρία ξεχωριστά ρυθμιζόμενα προγράμματα οδήγησης επιτρέπουν την αποτελεσματική και ταυτόχρονα ξεκούραστη εργασία με το μηχανήμα με πλευρικό κάθισμα.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.



Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

Όροι εγγύησης

* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Μεταφορά πολλών παλετών με έως και τρεις παλέτες.
- Υψηλές ταχύτητες κίνησης έως και 20 km/h χάρη στην τεχνολογία τριφασικού ρεύματος 48 V.
- Διατίθεται με την πιο σύγχρονη τεχνολογία ιόντων λιθίου.
- Σύστημα διεύθυνσης 180° / 360° για ευέλικτη αλλαγή κατεύθυνσης πορείας.
- Εργονομική σχεδίαση θέσης οδηγού.

Το δικό σας παλετοφόρο Jungheinrich

για μέγιστο όφελος του πελάτη.



Απόδοση

Μέγιστη ισχύς με τα πιο αποδοτικά περνοφόρα μηχανήματα.

Τεχνολογία ιόντων λιθίου για μέγιστη διαθεσιμότητα του μηχανήματος: Το ESE 5 συνδυάζει την υψηλότερη δυναμική με τη διαρκή απόδοση - έτσι οι χρονοβόρες και απαιτητικές εργασίες διεκπεραιώνονται σχεδόν από μόνες τους.

Τεχνολογία τριφασικού ρεύματος για υψηλή ταχύτητα κίνησης

- Ισχυρή επιτάχυνση και υψηλή δυναμική οδήγησης.
- Τεχνολογία κινητήρα με μηδενική απαίτηση συντήρησης χωρίς ψήκτρες άνθρακα.
- Οι υψηλότερες ταχύτητες στην κατηγορία παλετοφόρων με έως και 20 km/h.

Πανίσχυρη τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Προηγμένος συσσωρευτής ιόντων λιθίου με χωρητικότητα 48 V 520 Ah.
- Γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση μέσω της ενσωματωμένης διεπαφής φόρτισης comfort κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων ή χρόνου παραμονής εκτός λειτουργίας για μέγιστη διαθεσιμότητα του μηχανήματος.
- Αξιοπίστα υψηλή απόδοση ακόμη και με μη πλήρως φορτισμένη κατάσταση.
- Χωρίς κόστος φροντίδας και συντήρησης του συσσωρευτή.
- Επίσης διατίθεται με συσσωρευτή οξέων μολύβδου.

Αποτελεσματική προστασία του μηχανήματος

- Σύστημα πρόσβασης με EasyAccess Softkey για προστασία από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.
- Εκχώρηση αδειών οδήγησης απευθείας μέσω της οθόνης του οχήματος.
- Το κλειδί οχήματος γενικής χρήσης δεν είναι πλέον απαραίτητο.
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας με αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 5 λεπτά για όλα τα συστήματα πρόσβασης EasyAccess.



Ασφάλεια

Οι καλύτερες συνθήκες για ασφαλή εργασία.

Η ασφάλεια είναι το Α και το Ω για εσάς στην καθημερινή ρουτίνα της αποθήκης σας; Τότε το ESE 5 είναι η σωστή επιλογή. Το σταθερό σασί, τα ξεχωριστά ρυθμιζόμενα προγράμματα οδήγησης και τα προαιρετικά συστήματα υποβοήθησης εξασφαλίζουν μέγιστη ασφάλεια σε κάθε διαδρομή.

Στιβαρή κατασκευή


- Ανθεκτικό σασί για συνεχή χρήση με πλήρες ονομαστικό φορτίο.
- Περόνες ανθεκτικές στη στρέβλωση με ισχυρές ράβδους από ειδικό χάλυβα, διαθέσιμες σε διάφορα εκδόσεις.
- Σήμανση περυνών για ευκολότερη τοποθέτηση σε παλέτες.

Χαμηλό κόστος συντήρησης

- Εύκολα προσβάσιμα εξαρτήματα.
- Μεγάλα, εύκολα στο άνοιγμα σημεία πρόσβασης συντήρησης.
- Τριφασικός κινητήρας οδήγησης χωρίς ψήκτρες άνθρακα με μηδενική απαίτηση συντήρησης.

Βέλτιστη υποστήριξη οδηγού

- Τρία ξεχωριστά ρυθμιζόμενα προγράμματα οδήγησης για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.
- Οθόνη οχήματος 4 ιντσών για την προβολή σημαντικών δεδομένων λειτουργίας, όπως ταχύτητα, διανυθέντα χιλιόμετρα, ώρες λειτουργίας κ.λπ.
- Προαιρετικό πλήρως ενσωματωμένο φως ζώνης προειδοποίησης Floor-Spot για έγκαιρη, οπτική προειδοποίηση σε διασταυρώσεις.
- Προαιρετικά διαθέσιμο σύστημα υποβοήθησης zoneCONTROL για αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων στην αποθήκη.



Εξατομίκευση

Ένα περνοφόρο μηχανήμα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας.

Από το μέγεθος έως το βάρος - το εργονομικό cockpit προσαρμόζεται τέλεια στο άτομο που το χειρίζεται. Αυτό επιτρέπει εργασία χωρίς κόπωση με μέγιστη άνεση ακόμη και κατά τη διάρκεια απαιτητικών εργασιών.

Άνετη θέση χειριστή

- Ξεχωριστά ρυθμιζόμενο κάθισμα comfort ανάλογα με τη θέση του καθίσματος και το σωματικό βάρος.
- Προσβασιμότητα των σημαντικών στοιχείων χειρισμού χωρίς αλλαγή της θέσης των χεριών.
- Σύστημα διεύθυνσης 180°/ 360° με βελτιωμένη θέση τιμονιού.
- Μπάρα στερέωσης προαιρετικών στοιχείων με άφθονο χώρο και επιλογές σταθερής τοποθέτησης για πρόσθετο εξοπλισμό, όπως παράδειγμα, τερματικά, επιφάνειες εγγράφων ή βάσεις ρολού μεμβράνης.
- Ρύθμιση τιμονιού.
- Υποδοχή φορτιστή USB.

Άνετος χειρισμός υψηλού επιπέδου

- Μοχλός ελέγχου για την ενεργοποίηση όλων των υδραυλικών λειτουργιών, για την επιλογή κατεύθυνσης πορείας και για την κόρνα.
- Όλα τα στοιχεία χειρισμού βρίσκονται στο οπτικό πεδίο και αντιστοιχούν καθαρά σε μια λειτουργία.
- Έλεγχος ακριβείας όλων των λειτουργιών για αποτελεσματική εργασία.

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
ESE 533	3300 kg	115 mm	20 km/h	5340 mm	0,06 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και
το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο
Καλτενκιρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**