



## Transpaleta manual con báscula

**AMW 22/22p**

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 2200 kg

**JUNGHEINRICH**

# AMW 22/22p



## Tabla VDI

			Otros (OEM)								
			AMW 22		AMW 22p						
Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)									
	1.2	Nomenclatura del fabricante									
	1.3	Grupo de tracción			Manual						
	1.4	Manipulación			Manual						
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	2200						
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	600						
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1110						
Pesos	2.1	Tara	kg	99	102						
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg	578 / 1721							
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg	61 / 38							
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante		Ø 170 x 50							
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás		Ø 82 x 96							
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)		2/2							
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	109						
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	370						
	Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	122					
4.9		Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	1234						
4.15		Altura de horquillas bajadas	h13	mm	86						
4.19		Longitud total	l1	mm	1546						
4.20		Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	396						
4.21.1		Ancho total	b1	mm	540						
4.22		Dimensiones de horquillas	s/ e/l	mm	62 x 170 x 1150						
4.25		Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	540						
4.32		Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	24						
4.34.1		Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	1763						
4.34.2		Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1813						
4.35	Radio de giro	Wa	mm	1303							
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,09 / 0,02						

Motor eléctrico / sistema electrónico

6.4

Tensión de batería/capacidad nominal

V / Ah

12 / 1,2

- La hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg están  
certificadas, así como nuestro Centro de  
Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**