



Transpaleta manual

AM V05

Altura de elevación: 390 mm / Capacidad de carga: 500 kg

JUNGHEINRICH

AM V05



Tabla VDI

| | | | | |
|------------------|-----------------|--|----------------|---------------|
| Marca distintiva | 1.1 | Fabricante (abreviatura) | | Otros (OEM) |
| | 1.2 | Nomenclatura del fabricante | | AM V05 |
| | 1.3 | Grupo de tracción | | Manual |
| | 1.4 | Manipulación | | Manual |
| | 1.5 | Capacidad de carga/carga | Q kg | 500 |
| | 1.6 | Distancia al centro de gravedad de la carga | c mm | 400 |
| | 1.9 | Distancia entre ejes | y mm | 1120 |
| Pesos | 2.1 | Tara | kg | 155 |
| | 2.2 | Peso por eje con carga delante/detrás | kg | 320 / 325 |
| | 2.3 | Peso por eje sin carga delante/detrás | kg | 101 / 54 |
| Ruedas / chasis | 3.1 | Bandajes | | C-GN |
| | 3.2 | Dimensiones de ruedas, delante | | Ø 180 x 50 |
| | 3.3 | Dimensiones de neumáticos, detrás | | Ø 82 x 40 |
| | 3.5 | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción) | | 2/2 |
| | 3.6 | Ancho de vía, delante | b10 mm | 122 |
| | 3.7 | Ancho de vía, detrás | b11 mm | 700 |
| | Medidas básicas | 4.4 | Elevación (h3) | h3 mm |
| 4.9 | | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14 mm | 1210 |
| 4.15 | | Altura de horquillas bajadas | h13 mm | 85 |
| 4.19 | | Longitud total | l1 mm | 1405 |
| 4.20 | | Longitud hasta dorsal de horquillas | l2 mm | 450 |
| 4.21.1 | | Ancho total | b1 mm | 760 |
| 4.22 | | Dimensiones de horquillas | s/e/l mm | 50 x 50 x 955 |
| 4.25 | | Ancho exterior sobre horquillas | b5 mm | 140 |
| 4.26 | | Ancho entre brazos portadores/superficies de carga | b4 mm | 640 |
| 4.32 | | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes | m2 mm | 30 |
| 4.34.1 | | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal) | Ast mm | 1805 |
| 4.34.2 | | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal) | Ast mm | 2005 |
| 4.35 | | Radio de giro | Wa mm | 1425 |
| Prestaciones | 5.3 | Velocidad de descenso con/sin carga | m/s | 0,09 / 0,05 |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg están
certificadas, así como nuestro Centro de
Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**