



Transpaleta eléctrica con barra timón y elevación ergonómica

EJE C20

Altura de elevación: 662 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

JUNGHEINRICH

EJE C20



Tabla VDI

| | | | | | |
|------------------|---------------|--|-------|------|------------------|
| Marca distintiva | 1.1 | Fabricante (abreviatura) | | | Jungheinrich |
| | 1.2 | Nomenclatura del fabricante | | | EJE C20 |
| | 1.3 | Grupo de tracción | | | Eléctrico |
| | 1.4 | Manipulación | | | A pie |
| | 1.5 | Capacidad de carga/carga | Q | kg | 2000 |
| | 1.5.1 | Capacidad de carga nominal/carga con elevación del mástil | Q | kg | 700 |
| | 1.5.2 | Capacidad de carga nominal/carga con elevación de brazos portadores | Q | kg | 2000 |
| | 1.6 | Distancia al centro de gravedad de la carga | c | mm | 600 |
| | 1.8 | Distancia a la carga | x | mm | 893 |
| | 1.9 | Distancia entre ejes | y | mm | 1333 |
| Pesos | 2.1.1 | Peso propio (incl. batería) | | kg | 523 |
| | 2.2 | Peso por eje con carga delante/detrás | | kg | 800 / 1729 |
| | 2.3 | Peso por eje sin carga delante/detrás | | kg | 390 / 133 |
| Ruedas / chasis | 3.1 | Bandajes | | | Poliuretano (PU) |
| | 3.2 | Dimensiones de ruedas, delante | | | Ø 230 x 70 |
| | 3.3 | Dimensiones de neumáticos, detrás | | | Ø 85 x 95 |
| | 3.4 | Ruedas adicionales | | | Ø 100 x 40 |
| | 3.5 | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción) | | | 1x +2/2 oder 4 |
| | 3.6 | Ancho de vía, delante | b10 | mm | 510 |
| | 3.7 | Ancho de vía, detrás | b11 | mm | 338 |
| Medidas básicas | 4.3 | Elevación libre (h2) | h2 | mm | 540 |
| | 4.4 | Elevación (h3) | h3 | mm | 540 |
| | 4.6 | Elevación inicial | h5 | mm | 122 |
| | 4.9 | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14 | mm | 750 / 1237 |
| | 4.15 | Altura de horquillas bajadas | h13 | mm | 90 |
| | 4.19 | Longitud total | l1 | mm | 1734 |
| | 4.20 | Longitud hasta dorsal de horquillas | l2 | mm | 584 |
| | 4.21.1 | Ancho total | b1 | mm | 720 |
| | 4.22 | Dimensiones de horquillas | s/e/l | mm | 60 x 180 x 1150 |
| | 4.25 | Ancho exterior sobre horquillas | b5 | mm | 530 |
| | 4.32 | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes | m2 | mm | 30 |
| | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal) | Ast | mm | 2322 |
| | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal) | Ast | mm | 2217 |
| 4.35 | Radio de giro | Wa | mm | 1513 | |
| Prestaciones | 5.1 | Velocidad de marcha con/sin carga | | km/h | 6 / 6 |
| | 5.2 | Velocidad de elevación con/sin carga | | m/s | 0,14 / 0,2 |
| | 5.3 | Velocidad de descenso con/sin carga | | m/s | 0,14 / 0,2 |
| | 5.8 | Capacidad de rampa máx. con/sin carga | | % | 8 / 20 |
| | 5.10 | Freno de servicio | | | generador |

| | | | | |
|---------------------------------------|-------|--|---------------------------|----------|
| Motor eléctrico / sistema electrónico | 6.1 | Motor de tracción, potencia S2 60 min | kW | 1,1 |
| | 6.2 | motor de elevación, potencia con S3 | kW | 1,2 |
| | 6.4 | Tensión de batería/capacidad nominal | V / Ah | 24 / 150 |
| | 6.5 | Peso de la batería | kg | 151 |
| | 6.6.1 | Consumo energético según ciclo EN | kWh/h | 0,31 |
| | 6.6.2 | Equivalente de CO2 según EN ISO 23308 | kg/h0 | 0,2 |
| | 6.7 | Rendimiento en el despacho de mercancías | t/h | 100 |
| | 6.8.1 | Consumo energético con máx. rendimiento en la expedición de mercancías | kWh/h | 0,63 |
| | Motor | 8.1 | Tipo de mando de tracción | |
| Otros | 10.7 | Nivel de presión acústica según EN12053 | dB (A) | 61 |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

- N.º VDI 4.34: sección de carga bajada: + 24 mm
- N.º VDI 4.33: sección de carga bajada: + 49 mm
- N.º VDI 1.8: 1.9: 4.35: sección de carga bajada: + 56 mm
- N.º VDI 1.9: 4.19: 4.20: 4.34: 4.34.1: 4.35: con extracción lateral de la batería: M SBE = S + 77 mm

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg están
certificadas, así como nuestro Centro de
Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**