



## Gerbeur électrique

**EJC 010i**

Hauteur de levée: 2300-3600 mm / Capacité de charge: 1000 kg



EJC 010i



## Tableau VDI

|                        |        |                                                                    |              |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Sigle                  | 1.1    | Fabricant (désignation abrégée)                                    |              | Jungheinrich         |                      |                      |                      |                      |
|                        | 1.2    | Code type du fabricant                                             |              | EJC 010i<br>(2300ZT) | EJC 010i<br>(2500ZT) | EJC 010i<br>(2900ZT) | EJC 010i<br>(3200ZT) | EJC 010i<br>(3600ZT) |
|                        | 1.3    | Entraînement                                                       |              | Électrique           |                      |                      |                      |                      |
|                        | 1.4    | Commande                                                           |              | Accompagnant         |                      |                      |                      |                      |
|                        | 1.5    | Capacité de charge/charge                                          | Q kg         | 1000                 |                      |                      |                      |                      |
|                        | 1.6    | Distance du centre de gravité de la charge                         | c mm         | 600                  |                      |                      |                      |                      |
|                        | 1.8    | Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant                  | x mm         | 707                  |                      |                      |                      |                      |
|                        | 1.9    | Empattement                                                        | y mm         | 1141                 |                      |                      |                      |                      |
| Poids                  | 2.1.1  | Poids propre (batterie comprise)                                   | kg           | 601                  | 611                  | 630                  | 645                  | 664                  |
|                        | 2.2    | Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière              | kg           | 515 / 1086           | 520 / 1091           | 520 / 1100           | 538 / 1107           | 548 / 1116           |
|                        | 2.3    | Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière              | kg           | 425 / 176            | 430 / 181            | 440 / 190            | 448 / 197            | 458 / 206            |
| Roues / Châssis        | 3.1    | Pneus                                                              |              | Polyuréthane (PU)    |                      |                      |                      |                      |
|                        | 3.2    | Taille des roues AV                                                |              | Ø210 x 70            |                      |                      |                      |                      |
|                        | 3.3    | Taille des roues AR                                                |              | ø75x105              |                      |                      |                      |                      |
|                        | 3.4    | Roues supplémentaires                                              |              | ø140x54              |                      |                      |                      |                      |
|                        | 3.5    | Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)           |              | 1x +1 / 2            |                      |                      |                      |                      |
|                        | 3.6    | Voie avant                                                         | b10 mm       | 507                  |                      |                      |                      |                      |
|                        | 3.7    | Voie arrière                                                       | b11 mm       | 405                  |                      |                      |                      |                      |
| Dimensions de base     | 4.2    | Hauteur du mât replié (h1)                                         | h1 mm        | 1650                 | 1750                 | 1950                 | 2100                 | 2300                 |
|                        | 4.3    | Levée libre (h2)                                                   | h2 mm        | 100                  |                      |                      |                      |                      |
|                        | 4.4    | Levée (h3)                                                         | h3 mm        | 2300                 | 2500                 | 2900                 | 3200                 | 3600                 |
|                        | 4.5    | Hauteur du mât déployé (h4)                                        | h4 mm        | 2775                 | 2975                 | 3375                 | 3675                 | 4075                 |
|                        | 4.9    | Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max. | h14 mm       | 750 / 1260           |                      |                      |                      |                      |
|                        | 4.15   | Hauteur des bras porteurs baissés                                  | h13 mm       | 90                   |                      |                      |                      |                      |
|                        | 4.19   | Longueur totale                                                    | l1 mm        | 1754                 |                      |                      |                      |                      |
|                        | 4.20   | Longueur, talon de fourche compris                                 | l2 mm        | 604                  |                      |                      |                      |                      |
|                        | 4.21.1 | Largeur totale                                                     | b1 mm        | 800                  |                      |                      |                      |                      |
|                        | 4.22   | Dimensions des fourches                                            | s/<br>e/l mm | 60 x 178 x 1150      |                      |                      |                      |                      |
|                        | 4.32   | Garde au sol centre empattement                                    | m2 mm        | 24                   |                      |                      |                      |                      |
|                        | 4.34.1 | Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)      | Ast mm       | 2002                 |                      |                      |                      |                      |
|                        | 4.34.2 | Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)     | Ast mm       | 2052                 |                      |                      |                      |                      |
|                        | 4.35   | Rayon de braquage                                                  | Wa mm        | 1359                 |                      |                      |                      |                      |
| Données de performance | 5.1    | Vitesse de traction avec / sans charge                             | km/h         | 5,3 / 5,3            |                      |                      |                      |                      |
|                        | 5.2    | Vitesse de levée avec / sans charge                                | m/s          | 0,15 / 0,27          |                      |                      |                      |                      |
|                        | 5.3    | Vitesse de descente avec / sans charge                             | m/s          | 0,34 / 0,34          |                      |                      |                      |                      |
|                        | 5.8    | Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge      | %            | 6 / 14               |                      |                      |                      |                      |

|                                                                                                                                                                                                                               |       |                                         |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------|---------|
| Moteur électrique / système électronique                                                                                                                                                                                      | 6.1   | Moteur de traction, puissance S2 60 min | kW     | 1       |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.2   | Moteur de levée, performance pour S3    | kW     | 2,2     |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.3   | Batterie selon DIN 43531/35/36          |        | non     |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.4   | Tension de batterie / capacité nominale | V / Ah | 24 / 50 |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.5   | Poids de la batterie                    | kg     | 24      |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.6.1 | Consommation d'énergie selon cycle EN   | kWh/h  | 0,43    |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.6.2 | Équivalent CO2 selon EN ISO 23308       | kg/h0  | 0,2     |
| Autres                                                                                                                                                                                                                        | 10.7  | Niveau sonore selon EN12053             | dB (A) | 65,3    |
| - Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs. |       |                                         |        |         |

- N° VDI 4.34.1 : diagonale selon la norme VDI : largeur d'allée + 225 mm ; timon en position verticale (vitesse lente).
- N° VDI 4.34.2 : diagonale selon la norme VDI : largeur d'allée + 142 mm ; timon en position verticale (vitesse lente).
- N° VDI 6.2 : S3 5 %
- N° VDI 4.35 : timon en position verticale (vitesse lente).

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées. ISO 9001  
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité 

 **JUNGHEINRICH**