



Transpallet manuale con bilancia

AMW 22/22p

Altezza di sollevamento: 122 mm / Portata: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p



Tabella VDI

			Altri (OEM)									
			AMW 22				AMW 22p					
Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)										
	1.2	Indicazioni modello del costruttore										
	1.3	Trazione					Manuale					
	1.4	Uso					Manuale					
	1.5	Portata/carico	Q	kg			2200					
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c	mm			600					
	1.9	Interasse ruote	y	mm			1110					
Pesi	2.1	Peso proprio		kg		99				102		
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.		kg		578 / 1721						
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg		61 / 38						
Ruote/relajo	3.1	Gommatura			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Dimensione ruote anteriori						Ø 170 x 50				
	3.3	Dimensione ruote, posteriori						Ø 82 x 96				
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)						2/2				
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10	mm				109				
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11	mm				370				
	Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3	mm				122			
4.9		Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14	mm				1234				
4.15		Altezza forche abbassate	h13	mm				86				
4.19		Lunghezza totale	l1	mm				1546				
4.20		Lunghezza incluso dorso forche	l2	mm				396				
4.21.1		Larghezza totale	b1	mm				540				
4.22		Dimensioni forche	s/ e/l	mm				62 x 170 x 1150				
4.25		Scartamento esterno forche	b5	mm				540				
4.32		Luce libera da terra centro interasse ruote	m2	mm				24				
4.34.1		Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)	Ast	mm				1763				
4.34.2		Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast	mm				1813				
4.35	Raggio di curvatura	Wa	mm				1303					
Prestazioni	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s				0,09 / 0,02				

Motore elettrico/elettronica	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	12 / 1,2
	<p>- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.</p>			

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati. ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**