



Elektrisk skyvemasttruck

ETV Q20/Q25

Løftehøyde: 4250-10700 mm / Løftekapasitet: 2000-2500 kg



Flerveistruck

med styring på alle hjul.

Transporter lang last på en sikker måte.

Vår lettmanøvrerte og allsidige skyvemasttruck ETV Q som kan kjøres i alle retninger, er ideell for transport i smale ganger og løfting i store høyder. Den elektriske styringen på alle hjul gir mulighet for svært plassbesparende transport av last med en lengde på inntil åtte meter. 360°-styring og fem kjøremoduser gir liten svingradius og rask endring av kjøreretning. Det gjør trucken ekstremt effektiv og enkel å manøvrere. Modifisert normalkjøring, dreining på stedet, sidelengs kjøring og kjøring på skrå er mulig. Og forhåndsprogrammering – ett trykk på betjeningspanelet er nok, og trucken kjører i ønsket modus. Enkel betjening, utmerket sikt, høy energisparing og flere assistentsystemer gjør ETV Q til en unnværlig hjelper.



Ingen bekymringer – ingen kompromisser!

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garanterer vi i inntil 8 års ytelse på våre litiumionbatterier. Vi er sikre på at du vil sette pris på den høye ytelsen og lange levetiden til vår litiumionteknologi. Derfor garanterer vi at du kan bytte tilbake til opprinnelig teknologi når som helst innen de seks første månedene etter levering.

Garantivilkår

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Elektronisk styring på alle hjul
- Kjøreretningsanviser og enkelt valg av program
- Svært nøyaktig styring gir sikker transport
- Ryggekamera gir god sikt bakover ved sidelengs kjøring (tilleggsutstyr)
- Stabil bremsing ved sidelengs kjøring

Skyvemasttruck fra Jungheinrich

med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

ETV Q fra Jungheinrich setter standarden når det gjelder energiforbruk. Hemmeligheten er perfekt samspill mellom komponenter og egen produksjon.

Kraftig mast

- Maksimal sikkerhet og effektiv lagerutnyttelse, også i store høyder.
- Løfthøyder opptil 10 700 mm.
- Lave gjennomkjøringshøyder kombinert med store løfthøyder.
- Ekstremt lang levetid med kaldvalsedde mastprofiler.
- Høy restkapasitet selv i store løfthøyder.
- Reduserte mastsvingninger ved innsetting og uthenting takket være tilleggsutstyret aktiv mastvibrasjonsdemping.

Tilgjengelig med Li-ionteknologi

- Stor tilgjengelighet, takket være ekstremt korte ladetider.
- Bytte av batteri ikke nødvendig.
- Spar kostnader på grunn av lengre levetid og vedlikeholdsfrihet.
- Laderom og lufting er ikke nødvendig, siden det ikke utvikles gass.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Smarte assistentsystemer og en rekke utstyrspakker sørger for maksimal sikkerhet under kjøring – slik at personer og last alltid er maksimalt beskyttet.

Økt sikkerhet

- Elektriske bremsere på alle tre hjul gir sikker bremsing ved sidelengs kjøring.
- Ryggekamera (tilleggsutstyr) for bedre sikt ved sidelengs kjøring bakover.
- Fri sikt på hevet last gjennom panoramatak (tilleggsutstyr).

En rekke assistentsystemer og tilleggsutstyr

- operationCONTROL måler fortløpende vekten på lasten og gir et optisk varselssignal på førerdisplayet og en akustisk varselyd hvis restkapasiteten nærmer seg grenseverdien.
- positionCONTROL med Snap-funksjon muliggjør enkel og rask innsetting uten å måtte trykke flere taster.
- liftNAVIGATION overfører automatisk stableoppdrag fra lagerstyringssystemet.
- Sikker og effektiv innsetting og uthenting med kamera på gaflene og ergonomisk justerbar motor.

4-tommers fargeskjerm

- Visning av kjøreretning og hjulstilling.
- Batteristatus med angivelse av restkapasitet.
- Tre valgfri kjøreprogrammer.
- Driftstimer og klokke.
- Løfthøyde (tilleggsutstyr).
- Lastvekt (tilleggsutstyr).



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

ETV Q tilbyr en behagelig førerplass som tilpasser seg førerens behov maksimalt.

Styring på alle fire hjul

- Fem styreprogrammer for optimal lagerutnyttelse med et tastetrykk.
- "Kjøring på skrå med alle tre hjul i samme vinkel", "Dreieing på stedet" og "Modifisert normalkjøring".
- Endring av kjøremodus er mulig under kjøring.
- Maksimal retningsstabilitet på grunn av uavhengig styring på alle tre hjul.

Gaffelspreder med forlenget gaffelrygg (tilleggsutstyr)

- Optimal tilpasning til ulike lastbredder for sikker transport av lang last.
- Enkel justering med et tastetrykk.
- Avstand over gafler kan være opptil 2060 mm.
- Integrrert konstruksjon med smalt chassis for smale gangbredder.
- Tre varianter med forskjellige rammebredder kan leveres.

soloPILOT betjeningshendel

- Betjeningshendel for aktivering av samtlige hydraulikkfunksjoner, kjøreretningsvalg og horn.
- Alle brytere befinner seg innenfor synsfeltet og hver bryter har én funksjon.
- Maksimal vareflyt oppnås ved at to hydrauliske funksjoner utføres samtidig (for eksempel løfting og skyving).
- Bekvem styring av tilleggsutstyr, for eksempel gaffelspreder.
- Presisjonsarbeid gjennom fintfølende styring av alle funksjoner.
- Bekvem sittestilling med polstret armlene.
- multiPILOT betjeningshendel (tilleggsutstyr).

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
ETV Q20	2000 kg	10700 mm	14 km/h	2792 mm	0,64 m/s
ETV Q25	2500 kg	10700 mm	14 km/h	2872 mm	0,64 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**