



## Elektriskais gājēju krautņotājs

**EJE 222r/225r**

Celšanas augstums: 122 mm / Kravnesība: 2200-2500 kg

# Kompakts “spēkavīrs”

## darbam uz rampas.

Ātra iekraušana kravas automašīnā un izkraušana no kravas automašīnas.

Mūsu izturīgie un jaudīgie elektriskie palešu ratiņi ar dīzeles vadību EJE 2r ir ideāli palīgi darbam uz rampas, veicot iekraušanu un izkraušanu no kravas automašīnas. Patentēts rampas pacelējs ļauj droši izlīdzināt augstuma atšķirības un bez problēmām iekraut un izkraut no kravas automašīnas pirmo palešu rindu. Iespaidīgu sniegumu demonstrē jaudīgais trīsfāzu dzinējs ar augstu lietderības koeficientu, kamēr modernākā vadības elektronika un operatoram perfekti pielāgotā dīzeles galva ļauj strādāt droši un intuitīvi. Paaugstināta drošība pret darbības pārtraukumiem tiek panākta ar stabilo rāmi, pastiprinātajām dakšām un bezkontakta sensoriem dīzeles galvā. Attiecībā uz ilgmūžību EJE palešu ratiņi pārliecina ar ilgdarbīgiem akumulatoriem, kas nodrošina intensīvu izmantošanu, minimālu apkopi un samazinātu nodilumu.



### Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus mēs Jums dodam solījumu uz laiku līdz 8 gadiem, garantējot mūsu augstvērtīgo litija jonu akumulatoru ilgu kalpošanas laiku. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu litija jonu akumulatoru lielā jauda un ilgais darbmūžs pārliecinās arī Jūs. Tādēļ mēs garantējam, ka Jūs 6 mēnešu laikā pēc piegādes vienkārši un ātri varat atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas.



### Izmantojiet savus datus savā labā.

Izmantojiet savu iekrāvēju datus, lai ietaupītu laiku, enerģiju un naudu, kā arī lai kāpinātu efektivitāti. Ar mūsu telemātikas ierīci (standarta aprīkojumā) Jūsu rīcībā ir bezmaksas pakete tehnikas parka pārvaldībai, ko iespējams ērti papildināt ar dažādiem aparatūras un programmatūras komponentiem.

### Garantijas nosacījumi

\* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

## Visas priekšrocības īsumā

- Līmeņa izlīdzināšana ar papildu rampas pacelēju.
- Gara drošības dīzele ar 4 pakāpju kāju aizsardzību.
- “ProTracLink” sistēma teicamai gaitas stabilitātei.
- Izturīgs tērauda rāmis ilgmūžībai.
- Ātri un viegli manevrējami, pateicoties mazam priekšējās konstrukcijas izmēram.

# Jūsu Jungheinrich zemie palešu ratiņi, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



## Efektivitāte

Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Profesionāla akumulatoru pārvaldība un teicams lietderības koeficients garantē augstu pieejamību arī sarežģītos darba apstākļos. Ātru reakciju un nekavējošu virziena maiņu nodrošina progresīvā trīsfāzu tehnoloģija.

### Jaudīga trīsfāzu tehnoloģija

- Augsta efektivitāte ar izcilu enerģijas ietaupījumu.
- Spēcīgs paātrinājums.
- Ātra braukšanas virziena maiņa bez aizkaves.
- Divu gadu garantija vilces dzinējam.

### Profesionāla akumulatoru pārvaldība

- Ilgs darbības laiks, ko nodrošina līdz pat 375 Ah akumulatora kapacitāte.
- Iespēja strādāt vairākās maiņās, pateicoties opcijai izņemt akumulatoru sānos.
- Opcionāli iebūvēts lādētājs vienkāršai akumulatora uzlādēšanai no jebkuras tīkla kontaktligzdas.

### Pieejami ar litiņa jonu tehnoloģiju

- Ātrās uzlādes funkcija efektīviem uzlādes procesiem vienas darba maiņas laikā.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties ilgākam darbmūžam, un tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes akumulatoriem, nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.



## Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Izturīga tērauda šasija un pastiprinātā dakšas konstrukcija nodrošina teicamu celtspeju intensīvos darba apstākļos, kamēr amortizētie balsta riteniši gādā par drošu gaitu likumos, arī transportējot smagas kravas.

### Izturīga konstrukcija, kas ir piemērota arī vissmagākajiem ekspluatācijas apstākļiem

- Pārsegs pie priekšējā rāmja no augstvērtīga 7 mm bieza tērauda.
- Liela celtspeja, pateicoties pastiprinātai dakšu konstrukcijai.
- Divu gadu garantija vilces dzinējam.
- Spēcīgs paātrinājums.

### Optimāla stabilitāte pagriezienos

- Atsperes iestiprināti un amortizēti balsta riteni ar "ProTracLink" savienotājstienā balansieri optimālai balsta slodzei atkarībā no braukšanas situācijas.
- Ideāli piemēroti izmantošanai uz pārkraušanas rampām un iekraušanai un izkraušanai no kravas automašīnas.

### Samazināts apkopes darbu apjoms

- Bezapkopes trīsfāzu dzinējs bez ogles sukām.
- Viegla piekļuve visiem agregātiem, pateicoties viendabīgam priekšējam pārsegam, kas piestiprināts ar 2 skrūvēm.
- Droša aizsardzība pret putekļiem un mitrumu, pateicoties vadības sistēmas un kontaktspraudņa hermētiski noslēgtajam korpusam saskaņā ar IP 54.
- Minimāls balsta riteni nodilums, pateicoties patentētajam "ProTracLink".
- Opcionāls savienotājstienā balansieris ar platiem balsta riteniem un plats dzenošais ritenis drošai braukšanai arī pa gareniskām savienojumu vietām (piemēram, autpiekabe ar saldētavu).



## Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Turpmāk Jūsu operatori spēs pārvarēt līdz pat 15 % kāpumus – patentētais rampas pacelājs perfekti pielāgojas jebkuriem darba apstākļiem, pēc izvēles to var izmantot arī saldētavā.

### Līmeņa izlīdzināšana ar rampas pacelāju

- Patentēts rampas pacelājs līmeņa izlīdzināšanai pie rampām, kuru kāpums sasniedz 15 %.
- Pirmās palešu rindas vienkārša iekraušana kravas automašīnā, izmantojot papildu rampas pacelāju.

### Ergonomiska dīseles galva

- Opcionāla drošības dīsele ar 4 pakāpju kāju aizsardzību.
- Intuitīva vadība, ko nodrošina saprotama krāsu sistēma, pogas ar nodilumizturīgiem simboliem un balansiera slēdzis optimālai vadībai jebkurā dīseles pozīcijā.
- Viegli aizsniadzams palēninātas braukšanas režīma slēdzis dīseles galvas apakšpusē.
- Maksimāla drošība pret darbības pārtraukumiem, pateicoties bezkontakta sensoriem, kas ir aizsargāti saskaņā ar aizsardzības klasi IP 65.

### Vienmēr lietas kursā

- Opcionāls 2 collu displejs ar akumulatora uzlādes līmeņa, darba stundu skaita, braukšanas ātruma un kļūdu kodu indikācijām.
- Izvēlei pieejamas 3 braukšanas programmas.
- Opcionāla iekrāvēja aktivizēšana ar atslēgu vai izvēles taustiņu ("Softkey"), PIN kodu vai transpondera karti.

### Papildaprīkojums

- Kravas aizsargrežģis.
- Saldētavas variants.
- Iebūvēts lādētājs.
- "silentDRIVE" klusai ekspluatācijai.

# Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas
EJE 222r	2200 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 225r	2500 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes  
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka  
arī mūsu rezerves daļu centrs  
Kaltenkirchenē.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



**JUNGHEINRICH**