



## Elektriskais gājēju krautņotājs

**EJE 114i–118i**

Celšanas augstums: 122 mm / Kravnesība: 1400-1800 kg

# Efektīvi palešu ratiņi ar litija jonu tehnoloģiju.

Vienkārša preču transportēšana īsās distancēs.

Īpaši efektīvie un manevrētspējīgie elektriskie palešu ratiņi ar dīzeles vadību EJE 114i – 118i sērijveidā ir aprīkoti ar iebūvētu litija jonu akumulatoru, kas Jums piedāvā ideālu ekonomiskā izdevīguma un izturības kombināciju apvienojumā ar elastību, ko sniedz mūsu augsti efektīvā akumulatoru tehnoloģija.

Iekrāvējā iebūvētais litija jonu akumulators nodrošina būtiski kompaktāku konstrukciju un palešu ratiņus ar litija jonu tehnoloģiju padara vēl mobilākus un vieglākus. Tādēļ tie ir ideāli piemēroti izmantošanai gan šaurībā, gan vietās, kas nespēj izturēt lielu svaru, piemēram, uz kravas automašīnas lafetes, vai izmantošanai līdzgājēja režīmā, strādājot kravas automašīnā.

Kopā ar iebūvēto lādētāju vienkāršai uzlādei no jebkuras 230 V kontaktligzdas litija jonu tehnoloģija piedāvā neskaitāmas priekšrocības: nav nepieciešama apkope, ilgs darbmūžs un iespēja veikt ātru uzlādi un starpuzlādi darba pārtraukumos vai dīkstāves laikā. Tas nodrošina iekrāvēja pieejamību 24 stundas diennaktī un ļauj to ērti izmantot, strādājot vairākās maiņās.



## Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus mēs Jums dodam solījumu uz laiku līdz 8 gadiem, garantējot mūsu augstvērtīgo litija jonu akumulatoru ilgu kalpošanas laiku. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu litija jonu akumulatoru lielā jauda un ilgais darbības mūžs pārliecina arī Jūs. Tādēļ mēs garantējam, ka Jūs 6 mēnešu laikā pēc piegādes vienkārši un ātri varat atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas.



## Izmantojiet savus datus savā labā.

Izmantojiet savu iekrāvēju datus, lai ietaupītu laiku, enerģiju un naudu, kā arī lai kāpinātu efektivitāti. Ar mūsu telemātikas ierīci (standarta aprīkojumā) Jūsu rīcībā ir bezmaksas pakete tehnikas parka pārvaldībai, ko iespējams ērti papildināt ar dažādiem aparatūras un programmatūras komponentiem.

## Garantijas nosacījumi

\* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

## Visas priekšrocības īsumā

- Augsta pieejamība, pateicoties iebūvētam litija jonu akumulatoram
- Ļoti manevrētspējīgs un kompakts, pateicoties mazam priekšējās konstrukcijas izmēram
- Mazs kopējais svars
- Ideāli piemērots iekraušanai un izkraušanai no kravas automašīnas un izmantošanai līdzgājēja režīmā
- Iebūvēts lādētājs ātrai uzlādei no jebkuras 230 V kontaktligzdas

# Jūsu Jungheinrich zemie palešu ratiņi, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



## Efektivitāte

Maksimāla veikspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

Pateicoties iebūvētai litija jonu tehnoloģijai, rodas perfekts izturības un ekonomiskuma apvienojums. Vienkāršota akumulatoru pārvaldība un iebūvēts lādētājs gādā par ērtu izmantošanu lielas jaudas apstākļos.

### Integrēta litija jonu tehnoloģija

- Iebūvētais lādētājs ātrai starpuzlādei no jebkuras 230 V kontaktligzdas, arī īsos pārtraukumos.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa un apkope.
- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši isam uzlādes laikam.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties ilgākam kalpošanas laikam, un tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes akumulatoriem, nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.



## Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Ar mūsu litija jonu iekrāvējiem Jūs varat izbaudīt ne vien lielu jaudu un priekšrocību, ka nav jāveic apkope, bet iegūstat arī palielinātu drošību noliktavā, jo litija jonu akumulatori pretēji svina-skābes akumulatoriem "neizgaro".

### Droša vadība un apkope

- Bezapkopes trīsfāzu vilces dzinējs bez ogles sukām.
- Viegla piekļuve visiem agregātiem, pateicoties viendabīgam priekšējam pārsegam, kas piestiprināts tikai ar 2 skrūvēm.
- Droša aizsardzība, piemēram, pret putekļiem un mitrumu, pateicoties vadības sistēmas un kontaktspraudņa hermētiski noslēgtajam korpusam saskaņā ar IP 54.
- ProTracLink: līmeņu izlīdzināšana nodrošina mazāku balsta riteņu nodilumu, uzbraucot uz rampas slīpi. Pateicoties mehāniskam savienojumam, abi balsta riteņi vienmēr atrodas vienādā augstumā, apakšējais balsta ritenis neatsitas un tādēļ nav arī bojājumu.
- Paaugstināta drošība, jo litija-jonu akumulatori "neizgaro".

### Palēninātas braukšanas režīma slēdzis

- Droša manevrēšana ar paceltu dīseli, automātiski samazinot ātrumu šaurās vietās.



## Individualitāte

Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Pateicoties inovatīvām tehnoloģijām kombinācijā ar kompaktu manevrējamību un mazu kopējo svaru, šie modeļi prasa minimālu apkopi, vienlaikus saglabājot nemainīgi augstu sniegumu arī šaurās telpās.

### Ergonomiska strādāšana

- Vadītāja ergonomiskajām vajadzībām optimāli pielāgota dīseles galva.
- Intuitīva vadība, pateicoties saprotamam krāsu pielietojumam, kā arī slēdzim ar nodilumizturīgiem simboliem.
- Vadītāja roku novietojumam optimāli pielāgots roktura slīpums.
- Viegla piekļuve palēninātās braukšanas režīma slēdzim, braucot ar vertikāli novietotu dīseli.
- Atbilstoši aizsardzības klasei IP 65 aizsargāti bezkontakta sensori. Tādējādi tiek panākta maksimāla aizsardzība pret darbības pārtraukumiem.
- Vienlīdz ērta vadība jebkurā dīseles pozīcijā, pateicoties balansiera slēdzim.

### Kompakts un manevrētspējīgs iekrāvējs

- Pateicoties samazinātam akumulatora nodalījumam, panākts ļoti mazs priekšējās konstrukcijas izmērs (I2 izmērs), proti, tikai 416 mm.
- Vienkārša manevrēšana arī visšaurākajos apstākļos.
- Kopējais svars kopā ar akumulatoru ir tikai 280 kg.

# Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

| Nosaukums | Ietilpība / slodze | Pacelšanas augstums (maks.) | Braukšanas ātrums bez kravas | Darba platums (paletes 800x1200 gareniska) | Celšanas ātrums bez kravas |
|-----------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|--|----------------------------|
| EJE 114i  | 1400 kg            | 122 mm                      | 5 km/h                       | 2058 mm                                    | 0,03 m/s                   |
| EJE 116i  | 1600 kg            | 122 mm                      | 6 km/h                       | 2058 mm                                    | 0,04 m/s                   |
| EJE 118i  | 1800 kg            | 122 mm                      | 6 km/h                       | 2058 mm                                    | 0,04 m/s                   |

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes  
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka  
arī mūsu rezerves daļu centrs  
Kaltenkirchenē.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.