



Rietuvo

AMC 12z

Kėlimo aukštis: 2814-3514 mm / Keliamoji galia: 1200 kg



Kompaktiškas pagalbininkas lengviesiems kroviniams vežti.

Patikimai manevruoja ankštuose sandėliuose.

Nesvarbu, ar krovinius gabenate kartkartėmis, ar nuolatos juos įvežate ir išvežate iš sandėlio, – mūsų lankstūs ir manevringi AMC 12 serijos elektriniai vairalazde valdomi krautuvai yra elektrinių aukštai keliančių vežimėlių segmento pradinio lygio modeliai, idealiai tinkantys kasdieniam darbui su padėklais. Krautuvo AMC 12z variantas su pradinio kėlimo sistema su didesne prošvaisa, skirtas naudoti sandėliuose su nelygiomis grindimis ir šlaitais.

Priežiūros nereikalaujantys ličio jonų akumuliatoriai su integruotu įkrovikliu pasižymi didžiausiu lankstumu dėl laiką taupančių įkrovimo procesų ir laisvai pasirenkamų įkrovimo vietų. „Jungheinrich“ pagalbinė sistema „curveCONTROL“ užtikrina saugumą automatiškai sumažindama greitį posūkyje.

Abiem rankomis ir intuityviai valdoma daugiafunkcė vairalazdės galva kartu su lėtosios eigos mygtuku leidžia saugiai ir lėtai manevruoti pakėlus vairalazdę – taip padidinamas manevringumas ankštose vietose.

Visi privalumai trumpai

- Priežiūros nereikalaujantis ličio jonų akumuliatorius su integruotu įkrovikliu.
- Abiem rankomis valdoma daugiafunkcė vairalazdės rankena ir daugiafunkcis ekranas.
- „curveCONTROL“ sistema automatiškai sumažina greitį siauriuose posūkiuose.
- Spalvotos žymos, kad būtų lengviau nustatyti likutinę keliamąją galią.
- Žymos ant šakių siekiant supaprastinti skersinį padėklų paėmimą ir sumažinti padėklų pažeidimus.

Jūsų „Jungheinrich“ aukštai keliantis vežimėlis



Efektyvumas

Geriausias našumas, pasiekiamas naudojant efektyviausius krautuvus.

Dėl pažangios, techninės priežiūros nereikalaujančios ličio jonų technologijos mūsų AMC 12/12z vairalazde valdomi krautuvai pasižymi ilgesne naudojimo trukme, paprastais įkrovimo procesais ir lanksčiai pasirenkamomis įkrovimo vietomis.

Kompaktiška konstrukcija

- Kompaktiški krautuvo matmenys ir nedidelis konstrukcinis aukštis užtikrina geresnę ergonomiką ir veiksmingą manevravimą be nereikalingų manevrų.
- Tinka naudoti liftuose ir tarpiniuose aukštuose dėl mažo tik 565 kg savojo svorio.
- Lengvas vairavimas ir nedidelis pasukimo spindulys - tik 1350 mm.

Didelis produktyvumas

- Priežiūros nereikalaujantis ličio jonų akumuliatorius garantuoja maksimalų krautuvo prieinamumą.
- Trumpas įkrovimo laikas ir greito tarpinio įkrovimo galimybė užtikrina didesnį naudojimo lankstumą.

Lankstus įkrovimas

- Lyginant su švino rūgšties akumuliatoriumi, ličio jonų akumuliatorius leidžia atlikti iki 3 kartų daugiau įkrovimo ciklų.
- Patogus ličio jonų akumuliatoriaus įkrovimas bet kuriame standartiniame 230 V lizde naudojant įmontuotą įkroviklį.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Siekdami padidinti važiavimo saugumą, AMC 12 / 12z įdiegė naudingas funkcijas, tokias kaip pagalbinę sistemą „curveCONTROL“, užtikrinančią saugų važiavimą posūkiuose, arba lėtosios eigos mygtuką, skirtą tiksliam manevravimui.

Saugus sukrovimas bei iškrovimas

- Puikus šakių galų ir krovinio matomumas dėl žemos važiuoklės ir optimalaus stiebo matomumo.
- Centre sumontuota ilga vairalazdė užtikrina saugų ir patogų vairavimą.
- Nuo kėlimo aukščio priklausantis greičio mažinimas.
- Naudojant spalvotą žymę ant kėlimo stiebo sumažinamas klaidų, padaromų viršijant likutinę keliamąją galią, skaičius.

Mažesnė nelaimingų atsitikimų rizika

- Standartinė įranga su „curveCONTROL“, skirta automatiniam greičio mažinimui važiuojant posūkiuose.
- Lėtosios eigos mygtukas leidžia saugiai manevruoti su aukštai pakelta vairalazde ankštoje erdvėje.
- Prieigos kontrolė naudojant PIN kodą užkerta kelią neteisėtam įrenginio naudojimui.



Individualumas

Krautuvai toks pat individualus kaip ir Jūsų verslas.

Didelis komfortas ne taip intensyviai kraunant padėklus: dėl intuityviai valdomos ir ergonomiškos daugiafunkcės vairalazdės rankenos mūsų AMC 12/12z elektriniai aukštai keliančiais vežimėliais ypač lengva manevruoti.

Paprastas valdymas

- Visų važiavimo, kėlimo ir nuleidimo funkcijų elektrinis valdymas.
- Vairalazdėje integruotas daugiafunkcinis ekranas su PIN kodo prieiga.
- Abiem rankomis valdoma vairalazdė pasižymi dideliu valdymo komfortu.
- Abiejose pusėse esančiais jungikliais galima reguliuoti važiavimo greitį iki 4,5 km/val.
- Mobilus darbo stalas, skirtas lengvam ir efektyviam užsakymų rinkimui.
- USB įkrovimo modulis ant prietaisų skydo.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
AMC 12z (280 ZT)	1200 kg	2814 mm	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s
AMC 12z (350 ZT)	1200 kg	3514 mm	4,5 km/h	2185 mm	0,16 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**