



Ręczny wózek paletowy w wersji ocynkowanej

AM G20

Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM G20



Dane techniczne według VDI

		AM G20 (520 x 1150)			Inne (OEM)			
		AM G20 (520x950)			AM G20 (520x795)			
Właściwości	1.1	Producent (nazwa skrócona)						
	1.2	Typ						
	1.3	Napęd	ręcznie					
	1.4	Obsługa wózka z pozycji operatora	Ręcznie					
	1.5	Udźwig / ładunek	Q	kg 2000				
	1.6	Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widet	c	mm 600		500	400	
	1.9	Rozstaw osi kół	y	mm 1110	-	1110	910	755
Ciężary	2.1	Masa własna	kg	61	60	54	51	
	2.3	Nacisk na oś bez ładunku przód / tył	kg	38 / 20	- / -	38 / 20	- / -	
Kola / układ jezdny	3.1	Ogumienie		N-GN	N-BN	V-BV	N-GN	
	3.2	Wymiary kół, przód		Ø 170x50	-	Ø 170 x 50	Ø 170x50	
	3.3	Wymiary kół, tył		Ø 82x96	-	Ø 82 x 62	Ø 82x96	
	3.5	Liczba kół przód / tył (x = napęd)		2/2	-		2/2	
	3.6	Rozstaw kół, przód	b10	mm 109	-		109	
	3.7	Rozstaw kół, tył	b11	mm 370	-		370	
	Wymiary	4.4	Wysokość podnoszenia (h3)	h3	mm 122			
4.9		Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy	h14	mm 1234	-		1234	
4.14		Maks. wysokość podłogi operatora	h12	mm 205				
4.15		Wysokość opuszczonych widet	h13	mm 83				
4.19		Długość całkowita	l1	mm 1520	1523	1320	1165	
4.20		Długość korpusu wózka	l2	mm 373				
4.21.1		Szerokość całkowita	b1	mm 520				
4.22		Wymiary widet	s/ e/l	mm 53 x 150 x 1150		53 x 150 x 950	53 x 150 x 795	
4.25		Zewnętrzny rozstaw widet	b5	mm 520				
4.32		Prześwit pomiędzy osiami kół	m2	mm 30				
4.34.1		Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie)	Ast	mm 1734	-	1734	1584	
4.34.2		Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Ast	mm 1784	-		1784	
4.35		Promień skrętu	Wa	mm 1274	-	1274	1074	919
Osiągi	5.3	Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku	m/s	0,09 / 0,02	- / -	0,09 / 0,02		

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy

05-850 Ożarów Mazowiecki

PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz
nasze Centrum Części Zamiennych w
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**