



Ręczny wózek paletowy

AM V05

Wysokość podnoszenia: 390 mm / Udźwig: 500 kg

JUNGHEINRICH

AM V05



Dane techniczne według VDI

| | | | | | |
|---------------------|---------|--|---------------------------|------------|---------------|
| Właściwości | 1.1 | Producent (nazwa skrócona) | | Inne (OEM) | |
| | 1.2 | Typ | | AM V05 | |
| | 1.3 | Napęd | | ręcznie | |
| | 1.4 | Obsługa wózka z pozycji operatora | | Ręcznie | |
| | 1.5 | Udźwąg / ładunek | Q | kg | 500 |
| | 1.6 | Odległość środka ciężkości ładunku od czoła widet | c | mm | 400 |
| | 1.9 | Rozstaw osi kół | y | mm | 1120 |
| Ciężary | 2.1 | Masa własna | | kg | 155 |
| | 2.2 | Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył | | kg | 320 / 325 |
| | 2.3 | Nacisk na oś bez ładunku przód / tył | | kg | 101 / 54 |
| Kola / układ jezdny | 3.1 | Ogumienie | | | C-GN |
| | 3.2 | Wymiary kół, przód | | | Ø 180 x 50 |
| | 3.3 | Wymiary kół, tył | | | Ø 82 x 40 |
| | 3.5 | Liczba kół przód / tył (x = napęd) | | | 2/2 |
| | 3.6 | Rozstaw kół, przód | b10 | mm | 122 |
| | 3.7 | Rozstaw kół, tył | b11 | mm | 700 |
| | Wymiary | 4.4 | Wysokość podnoszenia (h3) | h3 | mm |
| 4.9 | | Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy | h14 | mm | 1210 |
| 4.15 | | Wysokość opuszczonych widet | h13 | mm | 85 |
| 4.19 | | Długość całkowita | l1 | mm | 1405 |
| 4.20 | | Długość korpusu wózka | l2 | mm | 450 |
| 4.21.1 | | Szerokość całkowita | b1 | mm | 760 |
| 4.22 | | Wymiary widet | s/e/l | mm | 50 x 50 x 955 |
| 4.25 | | Zewnętrzny rozstaw widet | b5 | mm | 140 |
| 4.26 | | Wewnętrzny rozstaw ramion kół / powierzchni ładunkowej | b4 | mm | 640 |
| 4.32 | | Prześwit pomiędzy osiami kół | m2 | mm | 30 |
| 4.34.1 | | Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 x 1200 poprzecznie) | Ast | mm | 1805 |
| 4.34.2 | | Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż) | Ast | mm | 2005 |
| 4.35 | | Promień skrętu | Wa | mm | 1425 |
| Osiągi | 5.3 | Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku | | m/s | 0,09 / 0,05 |

- Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie.

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy

05-850 Ożarów Mazowiecki

PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz
nasze Centrum Części Zamiennych w
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**