



Akumulatorowy unoszący wózek widłowy

AME 18

Wysokość podnoszenia: 115 mm / Udźwig: 1800 kg

Wydajne Lekki.

Niezawodny w sklepie, w produkcji oraz przy i na ciężarówce.

Elektryczne wózki unoszące Jungheinrich AME 18 pokazują swoje pełne możliwości w ciasnych przestrzeniach i w środowiskach, gdzie liczy się masa. Są niezwykle zwrotne i wytrzymałe, dzięki czemu z łatwością radzą sobie z wymagającymi procesami logistycznymi.

Dzięki udźwigowi do 1800 kg przy kompaktowych wymiarach i niskiej masie własnej idealnie nadają się do codziennego transportu paletowego i przewozu na ciężarówce. Obsługa jedną ręką po obu stronach oraz intuicyjna obsługa czynią je cenionym pomocnikiem w codziennej pracy.

Jednocześnie AME 18 są niezwykle wydajne i wysoce dostępne: Dzięki nowoczesnej technologii litowo-jonowej zużywają niewiele energii, można je szybko i łatwo doładować za pomocą wbudowanego prostownika oraz mają bezobsługowy silnik napędowy.

Bezpieczeństwo jest również zagwarantowane w wózkach widłowych z dyszlem Jungheinrich AME 18: Wzmocniona konstrukcja stalowa zapewnia maksymalną wytrzymałość. Chronione koła podporowe oraz wysoka stabilność jazdy i pokonywania zakrętów minimalizują ryzyko dla ludzi, maszyn i ładunku.

Korzyści

- Mocny średniej klasy elektryczny wózek dla operatora idącego, idealny do przewozu na ciężarówce.
- Intuicyjna i bezpieczna obsługa oraz wysoka stabilność jazdy i prowadzenia na zakrętach.
- Wzmocniona konstrukcja stalowa i chronione koła podporowe gwarantują trwałość i bezpieczeństwo.
- Wysoka dostępność dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu i wbudowanemu prostownikowi, a przy tym niskie zużycie energii.
- Sprawdzona jakość Jungheinrich z trwałymi komponentami.

Unoszący wózek widłowy Jungheinrich

dający maksymalne korzyści.



Wydajność

Maksymalna efektywność dzięki wyjątkowo wydajnym wózkom widłowym.

Wysoka wydajność w użyciu, solidność i oszczędność w codziennej eksploatacji.



Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki dla bezpiecznej pracy.

Intuicyjna obsługa i przemysłowa ochrona ludzi, maszyn i towarów.



Indywidualność

Wózek tak indywidualny jak Państwa działalność.

Z wytrzymałym elektrycznym wózkiem dla operatora idącego Jungheinrich AME możesz elastycznie i niezawodnie transportować towary zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Idealny do codziennych zastosowań.

- Niskie zużycie energii.
- Bezobsługowy silnik jazdy.
- Lekki, zwrotny i kompaktowy.
- Zwiększona wytrzymałość i udźwig.

Doskonała efektywność energetyczna.

- Wysoka efektywność kosztowa dzięki dłuższemu cyklowi życia.
- Elastyczne użytkowanie dzięki możliwości doładowania akumulatora litowo-jonowego.
- Łatwe ładowanie z dowolnego gniazdka dzięki zintegrowanej, wbudowanej ładowarce.
- Automatyczne wyłączanie urządzenia w przypadku nieużywania chroni budżet i środowisko.

Niezawodna technologia litowo-jonowa.

- Oszczędność czasu i kosztów dzięki bezobsługowej eksploatacji.
- Wysoka dostępność wózków dzięki szybkiemu i pośredniemu ładowaniu.
- Do trzech razy dłuższa żywotność w porównaniu do akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
- Pewność eksploatacji dzięki wysokiej jakości systemowi zarządzania akumulatorem.

Wygodna i bezpieczna obsługa

- Większa stabilność dzięki dwóm resorowanym kołom podporowym umieszczonym obok koła napędowego.
- Bezpieczne i precyzyjne manewrowanie dzięki dobrej koordynacji oprogramowania i ramy wózka.
- Zdolność pokonywania wzniesień wynosząca 8%.
- W pełni zintegrowane, chronione koła podporowe.
- Przycisk jazdy spowolnionej umożliwiający manewrowanie przy dyszlu w pozycji pionowej.
- Dwa programy jazdy dla dostosowanych prędkości (2,5 km/h i 5,5 km/h).
- Precyzyjna kontrola głębokości wjazdu widel zapobiega uszkodzeniom palet i wózków.
- Łatwa obsługa poprzeczna palet dzięki podwójnym rolkom widłowym i zabezpieczonym rolkom najazdowym.

Uniwersalny i wszechstronny w zastosowaniu

- Głowica dyszla z obsługą jedną ręką po obu stronach.
- Łatwe ładowanie poprzez wbudowaną ładowarkę.
- Status wózka widoczny na dobrze widocznych paskach LED.
- Łatwy dostęp za pomocą kodu PIN.
- Wszystkie elementy kontrolne i wyświetlacz są wyraźnie zamontowane w dyszlu.
- Oznaczenia widel co 800 mm umożliwiają precyzyjne pobieranie poprzeczne palet.
- Dostępne są widły o różnych długościach.
- Schowek na pokrywie akumulatora.

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Udźwig / ładunek	Wysokość podnoszenia (maks.)	Prędkość jazdy bez ładunku	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Prędkość podnoszenia bez ładunku	Wysokość całkowita
AME 18 (530x800, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530x1 000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530x1 150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530 × 1 150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670x1 000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670x1 150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670x1 150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz
nasze Centrum Części Zamiennych w
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.

