



Transpalet manual

AM l20/l20p

Înălțime de ridicare: 120 mm / Capacitate de încărcare: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Transpaletul manual din oțel inoxidabil, rezistent la coroziune.

Perfect pentru utilizarea în medii umede și agresive.

Transpaletii noștri manuali cu construcție din inox, rezistenți și ușor de manevrat, reprezintă ajutorul perfect pentru orice tip de utilizare ce presupune cerințe deosebit de stricte privind igiena sau un risc de coroziune ridicat. Oțelul inoxidabil utilizat, este extrem de rezistent la acizi și coroziune, utilajele din seria AM I fiind astfel deosebit de adecvate pentru utilizarea în industria alimentară, farmaceutică și chimică. Curățarea rapidă și eficientă a fost gândită până în cel mai mic detaliu, astfel încât transpaletul nu prezintă nișe greu accesibile. În plus, sunt utilizați numai lubrifianți compatibili cu alimentele. Desigur că nici în cazul acestei variante nu trebuie să renunțați la avantajele asigurate de seria AM obisnuite. Designul compact face ca acești transpaletii manuali din oțel inoxidabil să fie extrem de manevrabili, în timp ce accesoriile suplimentare, cum ar fi glisierile, ușurează preluarea paleților. Pentru transportul rapid și eficient al bunurilor în medii deosebit de dificile.



Approved
Jungheinrich quality

Calitatea Jungheinrich recunoscută

De decenii, marca Jungheinrich simbolizează maximul de fiabilitate, utilaje de mare calitate și servicii cuprinzătoare, pe care vă puteți baza oricând. De la transpaletii manuali simpli până la sisteme logistice complet automatizate - Jungheinrich caută întotdeauna calitatea maximă.

Toate avantajele pe scurt

- Șasiu rezistent la coroziune și acid
- Vârfurile închise ale furcii împiedică stropirea încărcăturii cu murdărie aruncată de roți
- Construcție care permite curățarea facilă
- Glisieră pentru preluare mai ușoară a paleților
- Lubrifiant compatibil cu alimentele (clasa H1/H2)

Transpaletul manual Jungheinrich

pentru avantaje maxime oferite clientului.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Deplasați mărfurile rapid și eficient datorită sistemului hidraulic optimizat, elementului de operare ușor manevrabil și roților cu bucșe, cu deplasare extrem de ușoară.

Manevrare eficientă

- Elementul de operare poate fi manevrat la fel de ușor atât cu mâna dreaptă, cât și cu mâna stângă.
- Supapa de coborâre specială permite coborârea extrem de lină și treptată a sarcinilor.
- Ridicarea completă de la sol a europaleților cu numai 3 pompări.
- Înălțimea maximă de ridicare este atinsă după numai 5 pompări.
- Sistemul hidraulic optimizat diminuează forța de pompare necesară.
- Bucșele roților diminuează forța de tracțiune necesară.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Modelele din inox ale seriei noastre AM oferă maximul de siguranță și igienă datorită oțelului rezistent la acizi și coroziune și suprafețelor galvanizate.

Protecție ridicată contra coroziunii


- Șasiu din oțel inoxidabil rezistent la acid
- Protecție contra coroziunii datorită suprafeței zincate la cald (galvanizată).

Sigur și manevrabil

- Utilizare sigură și ușoară chiar și în cele mai înguste spații datorită lungimii de doar 340 mm a secțiunii frontale.
- Glisierile de la vârfurile furcii asigură introducerea și scoaterea ușoară a acestora.
- Marcajul ștanțat clar indică poziția exactă pentru preluarea transversală în siguranță a paletului.

Stabilitate și durabilitate maxime

- Furci stabile și forme restrânse.
- Suport sudat al manșei de comandă.
- Role frontale protejate.
- Oțel călit.



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Chiar și anvelopele se pot adapta în funcție de cerințele domeniului dvs. de activitate: Nylon pentru rezistență extrem de ridicată sau poliuretan pentru confort și rulare silențioasă.

Igienă până în cele mai mici detalii

- Vârfurile închise ale furcii fac imposibilă stropirea încărcăturii cu impurități de la rolele furcii, în timpul deplasării.
- Cavitățile complet accesibile sau complet închise permit curățarea eficientă, fără locuri în care bacteriile să se poată "ascunde".
- Întreținere extrem de facilă datorită niplului de lubrifiere.
- Vaseline compatibilă cu alimentele (clasa H1 și H2).

Dotări individuale

- Roți din poliuretan pentru confort și rulare silențioasă.
- Roți din nylon pentru robustețe și rezistență chimică ridicată.
- Role de furcă cu construcție simplă sau tandem.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)
AM I20p, 680x1220, V-BV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 680x1220, N-BN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 680x1220, V-V-GV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 680x1220, N-GN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 680x1140, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x1140, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x1140, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x1140, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x970, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x970, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x970, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x970, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x810, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x810, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x810, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x810, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x1220, V-BV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 520x1220, N-BN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 520x1220, V-GV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 520x1220, N-GN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 520x1140, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x1140, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x1140, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x1140, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x970, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x970, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x970, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x970, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x810, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x810, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x810, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x810, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x810, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x810, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x810, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x810, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x970, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x970, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x970, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)
AM I20, 520x970, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x1140, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x1140, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x1140, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x1140, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x1220, N-GN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 520x1220, V-GV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 520x1220, N-BN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 520x1220, V-BV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 680x810, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x810, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x810, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x810, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x970, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x970, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x970, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x970, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1140, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1140, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1140, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1140, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1220, N-GN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 680x1220, V-V-GV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 680x1220, V-BV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 680x1220, N-BN	2000 kg	120 mm	1830 mm

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)

Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani

Județul Prahova,

România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt
certificate, la fel ca și centrul nostru de
piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red arrow pointing upwards, positioned to the left of the company name 'JUNGHEINRICH' which is written in a bold, black, sans-serif font.