



Ručné vidlicové vozíky

AMX I15–I15 ep

Výška zdvihu: 710 mm / Nosnosť: 1500 kg

JUNGHEINRICH

Univerzálny nožnicový ručný vidlicový vozík z nereze.

Odolný proti korózii a kyselinám na splnenie najprísnejších hygienických požiadaviek.

Naše všestranné nožnicové zdvihacie vozíky AMX I15/I15e v nerezovom vyhotovení sú ideálnym zariadením na všetky typy použitia v agresívnom prostredí, na ktoré sú napriek tomu kladené najvyššie hygienické nároky. Vďaka vstavanej oceli Inox sú tieto zdvihacie vozíky extrémne odolné proti korózii a vlhkosti, kyselinám a soliam, pričom v potravinárskych, farmaceutických a chemických prevádzkach dokážu plne využiť svoje silné stránky. Pri dizajnovaní bola špeciálna pozornosť venovaná možnosti rýchleho a dôkladného čistenia. Preto sa na ňom nenachádzajú žiadne prístupné dutiny či výklenky. Dodatočnú potravinársku bezpečnosť zaručuje použitie maziva vhodného pre potravinársky priemysel. Zatvorené hroty vidlice ponúkajú ochranu pred striekancami nečistôt z kolies. Samozrejme ponúkajú aj tieto zariadenia všestranné možnosti použitia našich nožnicových zdvihacích vozíkov: ako ručný vidlicový vozík, zdvíhací stôl, prípravný alebo pracovný stôl.



Approved
Jungheinrich quality

Osvedčená kvalita Jungheinrich

Značka Jungheinrich sa už po desaťročia vyznačuje najvyššou spoľahlivosťou, vysokokvalitnými strojmi a rozsiahlym servisom, na ktorý sa môžete vždy spoľahnúť. Od jednoduchých ručných vidlicových vozíkov až po plnoautomatický logistický systém – Jungheinrich sa vždy usiluje o maximálnu kvalitu.

Prehľad všetkých výhod

- Kompletná odolnosť proti korózii, soliam a kyselinám
- Dostupný s ručnou alebo elektrickou hydraulikou
- Chránená hydraulika zabraňuje prenikaniu vody
- Konštrukcia orientovaná na jednoduché čistenie
- Mazivá vhodné pre potravinárstvo (trieda H1/H2)

Váš ručný vidlicový vozík Jungheinrich

na maximálne využitie zákazníkom.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Či už cez rýchly zdvih, ručnú hydrauliku alebo integrovanú nabíjačku v elektrifikovanej verzii – stredobodom pozornosti je tu rýchla a efektívna preprava tovaru.

Efektívna manipulácia

- Ovládací prvok s ľahkým riadením, ktorý je rovnako vhodný pre pravákov, ako aj ľavákov.
- Zvlášť citlivé a dávkované spúšťanie vďaka špeciálnemu spúšťaciemu ventilu.
- Nadvihnutie europaliet nad podlahu len na 3 pumpnutia pomocou voliteľného rýchleho zdvíhu (do 120 kg).
- Dosiahnutie maximálnej výšky zdvíhu len na 5 zapumpovaní.
- Optimalizovaný hydraulický systém znižuje potrebnú pumpovaciu silu.
- Potrebná ťažná sila sa znižuje vďaka kolesám s puzdrovým ložiskom.

Batéria a integrovaná nabíjačka (AMX I15e)

- Zabudovaný elektronicky riadený nabíjací usmerňovač.
- Nabíjanie je možné v každej 230 V sieťovej zásuvke.
- Bezúdržbová 65 Ah batéria.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Špeciálne prevádzkové prostredia si vyžadujú mimoriadny stupeň bezpečnosti, ktorý je zaručený vysokokvalitnými materiálmi a optimalizovanou hydraulikou.

Vysoká ochrana proti korózii

- Nerezový rám odolný proti kyselinám
- Ochrana proti vlhkosti pomocou žiarovo pozinkovaného (galvanizovaného) povrchu.

Bezpečný a obratný

- Bezpečné a ľahké nasadenie aj v najužšom priestore vďaka dĺžke prednej konštrukcie len 340 mm.
- Pridavné nohy na spoľahlivú ochranu až do výšky zdvíhu 800 mm.
- Lepšia stabilita a zároveň šetrnosť k podlahe vďaka sériovým tandemovým zaťaženým kolieskam.
- Jednoduché zasúvanie a vysúvanie vidlíc vďaka šmýkadlu na hrotoch vidlíc.
- Čerpadlový agregát s integrovanou nádržou a spúšťacím ventilom na citlivé spúšťanie pomocou ručnej páky.
- Tlakový obmedzovací ventil na zaistenie hydraulického zariadenia pred preťažením.

Maximálna stabilita a životnosť

- Stabilné vidlice a skrátene tvary.
- Zváraný držiak oja.
- Chránené zavádzacie valčeky.
- Tvrdená oceľ.



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Tieto nerezové zdvíhacie vozíky bez problémov splnia vaše špeciálne požiadavky na bezpečnosť a hygienu, zvlášť pri každodennom používaní v extrémnych prostrediach.

Hygiena až do detailu

- Robustná konštrukcia odolná proti deformácii so zatvorenými hrotmi vidlíc zaručujú, že počas jazdy nestriekajú na náklad nečistoty z vidlicových koliesok.
- Voľne prístupné alebo úplne uzavreté dutiny umožňujú efektívne čistenie bez „skrýš pre baktérie“.
- Maznice na všetkých pohyblivých dieloch.
- Mazivá vhodné pre potravinárstvo (trieda H1 a H2).

Individuálna výbava

- Zdvíhanie a spúšťanie: ručne alebo elektrohydraulicky pomocou 1,2 kW motora zdvíhového mechanizmu.
- Polyuretánové pneumatiky na pohodlný a tichý chod.
- Pevné nylonové pneumatiky pre vysokú chemickú odolnosť.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/závaž	Výška zdvihu (max.)	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)
AMX I15e, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15e, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15ep, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15ep, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15p, 540x1200, N-BN,	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15p, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH