



Elektrické paletové vozíky

EJC 212b–220b

Výška zdvihu: 2500-6000 mm / Nosnosť: 1200-2000 kg



Všestranný profil

pri uskladňovaní a vyskladňovaní.

Jednoduchá a bezpečná manipulácia s europaletami a špeciálnymi tovarmi.

Flexibilné a efektívne ručne vedené vozíky EJC 2b sú príslušne dimenzované na manipuláciu so špeciálnym tovarom. Oporné ramená sú vytiahnuté nabok, pričom kované vidlice možno spustiť až na podlahu. Tým možno jednoducho zísť pod bremeno. Vidlice sú navyše dostupné v rôznych variantoch. Navyše zaručujú naše asistenčné systémy nasledovné: operationCONTROL, varuje obsluhu pri prekročení zvyškovej nosnosti, a positionCONTROL umožňuje voľbu preddefinovaných výšiek zdvihu pre bezpečnú a efektívnu prekládku tovaru.

Ručne vedené vozíky sú vybavené silným trojfázovým motorom, ktorý vďaka rýchlemu zrýchleniu zabezpečuje efektívny priebeh dňa v sklade. Silným výkonom presvedča aj motor zdvihového mechanizmu, ktorý je súčasne tichý a v kombinácii s optimalizovanou hydraulikou umožňuje mimoriadne citlivé a presné uskladňovanie. Tak prispieva aj motor zdvihového mechanizmu k neúnavnej a bezpečnej práci.



Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobej výkonnosti našich vysokokvalitných lítiovo-iónových batérií až na 8 rokov. Sme si istí, že vás presvedčí vysoký výkon a dlhá životnosť našej lítiovo-iónovej technológie. Preto zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii.



Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Naš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

Záručné podmienky

* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

Prehľad všetkých výhod

- Výkonný bezúdržbový trojfázový hnací motor.
- Manipulácia uzavretých alebo priečných paliet.
- Proporcionálna hydraulika na citlivé zdvíhanie a spúšťanie.
- Bezpečná pomalá jazda so vztýčeným ojom.
- Individuálne prispôsobenie na rozličné typy použitia.

Váš vysokozdvížný vozík Jungheinrich na maximálne využitie zákazníkom



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Extra veľké batérie v kombinácii s optimalizovaným manažmentom batérií umožňujú menej povinných prestávok, a tým aj mimoriadne efektívnu prekládku tovaru.

Inteligentná technika pohonu a riadenia

- Motory v trojfázovej technike pre vyššiu výkonnosť pri súčasnom znížení prevádzkových nákladov vďaka perfektnému súladu s nami vyvinutým riadením.
- Vysoká účinnosť s vynikajúcou energetickou hospodárnosťou.
- Výkonné zrýchlenie a rýchla zmena smeru jazdy.
- Ochranná poistka zabraňuje pohybom dozadu v stúpaniach.
- Bezúdržbový motor pojazdu bez uhlíkových kief.

Dlhá doba použitia

- Dlhá prevádzková doba vďaka kapacitám batérie až do 375 Ah.
- Integrovaný nabíjač (voliteľná výbava) na jednoduché nabíjanie v každej zásuvke na 230 V (v závislosti od typu batérie až do max. 270 Ah možno dodať vrátane funkcie rýchlonabíjania v rámci jednej zmeny).

Litíovo-iónová technológia

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti v porovnaní s olovenými batériami.
- Nie sú potrebné priestory na nabíjanie a vetranie, pretože nedochádza k tvorbe plynov.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Zabráňte vzniku nehôd ergonomickou pracou: o bezpečnosť sa v prípade týchto zariadení postará naša premyslená a intuitívne navrhnutá multifunkčná ovládacia ojnica.

Informácie vždy poruke

- 2-palcový displej vrát. indikátora zaťaženia (voliteľne) ako centrálny indikačný a nastavovací nástroj.
- Stav nabitia batérie, počítadlo prevádzkových hodín a hlásenia udalostí.
- Výber z troch programov jazdy.
- Aktivácia kľúčovým spínačom alebo cez EasyAccess prostredníctvom softkey, kódu PIN alebo voliteľnej karty transpondéra.

Bezpečné uskladňovanie a vyskladňovanie

- Intuitívne riadenie všetkých funkcií zdvíhania a spúšťania pomocou multifunkčnej prednej časti ojnice.
- Presný a jemný zdvih nákladu vďaka tichému hydraulickému motoru s reguláciou otáčok.
- Jemné ukladanie nákladu vďaka proporcionálnej hydraulike.
- Automatické zníženie rýchlosti jazdy so zdvihnutým bremenom.
- Štvorkolesový koncept pre vysokú stabilitu.

Konštrukcia umožňujúca jednoduchý servis

- Lhké otváranie krytu motora pomocou 2 skrutiek.
- Servisné otvory v prednom kryte.
- Oporné koleso s bajonetovým uzáverom na jednoduchú výmenu kolesa pri mierne nadvihnutom vozíku.
- Elektronika oja kompletne utesená proti vlhkosti a nečistotám s krytím IP 65.



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Prehľad o všetkom: na 6-palcovom displeji (voliteľne) na konzole doplnkov možno zobraziť výšku zdvíhu, zvyšková nosnosť, varovanie pred preťažením a presné vázenie.

Variant so širokým rozchodom kolies

- Bočne vytiahnuté ramená kolesa a až na zem spustiteľné kované vidlice.
- Na flexibilnú manipuláciu so špeciálnym tovarom, priečnymi europaletami alebo uzavretými paletami (UK, US).

Praktické odkladacie plochy

- Priehradka na dokumenty v prednom kryte.
- Odkladacie plochy na prístrojovej doske.
- Držiak na ceruzku a svorka na dokumenty.

Doplnková výbava

- 6-palcový prídavný displej (voliteľne) pre asistenčné systémy.
- Tandemové nosné valčeky pre oporné koleso na zníženie opotrebovania.
- Ochranná mriežka pre bremeno v rôznych konštrukčných výškach.
- Chladiarenské vyhotovenie.
- Možnosti pripojenia, napríklad pre terminál, skener alebo tlačiareň.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/ záťaž	Výška zdvíhu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvíhu bez bremena
EJC 212b	1200 kg	6000 mm	6 km/h	2290 mm	0,4 m/s
EJC 214b	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,3 m/s
EJC 216b	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,3 m/s
EJC 220b	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2352 mm	0,34 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.