



Elektrisk låglyftare/ledtruck

AME 15

Lyfthöjd: 115 mm / Lastkapacitet: 1500 kg

Hög prestanda

Lättvikt.

Oslagbar i butiken, i produktionen samt vid och på lastbilen.

Låglyftaren AME 15 från Jungheinrich är den optimala lösningen i trånga utrymmen och viktkänsliga arbetsmiljöer. Med sin höga smidighet och robusta prestanda klarar de enkelt krävande logistikprocesser.

Kombinationen av kompakta dimensioner och låg egenvikt gör dem till förstahandsvalet för daglig intern palltransport och lastbilstransport. Den intuitiva manövreringen och enhandsmanövrering på båda sidor underlättar vilken arbetsuppgift som helst.

Tack vare sin höga kör- och kurvstabilitet ger pallyftaren AME 15 från Jungheinrich maximal säkerhet i vardagen. En förstärkt stålkonstruktion och skyddade stödhjul gör dem extremt robusta och hållbara.

De är också mycket effektiva, vilket är en stor fördel: Den låga energiförbrukningen, baserad på avancerad litiumjonteknik, möjlighet att mellanladda och den underhållsfria drivmotorn säkerställer hög tillgänglighet i den dagliga verksamheten.

Fördelar

- Kraftfull eldriven ledtruck i mellanklassen, perfekt för lastbilstransport.
- Intuitiv och säker manövrering samt hög kör- och kurvstabilitet.
- Optimerad robusthet tack vare förstärkt stålkonstruktion och skyddade stödhjul.
- Litiumjonbatteri med låg energiförbrukning för hög tillgänglighet.
- Beprövad Jungheinrich-kvalitet med hållbara komponenter.

Din låglyftare från Jungheinrich ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Underhållsfri, robust och ekonomisk vid daglig användning.

Idealisk för dagligt arbete

- Låg energiförbrukning.
- Underhållsfri drivmotor.
- Låg vikt, smidig och kompakt.
- Förbättrad robusthet och prestanda.

Optimal energieffektivitet

- Effektiva laddningsprocesser utan dyr laddningsinfrastruktur.
- Kostnadseffektiv genom längre livscykler.
- Flexibel användning tack vare mellanladdning av litiumjonbatteriet.
- Enkel laddning i uttag med den medföljande laddaren.
- Automatisk avstängning när trucken inte används sparar pengar och skötar miljön.

Beprovad litiumjonteknik

- Underhållsfrihet sparar tid och pengar.
- Snabb- och mellanladdning säkerställer hög tillgänglighet till truckarna.
- Upp till tre gånger så lång livslängd jämfört med blysyrbatterier.
- Driftsäkert tack vare högkvalitativt batteristyrningssystem.




Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Lätt hantering och genomtänkt skydd för människor, maskiner och gods.

Intuitiv och bekväm att manövrera

- Två fjädrade stödhjul placerade på sidan av drivhjulet ökar stabiliteten.
- Säker och precis manövrering tack vare väl avstämd programvara och chassi.
- Hög backtagningsförmåga: 8 %.
- Helintegrerade, skyddade stödhjul.
- Knapp för långsam körning för rängering.
- Två körprogram för anpassade hastigheter (2,5 km/h och 5,5 km/h).
- Exakt kontroll av gafflarnas insticksdjup förhindrar skador på lastpallar och truckar.
- Tandemgaffelrullar plus skyddade klätterhjul för bekväm upptagning av lastpallar på tvären.



Individuell anpassning

En truck, lika individuell som ditt företag.

Med de robusta eldrivna ledtruckarna Jungheinrich AME 15 kan du transportera varor flexibelt och tillförlitligt både inomhus och utomhus.

Universell och flexibel användning

- Styrhandtag med enhandsmanövrering på båda sidor.
- Truckstatus visas via lätt avläsbara LED-listor.
- Enkel åtkomst via pinkod.
- Alla kontrollinstrument, inklusive displayen, är överskådligt integrerade i styrarmen.
- Gaffelmarkering vid 800 mm för exakt upptagning av lastpallar på tvären.
- Olika gaffellängder finns tillgängliga.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last	Total höjd
AME 15 (530 x 800, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1 000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1 150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1 150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1 000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1 150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1 150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**