



Ручні гідравлічні візки

AM 30

Висота підйому: 120 mm / Вантажопідйомність: 3000 kg

JUNGHEINRICH

AM 30



Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)		Інші (OEM)			
	1.2	Типова позначка виробника		AM 30			
	1.3	Привод		Вручну			
	1.4	Особливості роботи		Вручну			
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q кг	3000			
	1.6	Відстань до центру ваги	c мм	600	800	900	1050
	1.9	Колісна база	y мм	1174	-		2054
Маси	2.1	Власна вага	кг	86	124	126	142
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду	кг	815 / 2270	- / -		1135 / 2007
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду	кг	28 / 58	- / -		57 / 85
Колеса/шасі	3.1	Шини		V-BV			
	3.2	Розмір шин, передніх		Ø 200 x 50			
	3.3	Розмір шин, задніх		Ø 80 x 70			
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)		2/4	2 / 4	2/4	
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10 мм	116			
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11 мм	390			
	Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3 мм	120		
4.9		Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14 мм	1224			
4.14		Висота платформи в піднятому стані	h12 мм	205			
4.15		Висота в опущеному стані	h13 мм	85			
4.19		Загальна довжина	l1 мм	1603	1983	2183	2483
4.20		Довжина разом зі спинкою вил	l2 мм	383			
4.21.1		Загальна ширина	b1 мм	550			
4.22		Розміри вил	s/e/ l мм	45 x 160 x 1220	63 x 160 x 1600	63 x 160 x 1800	63 x 160 x 2100
4.25		Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5 мм	550			
4.32		Кліренс у середині колісної бази	m2 мм	36	-		36
4.34.1		Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast мм	1803	-		2683
4.34.2		Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast мм	1803	-		2683
Функціональні характеристики	4.35	Радіус повороту	Wa мм	1319	-		2184
	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу	м/сек	0,09 / 0,05			

- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Спільноти німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідйомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі
сертифіковані, так само як і наш центр
оригінальних запчастин у Кальтенкірхені. ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби
Jungheinrich відповідають європейським
вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red arrow pointing upwards, positioned to the left of the company name 'JUNGHEINRICH' which is written in a bold, black, sans-serif font.