



**Ручний гідравлічний візок зі
зважувальним пристроєм**
AMW 22/22p

Висота підйому: 122 mm / Вантажопідйомність: 2200 kg

JUNGHEINRICH

AMW 22/22p



Таблиця VDI

Відмітний знак	1.1	Виробник (скорочене, умовне позначення)		Інші (OEM)							
				AMW 22		AMW 22p					
	1.2	Типова позначка виробника									
	1.3	Привод		Вручну							
	1.4	Особливості роботи		Вручну							
	1.5	Вантажопідйомність/навантаження	Q кг	2200							
	1.6	Відстань до центру ваги	c мм	600							
	1.9	Колісна база	y мм	1110							
Маси	2.1	Власна вага	кг	99		102					
	2.2	Навантаження на вісь з вантажем спереду/ззаду	кг	578 / 1721							
	2.3	Навантаження на вісь без вантажу спереду/ззаду	кг	61 / 38							
Колеса/шасі	3.1	Шини		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Розмір шин, передніх		Ø 170 x 50							
	3.3	Розмір шин, задніх		Ø 82 x 96							
	3.5	Колеса, кількість передніх/задніх (x=керовані)		2/2							
	3.6	Ширина колії, передні колеса	b10 мм	109							
	3.7	Ширина колії, задня вісь	b11 мм	370							
	Основні розміри	4.4	Підйом (h3)	h3 мм	122						
4.9		Висота руків'я в положенні руху, мін./макс.	h14 мм	1234							
4.15		Висота в опущеному стані	h13 мм	86							
4.19		Загальна довжина	l1 мм	1546							
4.20		Довжина разом зі спинкою вил	l2 мм	396							
4.21.1		Загальна ширина	b1 мм	540							
4.22		Розміри вил	s/ e/l мм	62 x 170 x 1150							
4.25		Відстань між зовнішніми сторонами вил	b5 мм	540							
4.32		Кліренс у середині колісної бази	m2 мм	24							
4.34.1		Ширина робочого проходу (палета 1000x1200 упоперек)	Ast мм	1763							
4.34.2		Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Ast мм	1813							
4.35	Радіус повороту	Wa мм	1303								
Функціональні характеристики	5.3	Швидкість опускання з вантажем / без вантажу	м/сек	0,09 / 0,02							

Електродвигун/електроніка	6.4	Напруга акумулятора / номінальна ємність	В / Агод	12 / 1,2
<p>- У цьому технічному паспорті згідно з Директивою Співки німецьких інженерів (VDI) № 2198 надаються тільки технічні показники стандартного пристрою. У разі використання нестандартних шин, інших вантажопідійомних щогл, додаткового обладнання показники можуть бути іншими.</p>				

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі
сертифіковані, так само як і наш центр
оригінальних запчастин у Кальтенкірхені. ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби
Jungheinrich відповідають європейським
вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red arrow pointing upwards, positioned to the left of the company name 'JUNGHEINRICH' which is written in a bold, black, sans-serif font.