



Selecionadora de pedidos horizontal

ECE 320

Altura de elevação: 750 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

A selecionadora de pedidos robusta com elevador de tesoura.

Para o transporte de dois paletes.

Devido à elevação dos garfos com pantógrafo para dois paletes, nossa selecionadora de pedidos horizontal ECE 320, dinâmica e potente, é a auxiliar perfeita para uma seleção de pedidos segura e eficiente. O conceito de equipamento ergonômico, aliado ao alto desempenho técnico, garante desempenho máximo de picking e eficiência energética otimizada.

O eficiente motor de 3,2-kW oferece não apenas alta aceleração e velocidade máxima, mas também vários pacotes de opcionais no equipamento para aumentar as seleções por hora. O volante multifuncional jetPILOT oferece ao operador uma operação intuitiva, confortável e alivia o pescoço e a coluna.

O posto de trabalho ajustado individualmente oferece ótima visibilidade periférica e facilita o trabalho devido ao posicionamento ideal de todos os elementos de comando. Para processos de seleção de pedidos aprimorados com requisitos de alto desempenho, apresenta-se o controle semi automático da ECE por meio de uma unidade operacional sem fio - caminhos desnecessários são coisa do passado.



Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com a Garantia de Lítio Plus da Jungheinrich, oferecemos a você uma promessa de desempenho a longo prazo de até 8 anos com as nossas baterias de lítio de alta qualidade. Temos certeza de que a alta potência e a longa vida útil da nossa tecnologia de lítio irão convencê-lo. Portanto, garantimos que você poderá voltar fácil e rapidamente para a tecnologia que usou originalmente dentro de 6 meses após a entrega.



Use seus dados a seu favor.

Utilize os dados da sua empilhadeira para poupar tempo, energia e custos, e aumentar a eficiência. A nossa caixa de telemetria (de fábrica) fornece a você um pacote inicial de gerenciamento de frota gratuito que pode ser expandido de forma flexível para incluir vários componentes de hardware e software.

Condições de garantia

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todos os benefícios em um olhar

- Desempenho máximo de seleção para cargas de até 2.000 kg
- Motor potente com alta aceleração
- jetPILOT para operação intuitiva como em um carro
- Seleção de pedidos de forma eficiente e segura com o elevador de tesoura
- Operação remota semi-automática easyPILOT

Sua selecionadora de pedidos Jungheinrich para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

O desempenho encontra a inovação aqui: A base para o mais alto desempenho de seleção com eficiência energética otimizada é a combinação de alto desempenho técnico com uma infinidade de vantagens ergonômicas.

Conceito de acionamento eficiente e de alto desempenho

- Alta aceleração e velocidade final.
- Pacote de opcionais no equipamento drivePLUS com motor 3,2-kW de alta eficiência, para desempenho ainda maior, potência de aceleração e direção.
- Velocidade de curva segura através do opcional curveCONTROL dependente da carga.
- Pacote de opcionais no equipamento drive&ecoPLUS para maior economia de energia.

Mudança flexível entre opções operacionais

- Grandes distâncias (a partir de aprox. 10 metros): Condução com jetPILOT.
- Médias distâncias: Operação remota com Jungheinrich easyPILOT, que permite total concentração no processo de separação de mercadorias.
- Curtas distâncias: Posicionamento no palete certo e ajuste fino através, por exemplo, da operação por teclado no encosto do banco (opcional).

Disponível com tecnologia de bateria de lítio

- Alta disponibilidade devido ao tempo extremamente curto de carregamento.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Redução de custos por não precisar de manutenção (em comparação com as baterias chumbo-ácido).
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.

Sistema de carregamento

confortável, opcional para baterias de



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

O alicerce para uma seleção de pedidos segura e eficiente: A proximidade imediata do operador com a carga e a plataforma de operação do operador ergonômica.

Plataforma de operação do operador elevável hidráulica (HP) (opcional)

- Para seleção de pedidos frequentes no segundo nível da estanteria.
- Elevação rápida e segura do operador até a altura da tampa da bateria.
- Operação da plataforma através do pedal, deixando as mãos livres para a seleção de pedidos.
- O jetPILOT pode ser opcionalmente levantado juntamente com a plataforma (HP-LJ) para possibilitar o posicionamento do equipamento mesmo com a plataforma elevada.

Veja melhor e seja bem visto


- Spot de piso – significativa redução do risco de colisão em lugares sem visibilidade através de um ponto de luz vermelha projetado no piso cerca de 3 m à frente do equipamento (opcional).

Construção robusta para as mais severas aplicações

- Tampa do acionamento em aço à prova de choques.
- Proteção da estrutura do chassi extra-alta no capô frontal de aço de alta qualidade.

Instrumento de indicação através do display centralizado para um monitoramento completo

- Ativação do equipamento com EasyAccess via softkey, PinCode ou cartão transponder opcional.
- O display de 2 polegadas informa sobre o estado da carga da bateria, horas de operação, velocidade de deslocamento e códigos de erro.
- Escolha de 3 programas de condução por softkey (opcional).



Individualidade

Uma empilhadeira tão individual quanto o seu negócio.

Aqui, a interface homem-máquina funciona perfeitamente. Devido a uma ampla gama de opções individuais, o operador e o equipamento ficam na sua melhor forma.

Posto de trabalho ideal para o mais alto desempenho de seleção

- Opções de armazenamento diversificadas e individualizáveis.
- Plataforma de operação do operador amortecida e ajustável adicional (opcional).
- Elevação rápida da carga opcional ao pressionar o botão de elevação duas vezes.

Volante multifuncional jetPILOT

- Operação intuitiva e confortável, como em um automóvel, e parada mais segura.
- Alívio de sobrecarga no pescoço e na coluna durante condução em curvas.
- Operação com uma só mão e retorno automático do volante para a posição de saída em linha reta.
- Ajustes podem ser feitos de acordo com os tamanhos individuais do corpo.

Outras opções de equipamentos

- Grande variedade de acessórios, para ajustes individuais à sua aplicação.
- Outros acessórios para trabalhar no segundo nível da estanteria.
- Suporte para opções robusto e universalmente aplicável, por exemplo, para componente de transmissão de dados via rádio.
- Maior conforto na operação devido à plataforma de operação do operador opcional montada em mola para redução das vibrações humanas.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máxima)	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura do corredor de trabalho (paleta 800x1200 na posição longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
ECE 320	2000 kg	750 mm	12,5 km/h	3947 mm	0,16 m/s
ECE 320 HP	2000 kg	750 mm	12,5 km/h	4097 mm	0,16 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br

www.jungheinrich.com.br