



## Empilhadeira elétrica de três rodas

**EFG BA 113/115**

Altura de elevação: 3000-6500 mm / Capacidade de carga: 1300-1500 kg

# E empilhadeira elétrica compacta para cada indústria.

**Potente e manobrável – mesmo em corredores estreitos.**

Se o seu armazém tem corredores estreitos e pouco espaço de manobra, você deve conhecer agora a nossa empilhadeira elétrica da série BA. É uma das empilhadeiras com a menor largura do corredor de trabalho em sua classe e é nossa empilhadeira básica perfeita para trabalhos leves em espaços confinados.

A empilhadeira elétrica é ideal para o transporte interno de mercadorias, incluindo manuseio, transporte e empilhamento. Claro, também faz seu trabalho perfeitamente ao ar livre. Independente do uso: Com suas baterias de 48-V, pode ser carregada rapidamente e oferece muita flexibilidade para operação em um ou dois turnos. Também pode ser carregada com carregadores de outras empilhadeiras Jungheinrich - isso economiza espaço e custos.

A tração dianteira de dois motores garante tração segura em muitas superfícies. Devido à qualidade robusta do mastro e ao contrabalançado, você pode contar com alta capacidade residual de carga durante o trabalho, apesar de suas dimensões compactas.

A empilhadeira elétrica oferece aos seus operadores uma visibilidade muito boa do garfo, mercadorias e obstáculos, bem como uma excelente visibilidade periférica – devido ao seu mastro otimizado. Resumindo: Nossa empilhadeira elétrica da série BA é a empilhadeira flexível, segura e compacta, adequada para praticamente todas as indústrias.



## **Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !**

Com a Garantia de Lítio Plus da Jungheinrich, oferecemos a você uma promessa de desempenho a longo prazo de até 8 anos com as nossas baterias de lítio de alta qualidade. Temos certeza de que a alta potência e a longa vida útil da nossa tecnologia de lítio irão convencê-lo. Portanto, garantimos que você poderá voltar fácil e rapidamente para a tecnologia que usou originalmente dentro de 6 meses após a entrega.

## **Todos os benefícios em um olhar**

- Design extremamente compacto.
- Ideal para corredores estreitos e espaços confinados devido ao pequeno círculo de viragem.
- Visibilidade muito boa do garfo, mercadorias e obstáculos.
- Alta capacidade residual de carga devido ao mastro sólido e ao contrapeso.
- Maior fluxo de óleo hidráulico - ideal para o uso de acessórios.

# A sua empilhadeira elétrica Jungheinrich

## máximo benefício para o cliente.



### Eficiência

Máxima potência com baixo consumo de energia.

Nossa comprovada tecnologia de corrente alternada com baterias de 48-V torna a sua empilhadeira elétrica EFG BA a auxiliar ideal no trabalho diário em turnos - e com uma longa vida útil.

#### Uso eficiente de energia

- Recuperação de energia através de freio regenerativo.
- Tecnologia de corrente alternada comprovada: alta potência com baixo consumo de energia.
- Eficiência energética otimizada para longos períodos de uso.
- Raio de direção minimizado devido à tração dianteira bimotores.

#### Baixa manutenção e durável

- Motor de acionamento livre de manutenção.
- Longa vida útil, mesmo em condições de poeira e umidade.
- Acessibilidade de serviço muito boa.

#### Disponível com tecnologia de bateria de lítio

- Alta disponibilidade da empilhadeira devido ao tempo de carregamento extremamente curto da bateria.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Economia de custos devido a uma vida útil mais longa e baixa manutenção, em comparação às baterias chumbo-ácido.
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.



### Segurança

Para proteção máxima em todas as condições.

Soluções de segurança inteligentes garantem a maior segurança possível e protegem você e seus funcionários nas operações do dia a dia.

#### Inteligente e confiável

- O curveCONTROL, disponível de série, reduz automaticamente a velocidade nas curvas.
- A desativação das funções de acionamento e hidráulica com assento desocupado protege contra uso indevido e evita acidentes através da lógica de fivela.
- Baixo centro de gravidade da carga da empilhadeira, em combinação com o perfil estável do mastro, garantem uma alta capacidade residual de carga.
- Visibilidade perfeita.
- Transmissão confiável de dados entre componentes eletrônicos por meio de interface de serviço.
- Design de estrutura robusta para perfeita estabilidade da empilhadeira.
- O mastro e o porta-garfo proporcionam visibilidade livre da carga e da rota.
- Grau de proteção IPX5 para toda a empilhadeira.

#### Funções de segurança adicionais

- driveCONTROL controla a velocidade a partir de uma altura de elevação definida.
- Freio a disco úmido livre de manutenção com alta confiabilidade e baixos custos de serviço.
- Cinto de segurança com interruptor de contato.
- Farol de trabalho LED oferece a melhor orientação em áreas escuras.
- Luz intermitente com diferentes modos.
- Floor-Spot para alertar os pedestres nas proximidades.



### Individualidade

Sua empilhadeira elétrica – exatamente como você precisa.

Não importa em qual indústria você atua: Com a empilhadeira elétrica EFG BA, você pode contar com funções bem pensadas, design marcante e qualidade comprovada da Jungheinrich.

#### Design compacto e manobrável

- Dimensões compactas e raio de direção minimizado permitem o uso nos espaços mais estreitos.
- Design de estrutura robusta oferece perfeita estabilidade da empilhadeira.
- O mastro e o porta-garfo proporcionam visibilidade livre da carga e da rota.
- Baixo centro de gravidade da carga da empilhadeira, em combinação com o perfil estável do mastro, garantem uma alta capacidade residual de carga.

#### Várias opções de equipamentos

- Pacote de segurança abrangente com luzes intermitentes, luzes da zona de advertência e sinais acústicos de advertência.
- Disponível também na versão para câmara frigorífica.
- Alturas de elevação de 3000 até 6500 mm.
- As opções de cabine otimizam as possibilidades de uso externo.

# Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

| Nome       | Capacidade de carga/carga | Altura de elevação (máxima) | Velocidade de deslocamento sem carga | Largura do corredor de trabalho (paleta 800x1200 na posição longitudinal) | Velocidade de elevação sem carga | Altura total |
|------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| EFG BA 113 | 1300 kg                   | 6500 mm                     | 12,5 km/h                            | 3182 mm                                                                   | 0,53 m/s                         | 2080 mm      |
| EFG BA 115 | 1500 kg                   | 6500 mm                     | 12,5 km/h                            | 3279 mm                                                                   | 0,53 m/s                         | 2080 mm      |

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br

www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, assim como nosso Centro de  
Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

The logo consists of a red stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word "JUNGHEINRICH" in a bold, black, sans-serif font.