



Rebocador elétrico

EZS C40

Capacidade de reboque: 4000 kg

O rebocador ideal

adequado para uso interno e externo.

Ótima tração em diferentes tipos de piso.

O flexível e econômico rebocador com operador em pé EZS C40 é a solução perfeita para uso interno e externo combinado. Quer sejam pavimentos industriais lisos ou áreas exteriores irregulares - os pneus super-elásticos asseguram sempre uma excelente tração. O rebocador versátil brilha mesmo quando se trabalha com reboques especiais ou ao puxar conjuntos rebocadores com reboques especiais.

O acoplamento facilmente visível e de fácil acesso permite um trabalho eficiente e suave. A energia concentrada é fornecida por um motor trifásico de 24-V econômico com alta potência, aceleração potente e altas velocidades finais. A flexibilidade é garantida pela construção do acoplamento universal para diferentes unidades de reboque.

Subidas e descidas fáceis devido à plataforma de operação do operador baixa aliviam o operador de paradas frequentes. Conforto e segurança são assegurados pela pequena distância da cabine do operador à carga, pelo encosto de apoio, pelo volante da direção multifuncional jetPILOT e por vários sistemas de segurança de condução.



Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com a Garantia de Lítio Plus da Jungheinrich, oferecemos a você uma promessa de desempenho a longo prazo de até 8 anos com as nossas baterias de lítio de alta qualidade. Temos certeza de que a alta potência e a longa vida útil da nossa tecnologia de lítio irão convencê-lo. Portanto, garantimos que você poderá voltar fácil e rapidamente para a tecnologia que usou originalmente dentro de 6 meses após a entrega.



Use seus dados a seu favor.

Utilize os dados da sua empilhadeira para poupar tempo, energia e custos, e aumentar a eficiência. A nossa caixa de telemetria (de fábrica) fornece a você um pacote inicial de gerenciamento de frota gratuito que pode ser expandido de forma flexível para incluir vários componentes de hardware e software.

Condições de garantia

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todos os benefícios em um olhar

- Roda motriz com pneu superelástico (SE) e maior desimpedimento do piso.
- Potente motor trifásico livre de manutenção.
- Segurança na condução em curvas devido ao curveCONTROL.
- Sistema de controle por impulso.
- Desbloqueio remoto semi automático do acoplamento (opcional).

Seu rebocador elétrico Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Tire o máximo partido dos seus rebocadores e conte com a potência da tecnologia de Lítio total em conjunto com motores trifásicos inovadores.

Inovadora tecnologia de corrente alternada

- Maior desempenho e redução dos custos operacionais devido a tecnologia de corrente alternada livre de manutenção.
- Alto grau de eficiência com excelente economia de energia.
- Forte aceleração.
- Rápida mudança de direção.
- Motor de tração livre de manutenção sem escovas de carvão.
- 2 anos de garantia para o motor de tração.

Longos períodos de utilização com a bateria chumbo-ácido

- Economia de energia devido à tecnologia de corrente alternada e à alta capacidade da bateria, permitindo longos períodos de utilização.
- Versão padrão: 3 PzS 465 Ah.
- Aumento da capacidade da bateria opcional: 620 Ah.

Disponível com tecnologia de bateria de lítio

- Alta disponibilidade devido ao tempo extremamente curto de carregamento.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Economia de custos devido a uma vida útil mais longa e baixa manutenção, em comparação às baterias chumbo-ácido.
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.


Programas de condução individualmente selecionáveis garantem mais segurança ao dirigir e adaptação flexível a todos os requisitos.

Condução confortável e segura

- Sistema de controle por impulso: A velocidade programada na chave de direção é mantida em qualquer situação – inclusive em aclives e declives.
- Três programas de condução para ajuste individual a cada situação.
- Frenagem regenerativa com recuperação de energia na redução da velocidade de deslocamento.
- Segurança na condução em curvas através da redução automática de velocidade curveCONTROL - o operador mantém total controle do equipamento.

Sempre informado

- Inúmeros instrumentos de indicação e de ajuste permitem um monitoramento completo a qualquer momento.
- CanDis (opcional) informa sobre o nível de carga da bateria, horas de operação, bem como códigos de erros.
- Ativação do veículo através do PinCode e seleção de três programas de direção no teclado (opcional).
- Parâmetros de direção ajustáveis pelos sistemas CanDis e CanCode (opcional).



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Beneficie-se das muitas vantagens ergonômicas que tornam a vida útil dos rebocadores Jungheinrich tão eficientes e agradáveis.

Ergonomia otimizada

- Plataforma de operação baixa, para o operador embarcar e desembarcar inúmeras vezes sem esforço.
- Caminhos curtos para o operador entre a plataforma e o engate ou até a carga.
- O acoplamento é bem visível de qualquer posição e facilmente acessível.
- Engate e desengate rápido e fácil do reboque, por meio do sistema de desengate remoto semiautomático do engate (opcional), no compartimento do motorista.
- Direção elétrica com volante da direção jetPILOT.
- Diversos tipos de engate, para diversos tipos de reboques.
- Todas as rodas são rodas SE (inclusive as rodas de tração) para uma condução confortável.

Construção robusta para as mais severas aplicações

- Chassis de chapa de aço de 8-mm de alta qualidade.
- Proteção da estrutura do chassis extra-alta na tampa frontal.
- Pneus SE – também nas rodas de tração – protegem o motorista e o rebocador.
- Grande desimpedimento do piso.

Equipamentos adicionais

- Pneus SE em versão sem sulcos.
- Operação por teclado nos dois lados do encosto traseiro, para um fácil engate e desengate.
- Desengate remoto.
- Pára-choque adicional de aço ou borracha.
- Suporte para componentes de radiotransmissão.
- Banco do operador dobrável para uma condução mais confortável.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Força de tração nominal	Velocidade de deslocamento sem carga
EZS C40	800 N	12,5 km/h

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br

www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro de
Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

The logo consists of a red stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word "JUNGHEINRICH" in a bold, black, sans-serif font.