



## Електричний чотириколісний виловчий навантажувач

**EFG 425–435**

Висота підйому: 2900-7500 mm / Вантажопідйомність: 2500-3500 kg



# Високопродуктивні навантажувачі

## для найвищих вимог.

Максимальна витривалість при експлуатації як всередині, так і за межами складу.

Будь то виробництво напоїв, торгівля будівельними матеріалами або автомобільна промисловість - наші універсальні та ефективні електричні чотириколісні навантажувачі серії 4 є ідеальним вибором для швидкої обробки важких вантажів під час внутрішніх перевезень товарів. Вантажопідйомність до 3 500 кг робить їх особливо придатними для використання з навісним обладнанням.

Два тягові двигуни з низьким рівнем шуму забезпечують необхідну потужність, а панорамний дах у поєднанні з вузькою V-образною стійкою гарантує оптимальний огляд. Опціональні системи допомоги оператору забезпечують безпеку.

3 точки зору ергономіки EFG Series 4 також вражає інтуїтивно зрозумілою концепцією управління та високим ступенем налаштування сидіння оператора, яке пропонує не тільки максимальний простір для ніг, але й сучасну аудіо- та звукову систему для кращого настрою при роботі.



### Жодних турбот. Жодних компромісів.

З гарантією Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ми даємо вам довгострокову гарантію до 8 років на наші високоякісні літій-іонні акумулятори. Ми впевнені, що висока продуктивність і тривалий термін служби нашої літій-іонної технології переконають вас. Тому ми гарантуємо, що протягом 6 місяців ви зможете швидко й легко повернутися до попередньої технології, якою користувалися раніше.



### Використовуйте свої дані з користю для себе.

Використовуйте дані з ваших навантажувачів, щоб заощадити час, енергію, витрати та підвищити ефективність. Наш телематичний пристрій (на умовах франко-завод) надає вам безкоштовний стартовий пакет для управління автопарком, який можна гнучко розширювати за допомогою різних апаратних і програмних компонентів.

### Гарантійні умови

\* У відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

## Всі переваги одним поглядом

- Висока швидкість руху та підйому.
- Вузька конструкція V-образних стійок і панорамний дах для підвищення безпеки.
- Компактні профілі підйомної щогли з найкращим круговим оглядом.
- Надпотужний гідравлічний блок для ефективної роботи з навісним обладнанням.
- Ергономічне робоче місце, що налаштовується, з досконалими характеристиками.

# Електричний штабелер Jungheinrich

для максимальної вигоди клієнта.



## Ефективність

Максимальна продуктивність на найефективніших машинах.

Підніміть продуктивність на новий рівень: скористайтеся перевагами підвищеної швидкості пересування та підйому, а також довговічною літій-іонною технологією для максимальної продуктивності з мінімальним споживанням енергії.

### Покращена енергоефективність

- Високоєфективний синхронний реактивний двигун.
- Компактна система керування та компактний гідравлічний агрегат.
- Керування гідравлічними системами та двигунами відповідно до потреби.

### Індивідуальні особливості обладнання

- Технологічна концепція PureEnergy для оптимальної ефективності завдяки ідеальному поєднанню оригінальних компонентів Jungheinrich.
- Пакет drive&liftPLUS з вищою швидкістю руху та підйому щогли.
- Пакет Efficiency з системою curveCONTROL для зниження швидкості на поворотах.

### Може постачатися з технологією літій-іонних акумуляторів

- Високий коефіцієнт доступності завдяки надзвичайно швидкому заряджанню.
- Не потребують обслуговування і мають до 3 разів довший термін служби порівняно зі свинцево-кислотними акумуляторами.
- Ідеально підходять для експлуатації в кілька змін завдяки можливості проміжної та швидкої зарядки.
- Заміна акумулятора не потрібна.



## Безпека

Найкращі умови для безпечної роботи.


На додаток до різноманітних засобів безпеки для високої динаміки руху, навантажувачі EFG вражають широким вибором додаткових допоміжних систем для найкращого захисту з широкою діпазоном застосування.

### Висока безпека руху

- Перевірка безпеки навантажувача перед виїздом за допомогою передопераційної перевірки.
- Зменшення швидкості руху при подоланні поворотів системою curveCONTROL.
- Відсутність неконтрольованого відкочування назад завдяки автоматичному стоянковому гальму в стандартній комплектації.
- Панорамне вікно в даху та вужча конструкція В-образної стійки.

### Додаткові системи допомоги при керуванні та рішення для безпеки

- Система камер addedVIEW 360° з камерою заднього виду.
- accessCONTROL: система контролю доступу, яка дає дозвіл на рух навантажувача лише після виконання певних умов: 1. дійсний код доступу, 2. закритий перемикач сидіння, 3. застібнутий ремінь безпеки.
- driveCONTROL: система контролю швидкості руху, яка автоматично знижує швидкість на поворотах та під час підйому щогли, починаючи з певної висоти.
- liftCONTROL: система контролю швидкості підйому, яка додатково до зниження швидкості руху автоматично знижує швидкість нахилу підйомної щогли, починаючи з певної висоти підйому.



## Індивідуальність

Транспортний засіб настільки ж індивідуальний, як і ваш бізнес.

Високий комфорт сидіння, покращене розташування педалей та індивідуальні можливості керування роблять наші навантажувачі EFG серії 4 чудовими помічниками для ваших працівників.

### Індивідуальне налаштування концепції керування

- Вибір із 5-ти програм руху, які можна налаштувати.
- 3 різних системи керування на вибір: Solo-, Duo- та multiPILOT.
- Безступінчасте регулювання підлокітника та кермової колонки у 2 напрямках.
- Можливість зміни розташування важелів і осей елементів керування.
- Одно- або двоступінчаста педаль керування.

### Ергономічне робоче місце

- Низький рівень вібрацій завдяки відокремленій конструкції кабіни від шасі.
- Вільний огляд через безрамне скло, а також оптимізоване розташування ланцюгів і шлангів в підйомній щоглі.
- Низький акцентований вхід та рівна підлога у просторі для ніг.
- Вузька кермова колонка для великої свободи ніг та колін.
- Повнокольоровий TFT-дисплей з інтуїтивно зрозумілим керуванням.
- Концепція зберігання, орієнтована на користувача.
- Великий підлокітник з можливістю нахилу під певним кутом, великий вибір матеріалів оббивки та достатнім відсіком для речей.
- Зовнішнє живлення через додаткові USB-порти в підлокітнику та/або бічному відсіку.

# Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Висота підйому (макс.)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800x1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
EFG 425k	2500 кг	7500 мм	17 Км/год	3922 мм	0,62 м/сек
EFG 425	2500 кг	7500 мм	17 Км/год	4072 мм	0,62 м/сек
EFG 430k	3000 кг	7500 мм	17 Км/год	3927 мм	0,52 м/сек
EFG 430	3000 кг	7500 мм	17 Км/год	4077 мм	0,52 м/сек
EFG S30	3000 кг	7500 мм	17 Км/год	4077 мм	0,52 м/сек
EFG 435	3500 кг	7500 мм	17 Км/год	4077 мм	0,51 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт Трак"

вул. Качалова, 5-Г  
03126, Київ, Україна  
тел. 044 583 1 583  
факс 044 583 1 584  
info@jungheinrich.ua  
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в  
Нордерштедті, Моосбурзі та Ландсберзі  
сертифіковані, так само як і наш центр  
оригінальних запчастин у Кальтенкірхені. ISO 9001  
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні засоби  
Jungheinrich відповідають європейським  
вимогам безпеки.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red arrow pointing upwards, positioned to the left of the company name 'JUNGHEINRICH' which is written in a bold, black, sans-serif font.