



## Roční paletní viličar

**AM 30**

Dvižna výšina: 120 mm / Nosilnost: 3000 kg

**JUNGHEINRICH**

# AM 30



## Razpredelnica VDI

|  |              |  |              |                 |                    |                    |                 |
|--|--------------|--|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Splošni podatki  | 1.1          | Proizvajalec (kratko poimenovanje)                                     |              | Drugo (OEM)     |                    |                    |                 |
|  | 1.2          | Tipška oznaka  |              | AM 30           |                    |                    |                 |
|  | 1.3          | Pogon  |              | Ročno           |                    |                    |                 |
|  | 1.4          | Upravljanje  |              | ročno           |                    |                    |                 |
|  | 1.5          | Nosilnost/obremenitev  | Q kg         | 3000            |                    |                    |                 |
|  | 1.6          | Oddaljenost težišča bremena  | c mm         | 600             | 800                | 900                | 1050            |
|  | 1.9          | Medosna razdalja   | y mm         | 1174            | -                  |                    | 2054            |
| Teže   | 2.1          | Lastna teža  | kg           | 86              | 124                | 126                | 142             |
|  | 2.2          | Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj                              | kg           | 815 / 2270      | - / -              |                    | 1135 / 2007     |
|  | 2.3          | Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj                            | kg           | 28 / 58         | - / -              |                    | 57 / 85         |
| Kolesa/podvozje  | 3.1          | Kolesa   |              | V-BV            |                    |                    |                 |
|  | 3.2          | Velikost koles spredaj   |              | Ø 200 x 50      |                    |                    |                 |
|  | 3.3          | Velikost koles zadaj   |              | Ø 80 x 70       |                    |                    |                 |
|  | 3.5          | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)                         |              | 2/4             | 2 / 4              | 2/4                |                 |
|  | 3.6          | Kolotek sprednjih koles  | b10 mm       | 116             |                    |                    |                 |
|  | 3.7          | Kolotek zadnjih koles  | b11 mm       | 390             |                    |                    |                 |
|  | Osnovne mere | 4.4  | Dvig (h3)    | h3 mm           | 120                |                    |                 |
| 4.9  |              | Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ | h14 mm       | 1224            |                    |                    |                 |
| 4.14   |              | Stojna višina v dvignjeni legi   | h12 mm       | 205             |                    |                    |                 |
| 4.15   |              | Višina v spuščeni legi   | h13 mm       | 85              |                    |                    |                 |
| 4.19   |              | Celotna dolžina  | l1 mm        | 1603            | 1983               | 2183               | 2483            |
| 4.20   |              | Dolžina vključno s hrbtiščem vilic                                     | l2 mm        | 383             |                    |                    |                 |
| 4.21.1   |              | Celotna širina   | b1 mm        | 550             |                    |                    |                 |
| 4.22   |              | Mere rogljev vilic   | s/<br>e/l mm | 45 x 160 x 1220 | 63 x 160<br>x 1600 | 63 x 160<br>x 1800 | 63 x 160 x 2100 |
| 4.25   |              | Zunanji razmik vilic   | b5 mm        | 550             |                    |                    |                 |
| 4.32   |              | Oddaljenost od tal na sredini med osema                                | m2 mm        | 36              | -                  |                    | 36              |
| 4.34.1   |              | Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)                  | Ast mm       | 1803            | -                  |                    | 2683            |
| 4.34.2   |              | Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)                            | Ast mm       | 1803            | -                  |                    | 2683            |
| 4.35   |              | Radij obračanja  | Wa mm        | 1319            | -                  |                    | 2184            |
| Podatki o zmogljivosti   | 5.3          | Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena                              | m/s          | 0,09 / 0,05     |                    |                    |                 |
| - Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti. |              |  |              |                 |                    |                    |                 |

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Vilicarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**