



# Ročni paletni viličar z galvansko protikorozijsko zaščito

**AM G20**

Dvižna višina: 122 mm / Nosilnost: 2000 kg

**JUNGHEINRICH**

# Ročni paletni voziček

## z vrhunsko zaščito pred rjavenjem.

Prava izbira za uporabo na prostem in vlažno okolje.

Zelo kompaktni in robustni ročni paletni vozički AM G20 so galvanizirani in so zato zlasti primerni za uporabo na prostem in v vlažnem okolju, denimo živilskih veletrgovinah ali sadjarnah. Poseben premaz zelo dobro ščiti pred škodo zaradi vlage. V povezavi s konstrukcijo iz kaljenega jekla in privarjenim nosilcem ročice je zagotovljena zelo dolga doba uporabe. Zaradi optimizirane hidravlike in kolesnih puš lahko blago prevažate z občutno manj napora. Zaokrožene konice vilic in zaščitena kolesca, ki še olajšajo dviganje palet. Vozički AM G20 so zelo stabilno grajeni in hkrati okretni. Zaradi zelo kratke dolžine sprednjega dela in opsijsko krajših vilice so ti paletni vozički popolni pomočniki v ozkih prostorih. Tudi manipulacija tovornega vozila je zelo preprosta.



Approved  
**Jungheinrich quality**

### Pečat kakovosti znamke Jungheinrich.

Znamka Jungheinrich je že desetletja sinonim za zanesljivost, kakovostne stroje in celovito ponudbo storitev, na katere se lahko vedno zanesete. Pri Jungheinrichu je kakovost na prvem mestu: od preprostega paletnega vozička do popolnoma avtomatiziranega logističnega sistema.

## Pregled vseh prednosti

- Galvanizirana površina za zaščito pred rjavenjem
- Optimizirana hidravlika, ki prihrani naprezanje.
- Brez vzdrževanja, saj so spoji trajno namazani.
- Zaobljene konice vilice in zaščitena kolesa na konicah
- Zelo okretni zaradi kratkega sprednjega dela in vilic

# Ročni paletni voziček znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



## Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Z optimizirano komando, ki je primerna za levičarje in desničarje, in optimiziranim hidravličnim sistemom ni več ovir za učinkovit pretok blaga.

### Učinkovita manipulacija blaga.

- Krmilna ročica omogoča lahkotno krmiljenje levičarjem in tudi desničarjem.
- S posebnim spustnim ventilom je mogoče natančno in nadzorovano spuščati tovor.
- Z opcijskim hitrim dvigom (120 kg) lahko evropaleta dvignete že s tremi zamahi ročice.
- S samo petimi zamahi je dosežena največja višina dviga.
- Izboljšan hidravlični sistem zmanjša moč, potrebno za dvig vilic.
- Kolesa z ležajnimi pušami zmanjšajo potrebno vlečno silo.



## Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Trpežni materiali, trdna konstrukcija in izjemna protikorozijska zaščita zagotavljajo zanesljivo in varno delo z AM G20.

### Zaščita pred rjavenjem.


- Galvanizirana površina ščiti pred vdorom vlage.

### Varen in okreten.

- Dolžina sprednjega dela 373 mm omogoča varno in preprosto uporabo tudi v najožjem prostoru.
- Jasno vtisnjene oznake na viličarju omogočajo natančno in varno nalaganje palete tudi pri prečnem zajemu.

### Maksimalna stabilnost in trpežnost.

- Stabilne vilice in zaobljene oblike.
- Privarjeno držalo ročice.
- Zaščitena kolesca na konicah vilic.
- Kaljeno jeklo.



## Individualnost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

S spremenljivo dolžino vilic, raznimi zavornimi sistemi in kombinacijami koles lahko vozilo prilagodite najrazličnejšim zahtevam uporabe.

### Tiho delovanje.

- Zelo tih in trpežen zaradi zglobov in koles s kromanimi ležajnimi pušami.
- Viličar zelo dobro teče, tudi brez mazanja stikov.

### Oprema po meri.

- Razne dolžine vilic in razmik vilic.
- Razni zavorni sistemi ali posebno lakiranje.
- Razne kombinacije koles in zavorni sistemi.

# Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

| Ime                           | Nosilnost/obremenitev | Največja dvižna višina | Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno) |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| AM G20, 520 x 1.150, N-GN, NH | 2000 kg               | 122 mm                 | 1784 mm                                     |
| AM G20, 520 x 1.150, N-BN, NH | 2000 kg               | 122 mm                 |                                             |
| AM G20, 520 x 1.150, V-BV, NH | 2000 kg               | 122 mm                 | 1784 mm                                     |
| AM G20, 520 x 950, N-GN, NH   | 2000 kg               | 122 mm                 | 1784 mm                                     |
| AM G20, 520 x 795, N-GN, NH   | 2000 kg               | 122 mm                 | 1784 mm                                     |

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**