



## Ročni paletni viličar

**AMX I15–I15 ep**

Dvižna višina: 710 mm / Nosilnost: 1500 kg

**JUNGHEINRICH**

# AMX I15-I15 ep





## Razpredelnica VDI

			Drugo (OEM)									
			AMX I15e	AMX I15ep	AMX I15	AMX I15p						
Splošni podatki	1.1	Proizvajalec (kratko poimenovanje)										
	1.2	Tipška oznaka										
	1.3	Pogon	Ročno									
	1.4	Upravljanje	ročno									
	1.5	Nosilnost/obremenitev	Q	kg	1500							
	1.6	Oddaljenost težišča bremena	c	mm	600							
	1.9	Medosna razdalja	y	mm	1255							
Teže	2.1	Lastna teža	kg	132		125						
	2.2	Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj	kg	753 / 357	753 / 387	720 / 358	750 / 358					
	2.3	Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj	kg	40 / 100		38 / 70						
Kolesa/podvozje	3.1	Kolesa		N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	
	3.2	Velikost koles spredaj		Ø 150x45								
	3.3	Velikost koles zadaj		Ø 75x68								
	3.5	Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)		2/4								
	3.6	Kolotek sprednjih koles	b10	mm	145							
	3.7	Kolotek zadnjih koles	b11	mm	440							
	Osnovne mere	4.4	Dvig (h3)	h3	mm	710						
4.9		Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ	h14	mm	1270			1230				
4.15		Višina v spuščeni legi	h13	mm	85							
4.19		Celotna dolžina	l1	mm	1645			1580				
4.20		Dolžina vključno s hrbtiščem vilic	l2	mm	445			340				
4.21.1		Celotna širina	b1	mm	540							
4.22		Mere rogljev vilic	s/ e/l	mm	50 x 163 x 1200							
4.25		Zunanji razmik vilic	b5	mm	540							
4.32		Oddaljenost od tal na sredini med osema	m2	mm	19							
4.34.1		Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)	Ast	mm	1690			1630				
4.34.2		Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Ast	mm	1890			1830				
4.35	Radij obračanja	Wa	mm	1540			1480					
Podatki o zmogljivosti	5.3	Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena	m/s	0,07 / 0,05			0,15 / 0,09					

Elektromotor/elektronika	6.4	Napetost baterije, nazivna kapaciteta	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Teža baterije	kg	21	-
<p>- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaččenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.</p>					

– Št. VDI 1.5: od višine dviga 470 mm naprej se nosilnost zmanjša na 1.000 kg.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Vilicarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**