



Električni nizkodvižni viličar

AME 18

Dvižna višina: 115 mm / Nosilnost: 1800 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

AME 18





Razpredelnica VDI

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Splošni podatki | 1.1 | Proizvajalec (kratko poimenovanje) | | Jungheinrich | | | | | | |
| | 1.2 | Tipaska oznaka | | AME 18 (530x800, V-BV) | AME 18 (530x1.000, V-BV) | AME 18 (530x1.150, V-BV) | AME 18 (530x1.150, V-GV) | AME 18 (670x1.000, V-BV) | AME 18 (670x1.150, V-BV) | AME 18 (670x1.150, V-GV) |
| | 1.3 | Pogon | | Elektro | | | | | | |
| | 1.4 | Upravljanje | | V načinu hoje | | | | | | |
| | 1.5 | Nosilnost/obremenitev | Q kg | 1800 | | | | | | |
| | 1.6 | Oddaljenost težišča bremena | c mm | 600 | | | | | | |
| | 1.8 | Oddaljenost bremena | x mm | 602 | 802 | 952 | | 802 | 952 | |
| | 1.9 | Medosna razdalja | y mm | 843 | 1043 | 1193 | | 1043 | 1193 | |
| | Teže | 2.1.1 | Lastna teža (vključno z baterijo) | kg | 145 | 153 | 158 | | 161 | 166 |
| 2.2 | | Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj | kg | 651 / 1294 | 657 / 1296 | 660 / 1298 | 606 / 1298 | 665 / 1296 | 668 / 1298 | |
| 2.3 | | Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj | kg | 119 / 26 | 125 / 28 | 128 / 30 | | 133 / 28 | 136 / 30 | |
| Kolesa/podvozje | 3.1 | Kolesa | | Poliuretan (PU) | | | | | | |
| | 3.2 | Velikost koles spredaj | | Ø210 x 70 | | | | | | |
| | 3.3 | Velikost koles zadaj | | Ø80 x 70 (Ø80 x 93) | | | | | | |
| | 3.4 | Dodatna kolesa | | Ø62,5 x 45 | | | | | | |
| | 3.5 | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo) | | 1x + 2 / 4 (1x + 2 / 2) | | | | | | |
| | 3.6 | Kolotek sprednjih koles | b10 mm | 390 | | | 530 | | | |
| | 3.7 | Kolotek zadnjih koles | b11 mm | 370 | | | 510 | | | |
| Osnovne mere | 4.2.1 | Celotna višina | h15 mm | 673 | | | | | | |
| | 4.4 | Dvig (h3) | h3 mm | 115 | | | | | | |
| | 4.9 | Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ | h14 mm | 700 / 1190 | | | | | | |
| | 4.15 | Višina v spuščeni legi | h13 mm | 80 | | | | | | |
| | 4.19 | Celotna dolžina | l1 mm | 1200 | 1400 | 1550 | | 1400 | 1550 | |
| | 4.20 | Dolžina vključno s hrbtiščem vilic | l2 mm | 400 | | | | | | |
| | 4.21.1 | Celotna širina | b1 mm | 530 | | | 670 | | | |
| | 4.22 | Mere rogljev vilic | s/ e/l mm | 53 x 160 x 800 | 53 x 160 x 1000 | 53 x 160 x 1150 | | 53 x 160 x 1000 | 53 x 160 x 1150 | |
| | 4.25 | Zunanji razmik vilic | b5 mm | 530 | | | 670 | | | |
| | 4.32 | Oddaljenost od tal na sredini med osema | m2 mm | 27 | | | | | | |
| | 4.34.2 | Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno) | Ast mm | 1958 | 2003 | 2060 | | 2003 | 2060 | |
| 4.35 | Radij obračanja | Wa mm | 1039 | 1239 | 1389 | | 1239 | 1389 | | |

| | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------------------|-----------------|
| Podatki o zmogljivosti | 5.1 | Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena | km/h | 5 / 5,5 |
| | 5.2 | Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena | m/s | 0,03 / 0,04 |
| | 5.3 | Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena | m/s | 0,06 / 0,05 |
| | 5.8 | Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena | % | 8 / 20 |
| | 5.10 | Delovna zavora | | Elektromagnetno |
| Elektromotor/elektronika | 6.1 | Vozni motor, moč S2 60 min | kW | 1 |
| | 6.2 | Dvižni motor, moč pri S3 | kW | 0,8 |
| | 6.4 | Napetost baterije, nazivna kapaciteta | V / Ah | 48 / 25 |
| | 6.5 | Teža baterije | kg | 10,5 |
| | 6.6 | Poraba energije po ciklu VDI | kWh/h | 0,16 |
| | Drugo | 8.1 | Način krmiljenja vožnje | |
| 10.7 | | Hrupnost po EN12053 | dB (A) | 70 |

- Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaččenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti.

– Št. VDI 4.2.1: Skupna višina h15 = višina vozila brez upravljalne ročice.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Vilicarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**