



# Elektrický ručně vedený nízkozdvíhový vozík

**AME 18**

Výška zdvihu: 115 mm / Nosnost: 1800 kg

# Výkonný. Lehký.

## Nezastavitelný na prodejně, ve výrobě i při nakládce a vykládce nákladního vozu.

Nízkozdvižné vozíky Jungheinrich AME 18 naplno ukazují své silné stránky v těsných prostorech a v pracovních prostředích, kde hmotnost hraje důležitou roli. Jsou extrémně obratné a robustní a bez problémů zvládají náročné logistické procesy.

S nosností 1 800 kg, kompaktními rozměry a nízkou vlastní hmotností se optimálně hodí pro každodenní použití při přepravě palet i pro přepravu v nákladním vozidle. Oboustranné ovládání jednou rukou a intuitivní obsluha z nich dělají oblíbené pomocníky při každodenní práci.

Současné jsou AME 18 mimořádně efektivní a vysoce dostupné: Díky moderní lithium-iontové technologii mají nízkou spotřebu energie, lze je rychle a snadno nabíjet s vestavěným nabíječem a jejich hnací motor je bezúdržbový.

Samozřejmě, že se u ručně vedených nízkozdvižných vozíků Jungheinrich AME 18 myslelo i na bezpečnost: Zesílená ocelová konstrukce zajišťuje maximální robustnost. Chráněná opěrná kola a vysoká stabilita při jízdě a zatáčení minimalizují rizika pro lidi, vozík a přepravovaný materiál.

## Přehled výhod

- Výkonný elektrický ručně vedený nízkozdvižný vozík střední třídy, ideální pro přepravu nákladními vozidly.
- Intuitivní a bezpečné ovládání stejně jako vysoká stabilita při jízdě a v zatáčkách.
- Zesílená ocelová konstrukce a chráněná opěrná kola pro robustnost a bezpečnost.
- Vysoká dostupnost díky lithium-iontové baterii a vestavěnému nabíječi v kombinaci s nízkou spotřebou energie.
- Osvědčená kvalita Jungheinrich s komponenty dlouhé životnosti.

# Váš nízkozdvíhý vozík Jungheinrich pro maximální užitek.



## Efektivita

Maximální výkon s  
nejefektivnějšími vozíky.

Výkonný při používání, robustní a úsporný v  
každodenním provozu.

### Ideální pro každodenní práci

- Nízká energetická spotřeba.
- Bezúdržbový hnací motor.
- Lehký, obratný a kompaktní.
- Vyšší robustnost a nosnost.

### Vynikající energetická účinnost

- Delší životní cykly pro nákladovou efektivitu.
- Flexibilní použití díky mezidobíjení lithium-iontové baterie.
- Snadné nabíjení z jakékoli zásuvky prostřednictvím vestavěného nabíječe.
- Automatické vypnutí nepoužívaného vozíku šetří váš rozpočet i životní prostředí.

### Osvědčená lithium-iontová technologie

- Bezúdržbový provoz pro úspory času a nákladů.
- Rychlé průběžné nabíjení pro zajištění vysoké dostupnosti vozíku.
- Až třikrát delší životnost ve srovnání s olověnými akumulátory.
- Jistota použití díky kvalitnímu systému řízení baterie.



## Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro  
bezpečnou práci.

Intuitivní ovládání a důmyslná ochrana osob,  
stroje i zboží.

### Pohodlné a bezpečné ovládání

- Větší stabilita díky dvěma odpruženým opěrným kolům umístěným vedle hnacího kola.
- Bezpečné a citlivé manévrování díky souhře softwaru a podvozku.
- 8 % stoupavost.
- Plně integrovaná, chráněná opěrná kola.
- Tlačítko pomalého pojezdu pro manévrování s ojí ve svislé poloze.
- Dva jízdní programy pro nastavené rychlosti (2,5 km/h a 5,5 km/h).
- Přesné ovládání hloubky zasunutí vidlí zabraňuje škodám na paletách a vozidlech.
- Snadné příčné uložení palet díky tandemovým válečkům vidlí a chráněným zaváděcím válečkům.



## Individualita

Vozík je stejně individuální, jako  
vaše podnikání.

S robustními elektrickými ručně vedenými  
nízkozdvíhými vozíky Jungheinrich AME můžete  
zboží flexibilně a spolehlivě přepravovat v  
interiérech i exteriérech.

### Univerzální a všestranné použití

- Hlavice oje s oboustranným ovládáním jednou rukou.
- Pohodlné nabíjení vestavěným nabíječem.
- Stav vozidla identifikovatelný i z dálky díky viditelným LED páskům.
- Snadný přístup přes PIN kód.
- Všechny ovládací přístroje včetně displeje jsou přehledně instalovány v oji.
- Značení vidlic ve vzdálenosti 800 mm pro přesné příčné uložení palet.
- Výběr z různých délek vidlic.
- Odkládací přihrádka na víku baterie.

# Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

| Název                      | Nosnost/<br>náklad | Výška zdvihu<br>(max.) | Rychlost pojezdu bez<br>nákladu | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200<br>uložené podélně) | Rychlost zdvihu bez<br>nákladu | Celková<br>výška |
|----------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| AME 18 (530 × 800, V-BV)   | 1800 kg            | 115 mm                 | 5,5 km/h                        | 1958 mm                                                    | 0,04 m/s                       | 673 mm           |
| AME 18 (530 × 1 000, V-BV) | 1800 kg            | 115 mm                 | 5,5 km/h                        | 2003 mm                                                    | 0,04 m/s                       | 673 mm           |
| AME 18 (530 × 1 150, V-BV) | 1800 kg            | 115 mm                 | 5,5 km/h                        | 2060 mm                                                    | 0,04 m/s                       | 673 mm           |
| AME 18 (530 × 1 150, V-GV) | 1800 kg            | 115 mm                 | 5,5 km/h                        | 2060 mm                                                    | 0,04 m/s                       | 673 mm           |
| AME 18 (670 × 1 000, V-BV) | 1800 kg            | 115 mm                 | 5,5 km/h                        | 2003 mm                                                    | 0,04 m/s                       | 673 mm           |
| AME 18 (670 × 1 150, V-BV) | 1800 kg            | 115 mm                 | 5,5 km/h                        | 2060 mm                                                    | 0,04 m/s                       | 673 mm           |
| AME 18 (670 × 1 150, V-GV) | 1800 kg            | 115 mm                 | 5,5 km/h                        | 2060 mm                                                    | 0,04 m/s                       | 673 mm           |

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**