



Elektrisk palleløfter

EJE 114–120

Løftehøjde: 122 mm / Lasteevne: 1400-2000 kg

 JUNGHEINRICH

Den driftssikre klassiker

til steder med lidt plads.

Ideel til den daglige transport af paller.

Den manøvreedygtige og rentable elektriske, styrestangsstyrede palleløfter i EJE 1-serien er ideel til på- og aflæsning af lastbiler samt den daglige transport af paller. Med den kompakte størrelse og lette vægt er den meget velegnet som medbragt enhed. Støttehjulene i siden sikrer høj kørestabilitet. Den sikre afstand mellem bruger og truck sikres af den lavt anbragte, lange styrestang, uanset om det er kurvekørsel eller på lige strækninger. Vores vekselstrømsmotor giver en optimeret virkningsgrad. EJE i serie 1 hjælper dig ved lange indsatser med konstant høj ydelse. Med det hurtige batteriskift fra siden, der kan fås som tilvalg fra EJE 116, er EJE 1 også en effektiv ledsager i flerholdsdrift. De holdbare blysyrebatterier reducerer driftsomkostningerne. Denne nye generation af Jungheinrichs klassiker er således topproduktet i dette segment.



Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyringsstartpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.

Alle fordele ved første øjekast

- Ideel til på- og aflæsning af lastbiler og som medbragt enhed
- Manøvreedygtig og kompakt takket være kort udbygningsmål
- Fantastisk kørestabilitet til den daglige transport af paller
- Højtydende med vedligeholdelsesfri vekselstrømskøremotor
- Integreret lader giver enkel opladning af batteriet (tilvalg)

Din Jungheinrich-palleløfter giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Den nye generation af Jungheinrichs klassiker er endnu mere energieffektiv, selv om den har samme høje ydelse. Vekselstrømsteknik, holdbare blysyrebatterier samt en perfekt afstemt batteristyring gør det muligt.

Højtydende vekselstrømsteknik

- Høj virkningsgrad med fantastisk energiudnyttelse.
- Kraftig acceleration.
- Hurtige skift af køreretning uden forsinkelse.
- To års reklamationsret på køremotoren.

Professionel batteristyring

- Batterikapaciteter på op til 375 Ah giver lange indsatstider.
- Indsats over flere skift takket være batteriudtag i siden (tilvalg).
- Integreret lader (tilvalg) gør det let at oplade i alle netstikdåser – også med hurtigladefunktion til opladning inden for kun ét skiftehold.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Støttehjulene i siden med ProTracLink giver særlig høj stabilitet og en optimal kørsel i kurver samt meget lidt slitage. De skrånede gaffelspidser gør det let at køre ind under paller.

Optimal kørsel i kurver


- Affjedrede og dæmpede støttehjul, som er forbundet via koblingssvingarmen ProTracLink, fordeler støttekraften alt efter køresituationen.
- Ensartet på alle hjul ved kørsel ligeud.
- Fordeler lasten sikkert på det yderste støttehjul ved kurvekørsel.

Optimeret indkørsel af paller

- Gafler med en gaffelspids med 3 graders hældning sikrer problemfri indkørsel i lukkede paller.
- Masser af ind- og udkøringshjælp gør desuden pallehåndteringen endnu mere enkel. Derudover har alle gafler en markering for optag af paller på tværs. Dermed minimeres antallet af palleskader.

Mindre besvær med vedligeholdelse

- Vedligeholdelsesfri vekselstrømskøremotor uden kulbørster.
- Let adgang til alle aggregater via frontkappen, som består af én del og kun har 2 skruer.
- Sikker beskyttelse mod f.eks. støv og fugt takket være indkapslingen af styring og stik i henhold til IP 54.
- ProTracLink: Mindre slitage på støttehjulet ved skrå opkørsel på ramper takket være niveauudligning.
- Bred sporvidde (tilvalg): Bredt drivhjul og brede støttehjul i koblingssvingarmen sørger for en sikker kørsel, også ved længdefuger (f.eks. kølesættevogne).



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Med mange forskellige tilpasningsmuligheder, fra silentDRIVE-modellen til butikskunder til kølehusmodellen, kan disse modeller tilpasses perfekt efter dine individuelle behov og indsatsscenarier.

Ergonomisk styrestangshåndtag

- Klar farvesystematik samt taster med symboler, der ikke slides af, giver intuitiv betjening.
- Optimalt tilpasset grebsvinkel.
- Sneglefartskontakt på undersiden af styrestangshåndtaget giver let tilgængelighed ved kørsel med styrestangen i lodret position.
- Berøringsfrie sensorer beskyttet i henhold til beskyttelsesklasse IP 65, dermed maksimal sikkerhed mod svigt.
- Vippekontakt giver lige god betjening i alle styrestangspositioner.

Tilvalgsmuligheder

- 2-tommersdisplay med visning af batteriets ladetilstand, driftstimer, fejlkoder samt 3 køreprogrammer.
- Aktivisering af trucken med EasyAccess via funktionsknap, pinkode eller transponderkort.
- Summer i stedet for horn.
- Lastgitter.
- Hjul og ruller med bred sporvidde.
- Kølehusversion.
- silentDRIVE.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
EJE 114	1400 kg	122 mm	5 km/h	2128 mm	0,03 m/s
EJE 116	1600 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s
EJE 118	1800 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s
EJE 120	2000 kg	122 mm	6 km/h	2128 mm	0,04 m/s

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.