



Elektrisk skydemasttruck

ETV Q20/Q25

Løftehøjde: 4250-10700 mm / Lasteevne: 2000-2500 kg

Flervejstrucken med firehjulsstyring.

Sikker flytning af lange laster.

Vores manøvreedygtige og alsidige flervejsskydemasttrucks ETV Q kan anvendes overalt, hvor langt gods skal transporteres i smalle gange og løftes til store højder. Den elektriske firehjulsstyring muliggør særligt pladsbesparende transport af laster på op til otte meter i længden.

360°-styringen til minimal venderadius og hurtigst mulige køreretningsskift sørger sammen med fem mulige styrefunktioner for, at trucken kører ekstremt effektivt og sikkert. Alt er muligt, fra den modificerede normalkørsel over drejning på stedet til tvær- og parallelkørsel. Og forprogrammeret, hvor et enkelt tryk på betjeningspanelet er nok til, at trucken kører i den ønskede retning.

Enkel, intuitiv håndtering, fremragende udsynsforhold, høj energieffektivitet samt diverse assistentsystemer gør ETV'en i serie Q til retningsgivende hjælpere i enhver henseende.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.

Garantibetingelser

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Elektronisk styring af alle hjul
- Køreretningsindikator og enkelt programvalg
- Høj styrepræcision giver sikker transport
- Bakkamera giver det bedste udsyn bagud ved kørsel på tværs (tilvalg)
- Sporstabil bremsning ved kørsel på tværs

Din Jungheinrich-skydemasttruck giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Jungheinrich ETV Q sætter nye standarder, hvad angår energiforbruget. Hemmeligheden? Vores egen produktion, hvor komponenterne er perfekt afstemt efter hinanden.

Kraftig mast

- Maksimal sikkerhed og effektiv udnyttelse af lageret selv i store højder.
- Løftehøjder op til 10.700 mm.
- Lave gennemkørselshøjder og med store løftehøjder.
- Ekstrem lang levetid med koldtrukne mastprofiler.
- Stor restløfteevne også i store løftehøjder.
- Reducerede mastsvingninger ved ind- og udstabling takket være aktiv svingningsdæmpning af mast som tilvalg.

Kan fås med litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Intet behov for batteriskift.
- Færre omkostninger som følge af længere levetid og ingen vedligeholdelse.
- Intet behov for laderum og ventilation, da der ikke sker nogen gasdannelse.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Intelligente assistentsystemer og mange alsidige udstyrsmuligheder sørger for optimal sikkerhed under kørslen – på den måde er mennesker og last beskyttet bedst muligt ved enhver kørsel.

Øget sikkerhed

- Elektriske bremsere på alle tre hjul giver sikker bremsning ved kørsel på tværs.
- Bakkameraet (tilvalg) giver bedre overblik ved tværgående kørsel i bagudgående retning.
- Frit udsyn over den løftede last takket være panoramatag (tilvalg).

Alsidige assistentsystemer og tilvalg

- operationCONTROL måler fortløbende lastens vægt og alarmerer ved hjælp af optiske advarsler i førerdisplayet samt et akustisk advarselssignal, når man nærmer sig grænseværdien for restløfteevnen.
- positionCONTROL med snap-funktion giver enkel og hurtig indstabling uden ekstra tryk på knapper.
- liftNAVIGATION overfører automatisk stableopgaverne fra lagerforvaltningssystemet.
- Sikker og effektiv ind- og udstabling ved hjælp af gaffelkamera og ergonomisk indstillelig motor.

4-tommers fuldfarvedisplay

- Visning af køreretning og hjulstilling.
- Batteritilstand med visning af restladning.
- Valg mellem 3 køreprogrammer.
- Driftstimer og klokkeslæt.
- Løftehøjde (tilvalg).
- Lastvægt (tilvalg).



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

På ETV Q arbejdes der i et cockpit, hvor man ikke kun føler sig godt tilpas, men som også tilpasser sig optimalt til brugerens behov.

Styring på alle hjul

- Fem styreprogrammer giver optimal pladsudnyttelse med tryk på en knap.
- "Parallelkørsel", "Cirkelkørsel" og "Modificeret normalkørsel".
- Det er til enhver tid muligt at skifte under kørslen.
- Maksimal sporstabilitet med uafhængig styring af alle tre hjul.

Gaffelflytter med forlænget gaffelbagside (tilvalg)

- Optimal tilpasning til forskellige lastbredder giver sikker transport af langt gods.
- Let betjening af gaffelflytteren med tryk på en knap.
- Mulighed for udvendig gaffelbredde op til 2.060 mm.
- Integreret konstruktion med kort udbygningsskål for smalle gangbredder.
- Der findes tre varianter med forskellig rammebredde.

soloPILOT-styrehåndtag

- Styrehåndtag til aktivering af samtlige hydraulikfunktioner samt valg af køreretning og horn.
- Alle betjeningsselementer er placeret inden for synsfeltet og har en entydig funktion.
- Maksimal omlæsningskapacitet med samtidig udførelse af 2 hydrauliske funktioner (f.eks. løft og fremskydning).
- Komfortabel styring af ekstra påbygningsdele, f.eks. en gaffelflytter (tilvalg).
- Præcist arbejde med præcis styring af alle funktioner.
- Bekvem arbejdsposition med polstret armstøtte.
- Der kan som tilvalg fås et multiPILOT-styrehåndtag.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
ETV Q20	2000 kg	10700 mm	14 km/h	2792 mm	0,64 m/s
ETV Q25	2500 kg	10700 mm	14 km/h	2872 mm	0,64 m/s

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**