



Matalilla haarukoilla varustettu lavansiirtovaunu

AM 15L

Nostokorkeus: 120 mm / Kantavuus: 1500 kg

JUNGHEINRICH

Matalilla haarukoilla varustettu haarukkavaunu mataliin sisäänajokorkeuksiin.

Matalien ja erikoislavojen päivittäiseen käsittelyyn.

Ergonomiset ja kestävät AM 15l -mallin matalilla haarukoilla varustetut haarukkavaunut on suunniteltu erityisesti sellaisten lavojen kuljetukseen, joiden sisäänajokorkeus on matala. Ne voidaan laskea erityisen alas erikoislavojen ottamista varten. Kompaktin mallinsa ja optimaalisesti toteutetun hallintalaitteensa ansiosta nämä haarukkavaunut ovat erinomaisia apureita myös ahtaissa tiloissa. Matalien ja erikoislavojen lastaaminen ja purkaminen kuorma-autosta sujuu siten nopeasti ja tehokkaasti. Haarukkavaunun maavara, 13 mm, on tavaroiden kuljetukseen riittävä, ja se saavutetaan vain kolmella pumppausliikkeellä vakiovarusteena olevan pikanoston ansiosta. Erityisen kestävä rakenne näkyy mm. laakeroiduissa pyörissä ja nivelissä sekä kiinni hitsatussa ohjausaisan pidikkeessä. Erikoiskovetetusta teräksestä valmistetut haarukat on lisäksi suojattu korroosiolta jauhepinnoituksella. AM 15l -haarukkavaunuihin on lisävarusteena saatavana eripituisia haarukoita, joiden avulla ne vastaavat yrityksesi päivittäisiin tarpeisiin.



Approved
Jungheinrich quality

Taattua Jungheinrich-laatua

Jo vuosikymmenten ajan Jungheinrichin tuotemerkki on tarkoittanut erinomaista luotettavuutta, ensiluokkaisia koneita ja kattavaa palvelua, johon sinä voit aina luottaa. Yksinkertaisista haarukkavaunuista täysautomatoituihin logistiikkajärjestelmiin asti – Jungheinrichille ensiluokkainen laatu on aina tärkeintä.

Edut pähkinänkuoressa

- Matala, vain 51 mm:n sisäänajokorkeus
- Aikaa säästävä pikanosto jopa 120 kg asti
- Kestovoideltujen nivelten ansiosta huoltovapaa
- Laskuventtiili kuorman hallittuun laskemiseen
- Kestävä ja pitkäikäinen rakenne

Jungheinrichin haarukkavaunut

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskyykyä tehokkaimpien trukien avulla.

Tämä haarukkavaunu on suunniteltu täydellisesti tehokasta ja turvallista tavaroiden käsittelyä silmällä pitäen – vakiovarustukseen kuuluvasta pikanostosta aina optimoituun hydraulikkajärjestelmään asti.

Tehokas käsittely

- Vakiovarustukseen kuuluvan pikanoston (120 kg:aan asti) avulla matalat ja erikoislavat voi nostaa irti maasta vain muutamalla pumppausliikkeellä.
- Enimmäisnostokorkeus saavutetaan vain viidellä pumppausliikkeellä.
- Erityisen herkästi ohjautuva ja säännöstelty lasku erikoislaskuventtiilin ansiosta.
- Optimoitu hydraulikkajärjestelmä vähentää pumppausvoiman tarvetta.
- Laakeroidut pyörät puolestaan vähentävät vetämiseen tarvittavaa voimaa.
- Hallintalaitteen käyttö on yhtä miellyttävää ja helppoa sekä vasen- että oikeakätisille.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.


Näiden haarukkavaunujen erityisen kestävä rakenne pitää huolen turvallisuudesta, joka päivä. Meillä yksityiskohdat ovat arvossaan: laakeroidut pyörät, kivetetty teräs ja suojatut sisäänajorullat.

Turvallinen, ketterä ja hiljainen

- Vain 380 mm pitkän etuosan ansiosta mallia voidaan käyttää turvallisesti ja helposti ahtaissakin tiloissa.
- Erityisen hiljainen ja pitkäikäinen pyörän ja nivelten kestävien laakerien ansiosta.
- Erittäin hyvät käyttöominaisuudet myös ilman nivelten rasvausta.

Maksimaalinen vakaus ja pitkäikäisyys

- Vakaat haarukat ja virtaviivaiset muodot.
- Hitsattu ohjausaisan pidike.
- Suojatut sisäänajorullat.
- Karkaistu teräs.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Jokainen yritys on yksilöllinen ja se näkyy myös tavaroiden käsittelyssä. Matalien ja erikoislavojen käsittelyssä nämä haarukkavaunut ovat verrattomia apureita.

Matala sisäänajokorkeus

- Korkeus alas laskettuna vain 51 mm, joten useiden matalien ja erikoislavojen käsittely on helppoa.
- Matalasta sisäänajokorkeudesta huolimatta maavara on silti 13 mm.

Yksilöllinen varustus

- Erilaisia jarrujärjestelmiä ja erikoismaalipintoja.
- Erikoisvarusteita, kuten ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tai sinkittyjä trukkimalleja.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)
AM 15l, 520x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 520x950 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 520x795 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 680x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**