



Sähkökäyttöinen kolmipyöräinen trukki

EFG 112

Nostokorkeus: 2900-7000 mm / Kantavuus: 1200 kg



Ketterä sähkökäyttöinen trukki

kaikkiin tilanteisiin.

Jungheinrichin kolmipyöräiselle trukille tila ei koskaan käy liian ahtaaksi.

Jungheinrichin ketterät ja monipuolisesti käytettävät mallisarjan 1 EFG-trukit ovat ihanteellisia apureita suurissa nostonopeuksissa tapahtuvaan nopeaan ja tehokkaaseen työskentelyyn. Tehokas hydraulikka takaa huippuluokan suorituskyvyn etenkin lisälaitteita käytettäessä.

Edistysellinen vaihtovirtateknikka ja PureEnergy-teknologiakonsepti pitävät huolen hyötysuhteesta tilanteessa kuin tilanteessa. Niiden avulla saavutetaan maksimaalinen työskentelyteho ja minimaalinen kulutus. Pitkälle kehittyneen ergonomian, helppokäyttöisyyden ja kompaktin maston läpi kaikkiin suuntiin avautuvan esteettömän näkyvyyden ansiosta EFG-trukin täysi suorituskyky on aina käytettävissäsi.

Myös energiatehokkuus kuuluu tämän trukin vahvuuksiin: litiumioniakkujen nopean välivarauksen ja huoltovapauden ansiosta tämän kolmipyöräisen teho ja suorituskyky ovat jatkuvasti huippuluokkaa.



Ei huolia. Ei kompromisseja.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus -takuu lupaa laadukkaille litiumioniakuillemme pitkäkestoisen tehon jopa kahdeksan vuoden ajaksi. Ihastut varmasti litiumionitekniikkamme tarjoamaan korkeaan tehoon ja pitkään käyttöikään. Siksi takaamme, että voit vaivattomasti ja nopeasti vaihtaa takaisin aiemmin käyttämäsi tekniikkaan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta.



Käytä tietojasi omaksi eduksesi.

Hyödynnä trukkiisi tietoja säästääksesi aikaa, energiaa ja kustannuksia sekä parantaaksesi tehokkuutta. Telematiikkarasiamme (tehdasasenteinen) ansiosta käytössäsi on maksuton kalustonhallintajärjestelmän aloituspaketti, jota voidaan joustavasti laajentaa erilaisilla laitteisto- ja ohjelmistokomponenteilla.

Takuuehdot

* Takuuehtojemme mukaisesti, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme.

Edut päähkinänkuoressa

- Tehokas nostohydraulikka takaa huippuluokan suorituskyvyn myös lisälaitteikäytössä
- Optimoitua energiatehokkuutta PureEnergy-konseptin ansiosta
- Kompakti koko takaa erinomaisen ketteryyden
- Markkinoiden paras näkyvyys kompaktin maston ansiosta
- Ergonominen ohjaamo vähentää työskentelyn väsyttävyyttä

Jungheinrichin sähkökäyttöinen trukki

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskykyä tehokkaiden trukkien avulla.

Jungheinrichin EFG 112 hyödyntää käytettävissä olevan säästöpotentiaalin tehokkaasti yhdistämällä alhaiset elinkaarikustannukset ja vaikuttavan suorituskyvyn. Siten se pitää energiankulutuksen optimaalisena, vaikka suorituskyky onkin huippuluokkaa.

PureEnergy-tekniologiakonsepti

- Edistyksellistä vaihtovirtatekniikkaa.
- Kompakti elektroniikka ja hydraulijärjestelmä.
- Vähemmän akun vaihtoja tuntuvasti pidentyneiden työkiertojen ansiosta.
- Tehokkaat hydraulitoiminnot lisälaitteita varten.
- Hydrauliiikan ja moottorien käyttöohjaus tarpeen mukaan.

Ammattimainen akunhallinta

- Akun vaihto sujuu vaivattomasti trukin sivusta.
- Yksilölliset vaihtomenetelmät lavansiirtovaunun, trukin tai nosturin avulla.
- Tilaa säästävä varaustoiminto ja helpot huoltotoiminnot.
- Akkukykön turvallinen kuljetus vaakatasossa.

Saatavissa litiumioniteknikalla varustettuna

- Hyvä käytettävyys erittäin lyhyiden varausaikojen ansiosta.
- Akkua ei tarvitse vaihtaa.
- Lyijyhappoakkuja pidempi käyttöikä ja huoltovapaus tuovat kustannussäästöjä.
- Koska kaasua ei muodostu, erillisiä varaustiloja tai ilmanvaihtoa ei tarvita.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Edistykselliset avustavat järjestelmät ja erilaiset turvavarusteet suojaavat ihmisiä, tavaroita ja varastossa olevia trukkeja aina yhtä optimaalisesti.

Lisävarusteena saatavat avustavat järjestelmät


- Käyttöoikeuksien valvontajärjestelmä accessCONTROL valvoo trukin käyttöä.
- Ajonopeuden valvontajärjestelmä driveCONTROL käytössä määritetystä nostokorkeudesta alkaen.
- liftCONTROL huolehtii kallistuksen vaimennuksesta ja maston kallistusnopeuden alentamisesta lisää 1,5 metrin nostokorkeudesta alkaen.
- Jungheinrichin addedVIEW 360° -kamerajärjestelmä tuo lisäturvaa tarjoamalla lähialueella parhaan näkyvyyden kaikkiin suuntiin.
- Jungheinrichin zoneCONTROL valvoo kriittisiä varastoalueita ja suojaa törmäyksiltä.

Huoltovapaat jarrujärjestelmät

- Kulumaton, regeneroiva jarrutus moottorijarrun ansiosta.
- Varma pito rampeilla automaattisesti kytkeytyvän seisontajarrun ansiosta.
- Maksimaalinen jarrutusvoima huoltovapaan levyjarrun ansiosta.

Innovatiivisia turvallisuusratkaisuja

- Hydraulitoiminnot on estetty, kun istuimella ei istuta.
- Automaattinen seisontajarru estää trukin luisumisen alaspäin rampeissa ja kaltevilla pinnoilla myös trukin ollessa sammutettuna.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Lukuisat lisävarustevaihtoehdot ja yksilöllisesti konfiguroitavat hallintalaitteet takaavat, että sähkökäyttöinen EFG-trukki toimii optimaalisesti kaikissa olosuhteissa.

Mukautettava käyttökonsepti

- Viisi parametroitavaa ajo-ohjelmaa.
- Käsinojan ja ohjauspylvään portaaton, yhdellä lukitusvivulla toimiva säätö kahteen liikesuuntaan.
- Hallintalaitteiden vipujen järjestys ja liikesuunnat mukautettavissa.
- Yksi- tai kaksipoljinohjaus.
- Trukin käyttöönotto EasyAccess Softkey -painikkeiden, PinCode-koodin tai lisävarusteena saatavan transponderikortin avulla.

Ergonominen ohjaamo

- Kevennetty ohjaus vähemmän ohjausvoimaa ja ohjauspyörän kierroksia vaativan ohjauksen ansiosta.
- Entistä suurempi jalkatila, sillä hydrauliiikkaosot on poistettu polvien alueelta.
- Ohjauspylvään korkeus ja kallistus säädettävissä kuljettajan tarpeiden mukaan.
- Kaikki tärkeimmät hallintalaitteet on integroitu liikkeiden mukana joustavaan käsinojaan.
- Vähäinen värinä rungosta eristetyn Floating Cab -ohjaamon ansiosta.
- Esteetön näkyvyys kuorma- ja ketjujen ja letkujen optimaalisen sijoittelun ansiosta.
- Kompakti, koteloitu mastoprofiilipaketti, joka takaa erinomaisen näkyvyyden.
- Vakiovarusteena teräväpiirtoinen 4":n näyttö ja USB-liitäntä.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta
EFG 112	1200 kg	7000 mm	12 km/h	3235 mm	0,48 m/s

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**