



Kézi emelőkocsi mérleggel

AMW 22/22p

Emelési magasság: 122 mm / Teherbírás: 2200 kg

JUNGHEINRICH

A klasszikus kézi emelőkosci precíziós mérleggel.

Az áru kényelmes mérése és szállítása.

Hatékony és precíz AMW 22/22p kézi emelőkoscijaink igen korszerűek, a beépített mérlegfunkciót a raktárban, a gyártásban vagy a postázás, kiküldés során is használhatja. Nagy teherbírásuknak köszönhetően ideális segítők az áru szállításához és méréséhez.

A rendkívül pontos 4 mérőcellás technikával megbízható méréseket végezhet legfeljebb 0,1%-os eltérés mellett. A sokoldalú AMW 22 alapgép gyorsemelésre képes, a p mint professzionális AMW 22p ugyanakkor még pontosabb többtartományú kijelzést és akkumulátorcserélő modult kínál a maximális rendelkezésre állás érdekében.

A bevált villakialakítás maximális stabilitást biztosít, míg a könnyen kezelhető karral hatékonyan mozgathatja az árut. Az elektronikát és a kijelzőt a por és a fröccsenő víz ellen védő burkolat fedi, ami jelentősen növeli az üzembiztonságot.

Előnyök áttekintése

- Erő- és időtakarékos gyorselés 120 kg-ig.
- Pontos tömegmérés 2°-os lejtés esetén is.
- Maximum 0,1% eltérés a mérési tartománytól.
- Automatikus és manuális nullpontkorrekció.
- Portól és nedvességtől védett elektronika és kijelző (IP 65 védelmi osztály).

Jungheinrich kézi emelőkocsi

az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Gyors és hatékony munkafolyamatokat szeretne vállalatánál? Döntsön mobil mérőberendezéseink mellett, mert így egyidejűleg végezheti az áruk mérését és szállítását.

Maximális rendelkezésre állás:

- Az AMW 22 a 4x 1,5 V-os AA elemes feszültségellátásnak köszönhetően gond nélkül képes kb. 1700 mérésre.
- Használaton kívül automatikusan kikapcsol 3 perc elteltével.
- A 12-V/1,2-Ah zselés akkumulátorral és töltőkészülékkel szerelt AMW 22p akár 60 üzemóra is képes.
- Használaton kívül automatikusan kikapcsol 30 perc elteltével.

Zselés ólomakkumulátor-modul:

- Kíméletes töltési folyamat a maximális élettartam érdekében.
- Kompenzációs és kiegyenlítő töltés különböző töltésszintekhez.
- Továbbfejlesztett DC-bus technológia a savas ólomakkumulátor és a töltőkészülék közötti zökkenőmentes kommunikációhoz.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.


Biztonságos manőverezés a legszűkebb helyeken: Az AMW 22/22p kézi emelőkocsi gyors és hatékony munkavégzést tesz lehetővé maximális biztonság mellett.

Strapabíró konstrukció:

- Bevált villakialakítás a maximális stabilitás érdekében.
- Stabil villák és hátrafelé nyújtott forma.
- Védett bevezető görgők.
- Edzett acél.

Fokozott biztonság:

- Biztonságos és könnyű alkalmazás szűk helyviszonyok között is a mindössze 373 mm hosszú elülső résznek köszönhetően.
- Jól látható jelölések a raklapok keresztirányú kezeléséhez.
- Az elektronikát és a kijelzőt IP65 védelem biztosítja a por és a fröccsenő víz ellen.



Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

A megbízható AMW 22 alapváltozat és az egyedi professzionálisabb AMW 22p kézi emelőkocsijaink az integrált mérleggel tökéletesen illenek minden alkalmazáshoz.

Hatékony anyagmozgatás:

- Erő- és időtakarékos gyorsemelési funkcióval a raklapok 120 kg-ig mindössze 3 pumpálással felemelhetők a padlóról.
- Bal- és jobbkezesek számára egyaránt alkalmas, könnyen kezelhető kar.
- Fokozatos süllyesztés a speciális süllyesztőszelenek köszönhetően.
- A maximális emelési magasság elérése már 5 pumpálás után.

Rugalmas mérőberendezés:

- Pontos súlymeghatározás 2200 kg-ig a villák 4 végpontjában elhelyezett mérőcelláknak köszönhetően.
- 1 kg-os lépésköz a teljes mérési tartományban, tárazás a teljes mérési tartományban.
- Memória a mérések összeadásához és a mérések számának mentése.
- Tárazás után az LC-kijelző automatikus átállítása a kisebb tömegre az AMW 22p emelőkocsinál.
- Az AMW 22p-hez opcionálisan még pontosabb többbartományú kijelző rendelhető.

Az AMW 22p opcionális egyedi funkciói

- Hitelesített III. kereskedelmi osztályú kivitelek és beállítási tanúsítvány nem hitelesített rendszerekhez.
- Kiegészítő akkumulátorcserélő modul.
- Üzemi, rögzítő- és lábfék.
- Egyedi méretű villák.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/teher	Emelési magasság (max.)	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakódólap esetén, hosszirányban)
AMW 22p	2200 kg	122 mm	
AMW 22p	2200 kg	122 mm	
AMW 22, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p	2200 kg	122 mm	1813 mm

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo features a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.