



## Elektromos gyalogkíséretű targonca

**ERC 212b–220b**

Emelési magasság: 2400-6000 mm / Teherbírás: 1200-2000 kg



# A sokoldalú tehetség közepes úszakaszon.

**Terhek biztonságos és hatékony mozgatása és emelése 6 méter magasságra.**

A rugalmas és hatékony ERC 2b gyalogkíséretű targoncák kifejezetten speciális áruk kezelésére kerültek kifejlesztésre. A kerékkarok oldalirányba kihúzhatók és a villákat teljesen a talajra lehet süllyeszteni. Ennek eredményeképpen a rakományok alá könnyen be lehet hajtani. A villák különböző változatokban kaphatók.

Emellett az operationCONTROL asszisztensrendszerünk figyelmeztet a maradvány teherbírás kapacitás túllépésére, a positionCONTROL emelési magasság előválasztása pedig biztosítja az áruk biztonságos és hatékony rakodását.

Az erős és különösen precíz emelőmotor teszi lehetővé a terhek lágy és kíméletes emelését és süllyesztését 6 méter emelési magasságig. Emellett a négykerék koncepció, az opcionális asszisztensrendszerek, mint például az operationCONTROL túlterhelésre figyelmeztető rendszer vagy a positionCONTROL emelési magasság előválasztás, nagyobb biztonságot és hatékonyságot biztosítanak a raktárban.



## Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garatáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



## Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opciónk egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

## Garanciális feltételek

\*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

## Előnyök áttekintése

- Nagy teljesítményű, karbantartásmentes váltóáramú hajtómotor.
- Zárt raklapok vagy keresztirányú raklapok felvétele.
- Proporciónális hidraulika a finom emeléshez és süllyesztéshez.
- Biztonságos lassúmenet függőleges állású kezelőkarral.
- Egyedileg állítható különböző alkalmazásokhoz.

# Jungheinrich gyalogkíséretű targonca

## az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt



### Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Az ERC gyors, erős és takarékos a váltóáramú technikával rendelkező hajtó- és emelőmotoroknak köszönhetően – és még hatékonyabb, különösen többműszakos üzemben.

#### Intelligens vezérlés és modern hajtástechnika

- A váltóáramú technológiával működő modern motorjaink nagy teljesítményre képesek alacsony üzemi költségek mellett.
- Magas hatásfok kitűnő energiagazdálkodás mellett.
- Dinamikus gyorsulás.
- Gyors menetirányváltás.
- Visszagurulás elleni védelem emelkedőkön.
- Nagyobb haladási sebesség és gyorsulás a drivePLUS (11 km/h a 9 km/h helyett) rendszernek és a teherfüggő haladási- és kormányzási jellemzőknek köszönhetően.

#### Hosszú alkalmazási idők savas ólomakkumulátorral

- Hosszú üzemidők az akár 375 Ah kapacitású akkumulátoroknak köszönhetően.
- Beépített töltőberendezés (24 V) nedves és karbantartásmentes akkumulátorok számára az egyszerű feltöltéshez bármely 230-V-hálózati csatlakozóaljzatnál (opcionális).

#### Lítiumion-technológiával is rendelhető

- Magas rendelkezésre állás az extrém rövid töltési időnek köszönhetően.
- Nincs szükség akkumulátorcserére.
- Költségmegtakarítás a hosszabb élettartamnak és a karbantartásmentességnek köszönhetően a savas ólomakkumulátorokkal szemben.
- Nem szükséges töltőhelyiség és szellőztetés, mivel nincs gázképződés.



### Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Teljes koncentráció biztosítható nagy magasságokban történő rakodáskor az intuitív módon működő multifunkciós vezérlőkar fejével.

#### Kényelmes be- és kitárolás


- Multifunkciós kezelőkarfej valamennyi emelő- és süllyesztőfunkció intuitív vezérléséhez.
- A rakomány lágyan és pontosan emelhető a fordulatszám-szabályzott hidraulika motornak köszönhetően.
- Az arányos hidraulika segítségével a teher finoman helyezhető le.
- Négy kerék a kiváló stabilitás érdekében.

#### Kényelmes és biztonságos munkavégzés

- Könnyed munkavégzés az elektromos kezelőkar-kormányzásnak köszönhetően.
- A curveCONTROL funkció kanyarodáskor biztosítja az automatikusan csökkentett, biztonságos sebességet.
- A kezelő gerincoszlopa hatásosan tehermentesül a rugózott vezetőállásnak köszönhetően.
- Párnázott oldaltámaszok (opcionális) biztosítják a kényelmes tartást kanyarodáskor.
- A villák emelése és süllyesztése, illetve nyomógombos üzem az opcionális kengyelen kommissiózáshoz (opció).

#### Mindig pontos információ mindenről

- 6 színes kiegészítő kijelző (opcionális) asszisztensrendszerekhez.
- Standard kijelző az akkumulátor állapot, üzemórászám és esemény üzenetek kijelzésére.
- A targonca aktiválható EasyAccess segítségével Softkey, Pin-kód vagy opcionális transzponderkártya használatával.



### Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

A fordulékony és kényelem közötti egyensúlyezéknél a targoncánál tökéletesen illeszkedik az egyes alkalmazásokhoz.

#### Széles nyomtávú változat

- Oldalirányban kihúzható kerékkarok és a padlóra helyezhető kövacsolt villák:
- Különleges árúk, keresztirányú EUR- vagy zárt rakodólapok rugalmas kezelése (UK, US).

#### Rugalmas alkalmazási lehetőségek vezetőállásos üzemmódban

- Kivitel 1: lehajtható vezetőállás oldalkarok nélkül, menetsebesség 6 km/h.
- Kivitel 2: lehajtható vezetőállás oldalkarokkal (opcionális), menetsebesség 7 km/h.
- Kivitel 3: lehajtható vezetőállás oldalkarokkal és magas drivePLUS-sebességgel (opcionális), menetsebesség 11 km/h.

#### Rugalmasság gyalogkíséretű üzemmódban

- Vezetőállás és oldaltámaszok szűk helyeken egyszerűen behajtva.
- A targoncát 4,4 km/h sebességgel vezesse.

#### Kiegészítő felszereltség

- Iker támasztókerekek a kopás csökkentése érdekében.
- Hűtőházi kivitel.
- Tehervédőrács.
- A villatalpak kopás ellen védettek.

# Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

| Név         | Teherbírás/<br>teher | Emelési magasság<br>(max.) | Haladási sebesség<br>teher nélkül | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap<br>esetén, hosszirányban) | Emelési sebesség<br>teher nélkül |
|-------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ERC<br>212b | 1200 kg              | 4700 mm                    | 6 km/h                            | 2302 mm                                                                    | 0,4 m/s                          |
| ERC<br>214b | 1400 kg              | 6000 mm                    | 6 km/h                            | 2372 mm                                                                    | 0,3 m/s                          |
| ERC<br>216b | 1600 kg              | 6000 mm                    | 6 km/h                            | 2372 mm                                                                    | 0,3 m/s                          |
| ERC<br>220b | 2000 kg              | 6000 mm                    | 6 km/h                            | 2372 mm                                                                    | 0,34 m/s                         |

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az  
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**