



# Elektromos gyalogkíséretű targonca kerékkar emeléssel

**EJC 212z–220z**

Emelési magasság: 2400-6000 mm / Teherbírás: 1200-2000 kg

# Erős gyalogkíséretű targonca

## intenzív alkalmazásokhoz.

**A nehéz terheket biztonságosan emeli nagy magasságokba.**

Az erőteljes és strapabíró 2-es sorozatú EJC nagy emelési magasságával és magas maradvány teherbírásával tökéletes az intenzív műveletekhez, valamint a nehéz terhek nagy magasságban történő be- és kitárolásához. Emellett az operationCONTROL asszisztensrendszerünk figyelmeztet a maradvány teherbírás kapacitás túllépésére, a positionCONTROL emelési magasság előválasztása pedig biztosítja az áruk biztonságos és hatékony rakodását.

A kiegészítő kerékkaremelésnek köszönhetően könnyen áthalad a padló egyenetlenségein, a küszöbökön és rámpákon. Az EJC 2z két raklapot is szállíthat egyszerre, ami jelentősen gyorsítja az áruakadást.

A vezérlés és az alacsony karbantartást igénylő, hatékony váltóáramú motorok optimális összehangolásának köszönhetően ezek a strapabíró targoncák rendkívül kevés energiát fogyasztanak. Az emelőmotor nagy teljesítményt nyújt, emellett csendes és rendkívül finom, pontos rakodást tesz lehetővé.



### Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garatáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



### Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opciónk egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

### Garanciális feltételek

\*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

## Előnyök áttekintése

- 6 m-es emelési magasság és nagy maradvány teherbírás.
- Opcionális elektromos kezelőkar-kormányzás a könnyű munkavégzés érdekében.
- Proporciónális hidraulika a finom emeléshez és süllyesztéshez.
- Két raklap hatékony szállítása a kerékkaremelésnek köszönhetően.
- Hosszú biztonsági kezelőkar és optimális rálátás a villákra.

# Jungheinrich gyalogkíséretű targonca

## az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt



### Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Különösen hosszú használati idők a nagy akkumulátorkapacitásnak és az opcionális gyorsított funkcióknak köszönhetően – gyors és egyszerű oldalirányú akkumulátorcseré a többműszakos üzemeltetéshez.

#### Intelligens hajtástechnika és vezérlés

- A váltóáramú technológiával működő motorok számos előnyt biztosítanak: a saját fejlesztésű vezérléssel való tökéletes összehangolásnak köszönhetően nagyobb teljesítményre képesek alacsonyabb üzemeltetési költségek mellett.
- Magas hatások kitűnő energiagazdálkodás mellett.
- Erőteljes gyorsulás és gyors menetirányváltás.
- Visszagurulás-gátló emelkedőkön.
- Karbantartásmentes hajtómotor szénkefék nélkül.

#### Hosszú üzemidő

- Hosszú használati idő az akár 375 Ah-s akkumulátorkapacitás révén.
- Integrált töltőkészülék (opcionális) az egyszerű feltöltéshez minden 230 V-os aljzatról (akkumulátortípustól függően max. 270 Ah-es gyorsított funkcióval is szállítható, így műszak közben is tölthető).

#### Lítiumion-technológia

- Magas rendelkezésre állás a rendkívül rövid töltési időnek köszönhetően.
- Nincs szükség akkumulátorcserére.
- Költségmegtakarítás a savas ólomakkumulátorokhoz képest a hosszabb élettartamnak és a karbantartásmentességnek köszönhetően.
- Nincs szükség töltőhelyiségre és szellőztetésre, mivel nincs gázképződés.



### Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

A könnyű kezelhetőséghez biztonság is társul: A zárt targoncatesthez és lekerekített elülső részhez kapcsolódó hosszú biztonsági kezelőkar nagyfokú biztonságot nyújt.

#### Mindig pontos információ mindenről

- 2 színes kijelző teherkijelzéssel (opcionális) központi kijelző- és beállítóeszközként.
- Akkumulátor töltésszint, üzemórák száma és hibakódok.
- Három választható menetprogram.
- Indítás kulcsos kapcsolóval vagy EasyAccess funkcióval Softkey, PinCode vagy opcionális transzponderkártya segítségével.

#### Biztonságos be- és kitérő

- A multifunkciós kezelőkarral könnyen és egyszerűen vezérelhető az összes emelési és süllyesztési funkció.
- A rakomány finoman és pontosan emelhető a fordulatszám-szabályozott és alacsony zajkibocsátású hidraulikamotornak köszönhetően.
- A proporcionális hidraulikával finoman helyezhető le a teher.
- A haladási sebesség automatikus csökkentése felemelt teher esetén.
- Négy kerék a kiváló stabilitás érdekében.

#### Szervizbarát konstrukció

- Könnyen, csupán 2 csavarral nyitható motorburkolat.
- Megfelelő méretű karbantartási nyílások az elülső burkolaton.
- Bajonettzáras támasztókerék az egyszerű kerékcseré érdekében enyhén megemelt targonca esetén.
- IP65 védetség nedvesség és szennyeződés ellen, teljesen tömített kezelőkar-elektronika.



### Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Minden könnyen áttekinthető: az opcionális tartóelemen elhelyezett 6 színes kijelző (opció) kijelzi az emelési magasságot, a maradvány teherbírást, figyelmeztet a túlterhelésre és tömeget mér.

#### Sokoldalú a kerékkaremelésnek köszönhetően

- Kiegészítő emelőszerkezet a kerékkarok villáktól független felemelésére.
- 2 raklap egyidejű szállítása (opcionális).

#### Praktikus tárolórekeszek

- Dokumentumtároló az elülső fedélen.
- Tárolórekeszek a műszerfedélben.
- Töltőtartó és papírrögzítő.

#### Kiegészítő felszereltség

- 6 színes kiegészítő kijelző (opcionális) asszisztensrendszerekhez.
- Iker támasztókerék a kopás csökkentése érdekében.
- Tehervédőrács különböző építési magassággal.
- Hűtőházi kivitel.
- Csatlakozási lehetőség, például terminál, szkennert vagy nyomtató részére.

# Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

| Név         | Teherbírás/<br>teher | Emelési magasság<br>(max.) | Haladási sebesség<br>teher nélkül | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap<br>esetén, hosszirányban) | Emelési sebesség<br>teher nélkül |
|-------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| EJC<br>212z | 1200 kg              | 6000 mm                    | 6 km/h                            | 2267 mm                                                                    | 0,4 m/s                          |
| EJC<br>214z | 1400 kg              | 6000 mm                    | 6 km/h                            | 2288 mm                                                                    | 0,3 m/s                          |
| EJC<br>216z | 1600 kg              | 6000 mm                    | 6 km/h                            | 2288 mm                                                                    | 0,3 m/s                          |
| EJC<br>220z | 2000 kg              | 6000 mm                    | 6 km/h                            | 2288 mm                                                                    | 0,34 m/s                         |

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az  
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**