



Handpalletwagen met weegschaal

AMW 22/22p

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2200 kg

JUNGHEINRICH

De klassieke handpalletwagen met precisieweegschaal.

Goederen comfortabel wegen en transporteren.

Onze efficiënte en precieze AMW 22/22p is een moderne palletwagen met geïntegreerde weegfunctie voor magazijnen, productie en expeditie. Met zijn hoge capaciteit is hij de perfecte kracht voor het gelijktijdig transporteren en wegen van goederen.

De uiterst precieze techniek met 4 weegsensoren garandeert betrouwbare wegingen met afwijkingen van maximaal 0,1%. Naast de veelzijdige basisuitvoering AMW 22 met snelhef overtuigt de p als professionele AMW 22p met een nog exactere multi-rangeweergave en een accuwisselmodule voor maximale beschikbaarheid.

De beproefde vorkconstructie zorgt voor een bijzonder hoge stabiliteit en het soepele bedieningselement maakt een efficiënte bediening mogelijk. De stof- en spatwaterbescherming voor elektronica en display verhogen ook de betrouwbaarheid aanzienlijk.

Uw voordelen

- Kracht- en tijdbesparende snelhef tot 120 kg.
- Exacte gewichtsmeting, zelfs bij een schuine stand tot 2°.
- Maximale afwijking van 0,1% van het meetbereik.
- Automatische en handmatige nulstelling.
- Elektronica en display beschermd tegen stof en vocht (IP 65).

De Jungheinrich palletwagen voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Wenst u snelle en efficiënte arbeidsprocessen in uw bedrijf? Ga dan voor onze mobiele weegsystemen voor het gelijktijdig wegen en transporteren van goederen.

Maximale beschikbaarheid:

- De stroomvoorziening van de AMW 22 kan met 4x AA-1,5-V-batterijen probleemloos ca. 1.700 wegingen aan.
- Automatische uitschakeling na 3 minuten zonder gebruik.
- Met de aansluitbare 12 V / 1,2 Ah loodgel accumulader inclusief acculader is de AMW 22p goed voor 60 draaiuren.
- Automatische uitschakeling na 30 minuten zonder gebruik.

Loodgel accumulader:

- Behoedzaam laadproces voor een maximale levensduur.
- Compensatie- en vereffeningsladingen voor verschillende laadtoestanden.
- Verbeterde DC-bustechnologie voor een soepele communicatie tussen de loodzuur accu en lader.



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Voor veilig rijden in krappe ruimtes: Het verrassend compacte formaat van de palletwagen met ingebouwde weegschaal AMW 22/22p maakt snel, efficiënt en volkomen veilig werken mogelijk.

Robuuste constructie:

- Beproefde vorkconstructie voor een maximale stabiliteit.
- Stabiele vorken en gestroomlijnde vormen.
- Beschermd inlooprollen.
- Sterker staal.

Verhoogde veiligheid:

- Veilig en gemakkelijk te gebruiken, ook in de meest krappe ruimtes, dankzij de voorbouwmaat van slechts 373 mm.
- Duidelijk ingeslagen markering voor exacte en probleemloze dwarsopname van pallets.
- Stof- en spatwaterbescherming voor elektronica en display volgens klasse IP 65.



Individualiteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

In de solide basisuitvoering AMW 22 of nog een stap professioneler met de AMW 22p – onze palletwagens met weegschaal passen zich aan de individuele toepassing aan.

Efficiënte bediening:

- De kracht- en tijdbesparende snelhefffunctie tot 120 kg zorgt ervoor dat pallets met slechts 3 pompslagen van de grond worden geheven.
- Het soepele bedieningselement is geschikt voor zowel links- als rechtshandigen.
- Gedoseerd dalen dankzij speciaal dalventiel.
- In slechts 5 pompslagen wordt de maximale hefhoogte bereikt.

Flexibel weegstelsel:

- Exacte gewichtsmeting tot 2.200 kg dankzij weegsensoren in de 4 eindpunten van de vorken.
- Stappen van 1 kg over het volledige meetbereik en tarreren over het totale weegbereik.
- Extra opslagfunctie en weeggeschiedenis.
- Automatische aanpassing van het lagere gewicht na tarreren op het LC-display bij de AMW 22p.
- Fijnere multi-rangeweergave als optie voor de AMW 22p.

Optionele speciale functies van de AMW 22p

- Geijkte uitvoeringen handelsklasse III en afstelcertificaat voor niet-geijkte systemen.
- Extra accuwisselmodule.
- Bedrijfs-, parkeer- en voetrem.
- Speciale vorkmaten.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/last	Hefhoogte (max.)	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)
AMW 22p	2200 kg	122 mm	
AMW 22p	2200 kg	122 mm	
AMW 22, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p	2200 kg	122 mm	1813 mm

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**