



Schaarhefwagen

AMX 10/10e

Hefhoogte: 714 mm / Draagvermogen: 1000 kg

JUNGHEINRICH

De schaarhefwagen

voor ergonomisch werken.

Veelzijdig inzetbaar als heftafel of werkbank.

De bijzonder flexibele en ergonomische schaarhefwagens AMX 10 en AMX 10e zijn veelzijdig inzetbaar. U kunt ze gebruiken als transpallet, als heftafel of als werkbank. Met deze combinatie van heftafel en handtranspallet kunnen alle soorten goederen snel en eenvoudig worden verplaatst en op elk moment tot op een ergonomische hoogte worden opgetild. Nog een bijdrage aan de ergonomie levert de geoptimaliseerde disselkop, die zowel door rechts- als linkshandigen eenvoudig te gebruiken is. Desgewenst is de AMX handbediend leverbaar. Bij dit model wordt de last vanaf een hoogte van 400 mm met extra steunpoten ondersteund, het heffen vindt tijd- en krachtbesparend plaats met snelheftechnologie. Als alternatief is er de AMX 10e, een elektrohydraulische versie. Zeer frequente hoogtewisselingen kunnen met dit model eenvoudig en snel met een druk op de knop worden uitgevoerd.



Approved
Jungheinrich quality

Beproefde Jungheinrich kwaliteit

Reeds decennialang staat het merk Jungheinrich voor maximale betrouwbaarheid, hoogwaardige machines en een uitgebreide service, waarop u altijd kunt vertrouwen. Van eenvoudige handtranspalletten tot volautomatische logistieke systemen – Jungheinrich levert altijd op de allerhoogste kwaliteit.

Alle voordelen in één oogopslag

- Verkrijgbaar met hand- of elektrohydraulisch systeem.
- 800 mm hefhoogte voor een ergonomisch gebruik
- Optionele uitrusting met zijsteunwielen
- Ergonomische, met beide handen bedienbare dissel
- Kracht- en tijdbesparende snellift tot 120 kg

Uw Jungheinrich handtranspallet

voor een maximaal klantenvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Innovatieve technologie zorgt ervoor dat alle soorten goederen snel en efficiënt kunnen worden verplaatst. Zowel de handmatige als de elektrohydraulica leveren een maximaal vermogen bij een minimaal energieverbruik.

Efficiënte bediening

- Zowel voor links- als voor rechtshandigen geschikt, soepel werkend bedieningselement.
- Bijzonder nauwkeurig en gecotroleerd neerzetten dankzij speciaal daalventiel.
- Van de grond heffen van europaletten met slechts 3 pompslagen dankzij de standaard snelhefffunctie (tot 120 kg).
- De maximale hefhoogte wordt bereikt na slechts 26 pompslagen.
- De geoptimaliseerde hydraulica vermindert de benodigde pompkracht.
- De vereiste trekkracht wordt verminderd dankzij de gelagerde wielen.

Geïntegreerde lader (AMX 10e)

- Standaard geïntegreerde elektronische laadgelijkrichter.
- Opladen van de onderhoudsvrije batterij (70 Ah) via elk 230V stopcontact.
- De lader schakelt zichzelf automatisch uit wanneer het opladen voltooid is.



Veiligheid

De beste voorwaarden voor veilig werken.

Het veilig verplaatsen van goederen wordt door de robuuste constructie van deze trucks gewaarborgd. Extra steunwielen kunnen optioneel worden gemonteerd.

Veilig en robuust

- Variabele werkhoogte tot 800 mm voor ergonomisch gebruik.
- Optionele uitgerust met steunwielen voor het verplaatsen van goederen, ook bij het heffen.
- De vorken met gesloten vorkpunten zijn torsievrij en bijzonder slijtvast.
- Pompaggregaat met geïntegreerd oliereservoir en daalventiel voor gevoelig neerzetten met behulp van een hendel.
- Overdrukventiel om de hydraulica te beschermen tegen overbelasting.

Maximale stabiliteit en duurzaamheid

- Stevige vorken en gestroomlijnde vormen.
- Gelaste disselloet.
- Beschermde inlooprollen.
- Gehard staal.



Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Deze veelzijdig inzetbare schaarhefwagens passen zich aan uw eisen aan, bijvoorbeeld met verschillende wielen afhankelijk van de ondergrond.

Individuele uitrusting

- Keuze uit verschillende materialen voor wielen en rollen afhankelijk van ondergrond en toepassing.
- Heffen en neerlaten: handmatig of elektrohydraulisch met 0,5-kW-hefmotor.

AMX 10 met handhydraulica:

- Heffen van de last tot optimale werkhoogte met enkele dissellbewegingen.
- Stabilisering van de transpallet met schaarlift door middel van extra steunpoten vanaf een bepaalde vorkhoogte.

AMX 10e met elektrohydraulica:

- Schaarhefwagen met elektromotor voor frequent wisselende werkhoogtes.

De werkhoogte kan met een druk op de knop snel bijgesteld worden.

- Batterij: 70 Ah C5, onderhoudsvrij.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/last	Hefhoogte (max.)	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)
AMX 10e, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm
AMX 10e, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 1150, V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 680x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10e, 1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	2005 mm
AMX 10, 560x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 560x1150, N-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 560x1150, V/V-GV, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, N/GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, C-GN, SH	1000 kg	714 mm	
AMX 10, 680x1150, V-V-GV, SH	1000 kg	714 mm	

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**