



Handtranspallet met weegschaal

AMW 22/22p

Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 2200 kg

JUNGHEINRICH

De klassieke handtranspallet met precisie-weegschaal.

Goederen comfortabel wegen en transporteren.

Onze efficiënte en nauwkeurige AMW 22/22p zijn moderne manuele transpalletten met geïntegreerde weegfunctie voor opslag, productie en verzending. Met hun groot draagvermogen zijn ze de perfecte helpers voor het gelijktijdig transporteren en wegen van goederen.

De 4-weegcellentechnologie voor een uiterste nauwkeurigheid staat garant voor betrouwbare weegresultaten met afwijkingen van niet meer dan 0,1%. Naast de veelzijdige basisversie AMW 22 met snelheffunctie overtuigt de AMW 22p, met de p van professioneel, met een nog nauwkeuriger multi-range display en een batterijwisselmodule voor maximale beschikbaarheid.

De beproefde vorkconstructie zorgt voor een maximale stabiliteit, terwijl de eenvoudig te bedienen besturing een efficiënte bediening mogelijk maakt. Stof- en spatwaterbescherming voor elektronica en display verhogen ook de betrouwbaarheid aanzienlijk.

Alle voordelen in één oogopslag

- Kracht- en tijdbesparende snelheffunctie tot 120 kg.
- Exacte gewichtsmeting, zelfs bij hellingen tot 2°.
- Maximaal 0,1 % afwijking van het meetbereik.
- Automatische en handmatige nulstelling.
- Tegen stof en vocht beschermde elektronica en display (beschermingsklasse IP 65).

Uw Jungheinrich handtranspallet

voor een maximaal klantenvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

U wilt snelle en efficiënte workflows in uw bedrijf? Vertrouw dan op onze mobiele weegsystemen voor het gelijktijdig wegen en transporteren van goederen.

Maximale beschikbaarheid:

- De AMW 22 kan met behulp van de stroomvoorziening via 4x AA 1,5V batterijen probleemloos 1.700 weegbeurten aan.
- Automatische uitschakeling na 3 minuten inactiviteit.
- Met een plug-in 12 V/1,2 Ah-loodgelbatterijmodule inclusief lader gaat de AMW 22p tot 60 bedrijfsuren mee.
- Automatische uitschakeling na 30 minuten inactiviteit.

Loodgelbatterijmodule:

- Zuinig laadprocedé voor maximale duurzaamheid.
- Compensatie- en vereffeningsladen voor verschillende laadtoestanden.
- Verbeterde DC-bustechnologie voor een vlotte communicatie tussen de loodzuurbatterij en de lader.



Veiligheid

De beste voorwaarden om veilig te werken.

Voor veilig manoeuvreren in kleine ruimten: Het verrassend compacte formaat van de AMW 22/22p manuele transpallet met geïntegreerde weegschaal maakt snel en efficiënt werken bij een maximale veiligheid mogelijk.

Robuuste constructie:

- Beproefde vorkconstructie voor maximale stabiliteit.
- Stevige vorken en gestroomlijnde vormen.
- Beschermd inlooprollen.
- Gehard staal.

Meer veiligheid:

- Veilig en gemakkelijk te gebruiken, zelfs in kleine ruimten, dankzij de voorbouw lengte van slechts 373 mm.
- Duidelijke markeringen voor een exacte en probleemloze dwarsopname van palletten.
- Stof- en spatwaterbescherming voor elektronica en display volgens beschermingsklasse IP 65.



Individualiteit

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Zowel in de solide basisuitvoering AMW 22 als in de meer professionele uitvoering AMW 22p passen onze manuele transpalletten met weegschaal zich perfect aan iedere toepassing aan.

Efficiënte handling:

- Kracht- en tijdbesparend snelheffen tot 120 kg om palletten met slechts 3 pompslagen van de grond te heffen.
- Soepele bediening, geschikt voor links- en rechtshandigen.
- Gedoseerd neerlaten dankzij speciaal neerlaatventiel.
- De maximale hefhoogte wordt bereikt na slechts 5 pompslagen.

Flexibel weegstelsel:

- Weegcellen in de 4 eindpunten van de vorkcellen voor een bijzonder nauwkeurige gewichtsmeting tot 2.200 kg.
- Weergave in stappen van 1 kg over het volledige meetbereik en tarrering over het volledige weegbereik.
- Optelgeheugen en opslag van het aantal weegprocessen.
- Na uitbalanceren automatische aanpassing van de display aan een lager gewicht op de AMW 22p.
- Optioneel een meer gevoelige multi-range display voor de AMW 22p.

Optionele speciale functies van de AMW 22p

- Geijkte uitvoeringen handelsklasse III en ijkcertificaat voor niet-geijkte systemen.
- Extra batterijwisselmodule.
- Bedrijfs-, hand- en voetrem.
- Speciale vorkmaten.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/last	Hefhoogte (max.)	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)
AMW 22p	2200 kg	122 mm	
AMW 22p	2200 kg	122 mm	
AMW 22, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p	2200 kg	122 mm	1813 mm

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**