



Handtranspallet

AM V05

Hefhoogte: 390 mm / Draagvermogen: 500 kg

JUNGHEINRICH

De transpallet met grote spoorbreedte voor displaypalletten.

Veilige behandeling van kwart-, halve en speciale palletten.

De vlot manoeuvreerbare en flexibele AM V05-transpalletten zijn de ideale hulpmiddelen voor alle toepassingen waarbij kwart-, halve en speciale palletten moeten worden verplaatst. Voor het transport van displaypalletten, bijvoorbeeld in verkooppruimtes, kan de vorkbreedte handmatig worden ingesteld van 140 tot 585 mm afhankelijk van de breedte van de speciale pallet. De AM V05-transpalletten zijn bovendien geruisloos, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in verkooppruimtes in het bijzijn van klanten. De met beide handen bedienbare ergonomisch ontworpen disselpomp voorkomt vermoeidheid en maakt deze transpalletten bijzonder manoeuvreerbaar. Met behulp van de snellift en het geoptimaliseerde daalventiel worden goederen bovendien snel, veilig en efficiënt verplaatst. Dat geldt overigens ook voor standaard europalletten. Natuurlijk profiteert u ook met de AM V05 van de bijzonder duurzame constructie uit gehard staal met wielen met bussen, gelaste disselpomp en uiterst onderhoudsarme verbindingen.



Approved
Jungheinrich quality

Beproefde Jungheinrich kwaliteit

Reeds decennialang staat het merk Jungheinrich voor maximale betrouwbaarheid, hoogwaardige machines en een uitgebreide service, waarop u altijd kunt vertrouwen. Van eenvoudige handtranspalletten tot volautomatische logistieke systemen – Jungheinrich levert altijd op de allerhoogste kwaliteit.

Alle voordelen in één oogopslag

- Handmatig verstelbare vorkafstand (140-585 mm)
- Bijzonder geruisloze werking voor gebruik in verkooppruimtes
- Kracht- en tijdbesparende snellift tot 120 kg
- Nauwkeurige pomphydraulica en speciaal daalventiel
- Ergonomische disselpomp, geschikt voor rechts- en linkshandigen

Uw Jungheinrich handtranspallet

voor een maximaal klantenvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Links- en rechtshandigen profiteren in gelijke mate van het geoptimaliseerde bedieningselement en de vermindering van de benodigde trekkracht dankzij de gelagerde wielen.

Efficiënte bediening

- Standaard snelhef (tot 120 kg) om kwart-, halve en speciale palletten met slechts enkele pompslagen van de grond te heffen.
- De maximale hefhoogte van 390 mm wordt bereikt na slechts 5 pompslagen.
- Bijzonder nauwkeurig en gecotroleerd neerzetten dankzij speciaal dalventiel.
- De geoptimaliseerde hydraulica vermindert de benodigde pompkracht.
- De vereiste trekkracht wordt verminderd dankzij de gelagerde wielen.
- Zowel voor links- als voor rechtshandigen geschikt, soepel werkend bedieningselement.



Veiligheid

De beste voorwaarden voor veilig werken.


Displaypalletten kunnen met deze bijzonder duurzame handtranspallet veilig worden verplaatst. De slijtvaste constructie maakt een veilig, dagelijks gebruik mogelijk.

Veilig en slijtvast

- Veilig transport van displaypalletten.
- Enkelvoudige vorkwieltjes van slijtvast en soepel lopend nylon.
- Poedercoating om de stalen constructie te beschermen tegen corrosie.

Maximale stabiliteit en duurzaamheid

- Stevige vorken en gestroomlijnde vormen.
- Gelaste disselvoet.
- Beschermde inlooprollen.
- Gehard staal.



Individualiteit

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Deze handtranspallet past zich perfect aan de palletten aan die u moet verplaatsen, of het nu speciale of standaard europalletten zijn.

Stil en robuust

- Robuuste massief rubberen stuurwielen voor een bijzonder stille werking.

Transpallet met grote spoorbreedte

- Individueel van 140 tot 585 mm verstelbare vorken voor het oppakken en transporteren van niet gestandaardiseerde lasten.
- Laden en lossen van kleine lasten op een europallet eveneens mogelijk.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/last	Hefhoogte (max.)	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)
AM V05, M V05760x955, C-GN	500 kg	390 mm	2005 mm

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**