



# Elektrische meeloop stapelaar met wielarmheffing

**EJD 120i**

Hefhoogte: 1500-2100 mm / Draagvermogen: 2000 kg

# Sterke allrounder

## voor uiteenlopende toepassingen.

### Orderpicken in duolift en op grote hoogten.

De EJD 120i elektrische stapelaars zijn veelzijdige helpers voor winkelgebruik, het laden en lossen van vrachtwagens en duolift transport op oneffen vloeren. Ze overtuigen vooral door hun perfecte combinatie van compactheid, wendbaarheid en stabiliteit.

Dankzij geïntegreerde wielarmheffing ter vergroting van de bodemvrijheid overwint de EJD 120i moeiteloos vloeroneffenheden, hellingen of laadbruggen. Naast de keuze uit verschillende hefmasten maken diverse lithium-ionbatterijvarianten van 50 tot 200 Ah en geïntegreerde laders een optimale afstemming op de individuele toepassingsvereisten mogelijk.

Op het vlak van veiligheid overtuigt de EJD 120i met de gekoppelde ProTracLink-steunwielen voor verhoogde stabiliteit, een optionele voetbeschermingsdissel ter bescherming van de bediener en verdere extra opties voor verhoogde werkbescherming.



### Gebruik uw gegevens in uw voordeel.

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Onze Telematics Box (af fabriek) biedt u een gratis starterspakket voor vlootbeheer dat flexibel kan worden uitgebreid met verschillende hardware- en softwarecomponenten.



### Topprestaties zonder compromissen.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een langdurige prestatiebelofte tot 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ionbatterijen. We zijn er zeker van dat de topprestaties en lange levensduur van onze lithium-iontechnologie u zullen overtuigen. We garanderen u dan ook dat u binnen 6 maanden na levering eenvoudig en snel opnieuw kunt omschakelen naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.

### Garantievoorwaarden

\* Onderworpen aan onze garantievoorwaarden. Zie onze website voor details.

## Alle voordelen in één oogopslag

- Multifunctionele duolift stapelaar voor diverse toepassingen.
- Aangepaste lithium-ionbatterijvarianten met geïntegreerde laders voor tussenladen via elk stopcontact.
- Voor elke toepassing de passende hefmast.
- Minimale geluidsontwikkeling dankzij silentDRIVE.
- Talrijke opties voor aanpassing aan individuele toepassingsscenario's.

# Uw Jungheinrich stapelaar voor een maximaal klantvoordeel.



## Efficiëntie

Hoog vermogen met de efficiëntste heftrucks.

Versnel uw goederenoverslag: naast de individuele configuratiemogelijkheden bieden onze lithium-ionbatterijvarianten maximale flexibiliteit in gebruik dankzij hun snelle en tussentijdse oplaadmogelijkheden.

### Veelzijdige handling van palletten

- Indrukwekkende wendbaarheid en flexibiliteit in krappe magazijnruimten dankzij zijn compacte bouw.
- Nauwkeurig en zacht heffen en neerlaten van de last dankzij de standaard proportionele hydraulica.
- Duolift transport voor maximale goederenoverslag – zelfs op laadbruggen en oneffen vloeren.

### Schaalbaar lithium-ionbatterijconcept

- Standaard geïntegreerde lithium-iontechnologie voor maximale beschikbaarheid.
- Keuze uit lithium-ionbatterijen van 50 tot 200 Ah met bijpassende laders.
- Laadopties: geïntegreerde lader voor decentraal laden via elk stopcontact en comfort-laadcontactdoos voor snel laden met maximaal vermogen via een externe lader.
- Verbeterde toegang tot de comfort-laadcontactdoos voor bijzonder eenvoudig tussentijds laden.



## Veiligheid

De beste omstandigheden om veilig te werken.

Verhoogde veiligheid in de dagelijkse magazijnwerking: naast zijn stabiele rijgedrag overtuigt de compacte EJD 120i met diverse opties voor extra bescherming tijdens het werk.

### Maximale rijstabiliteit

- De gepatenteerde torsieas ProTracLink zorgt, afhankelijk van de rij situatie, voor een gelijkmatige verdeling van de steunkracht over de geveerde en gedempte steunwielen.
- Ideaal voor gebruik op laadkades en voor het laden en lossen van vrachtwagens.

### Hoge arbeidsveiligheid

- Dankzij de extreem compacte afmetingen is de heftruck veilig te gebruiken in krappe ruimtes.
- Een lange veiligheidsdissel zorgt voor voldoende afstand tussen de heftruck en de bediener.
- Veilige bediening in drukke winkelomgevingen dankzij de geringe chassislengte en smalle gangbreedte.
- Optionele voetbeschermingsdissel: detecteert de afstand tot de bediener en verlaagt de trucksnelheid om botsingen te voorkomen.
- Actieve voetbeschermingslijst (optie): bij voetcontact met het aandrijfframe remt de heftruck onmiddellijk af en rijdt hij achteruit.



## Individueelheid

Een truck die net zo uniek is als uw bedrijf.

Duolift transport, diepvriesmagazijn, het meenemen op de vrachtwagen of winkelgebruik – dankzij tal van personaliseringsmogelijkheden en extra opties is onze allrounder EJD 120i perfect afgestemd op elk toepassingsscenario en op uw specifieke eisen.

### Flexibele toepassingsmogelijkheden

- Flexibel in- en uitslaan op hoogten tot 2.010 mm.
- Als transpallet ideaal voor het transport van lasten tot 2.000 kg over korte afstanden.
- Productiviteitsverhogend duolift transport voor het gelijktijdig transporteren van twee palletten met wielarmheffing en hoogheffing.
- Individualisering door keuze uit verschillende hefmasten in diverse uitvoeringen: enkele mast, duplex telescopische hefmast en driefoudige telescopische hefmast.
- Geschikt voor gebruik in het diepvriesmagazijn.

### Hoog werkcomfort

- Geluidsarme inzet door vermindering van de gebruikelijke rij- en hef geluiden met de optie silentDRIVE.
- Comfort-laadcontactdoos met geoptimaliseerde toegang voor snel tussentijds laden.
- Veel opbergmogelijkheden en optionele beugel voor efficiënt werken.

# Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

| Naam        | Draagvermogen/<br>last | Hefhoogte<br>(max.) | Rijsnelheid zonder<br>belasting | Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de<br>lengte) | Hefsnelheid zonder<br>belasting |
|-------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| EJD<br>120i | 2000 kg                | 2100 mm             | 6 km/u                          | 2293 mm                                        | 0,25 m/s                        |

Jungheinrich SA  
Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711  
info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**