



Manuell galvaniserad pallyftare/handtruck AM G20

Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM G20



VDI bord

| | | | AM G20 (520 x 1150) | | | Andra (OEM) | |
|---------------|-----------|---|---------------------|--------------------|-------|----------------|----------------|
| | | | AM G20 (520 x 950) | AM G20 (520 x 795) | | | |
| Specifikation | 1.1 | Tillverkare (kort namn) | | | | | |
| | 1.2 | Tillverkarens typbeteckning | | | | | |
| | 1.3 | Drivning | | | | Manuell | |
| | 1.4 | Manövrering | | | | Manuell | |
| | 1.5 | Kapacitet / belastning | Q kg | | | 2000 | |
| | 1.6 | Tyngdpunktsavstånd | c mm | 600 | | 500 | 400 |
| | 1.9 | Hjulbas | y mm | 1110 | - | 1110 | 910 |
| Vikter | 2.1 | Egenvikt | kg | 61 | 60 | 54 | 51 |
| | 2.3 | Axelbelastning utan last fram/bak | kg | 38 / 20 | - / - | 38 / 20 | - / - |
| Hjul/chassi | 3.1 | Däck | | N-GN | N-BN | V-BV | N-GN |
| | 3.2 | Däckstorlek, fram | | Ø 170x50 | - | Ø 170 x 50 | Ø 170x50 |
| | 3.3 | Däckstorlek, bak | | Ø 82x96 | - | Ø 82 x 62 | Ø 82x96 |
| | 3.5 | Hjul, nummer fram / bak (x = driven) | | 2/2 | - | | 2/2 |
| | 3.6 | Spårvidd, fram | b10 mm | 109 | - | | 109 |
| | 3.7 | Spårvidd, bak | b11 mm | 370 | - | | 370 |
| | Grundmått | 4.4 | Stroke (h3) | h3 mm | | | |
| 4.9 | | Styrarmens höjd i körläge min./max. | h14 mm | 1234 | - | | 1234 |
| 4.14 | | Ståhöjd i upphöjt läge | h12 mm | | | | 205 |
| 4.15 | | Höjd i sänkt läge | h13 mm | | | | 83 |
| 4.19 | | Total längd | l1 mm | 1520 | 1523 | 1320 | 1165 |
| 4.20 | | Längd inklusive gaffelrygg | l2 mm | | | | 373 |
| 4.21.1 | | Total bredd | b1 mm | | | | 520 |
| 4.22 | | Gaffeldimensioner | s/ e/l mm | 53 x 150 x 1150 | | 53 x 150 x 950 | 53 x 150 x 795 |
| 4.25 | | Mått över gafflarna | b5 mm | | | | 520 |
| 4.32 | | Markfrigång mitten av hjulbasen | m2 mm | | | | 30 |
| 4.34.1 | | Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs) | Ast mm | 1734 | - | 1734 | 1584 |
| 4.34.2 | | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) | Ast mm | 1784 | - | | 1784 |
| 4.35 | Vändradie | Wa mm | 1274 | - | 1274 | 1074 | 919 |
| Prestanda | 5.3 | Sänkhastighet med/utan last | m/s | 0,09 / 0,02 | - / - | | 0,09 / 0,02 |

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**