



Pallyftare

AMX I15–I15 ep

Lyfthöjd: 710 mm / Lastkapacitet: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15-I15 ep





VDI bord

			Andra (OEM)								
			AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p		
Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)									
	1.2	Tillverkarens typbeteckning	AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p		
	1.3	Drivning	Manuell								
	1.4	Manövrering	Manuell								
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1500							
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c mm	600							
	1.9	Hjulbas	y mm	1255							
Vikter	2.1	Egenvikt	kg	132				125			
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak	kg	753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358	
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak	kg	40 / 100				38 / 70			
Hjul/chassi	3.1	Däck		N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV
	3.2	Däckstorlek, fram		Ø 150x45							
	3.3	Däckstorlek, bak		Ø 75x68							
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)		2/4							
	3.6	Spårvidd, fram	b10 mm	145							
	3.7	Spårvidd, bak	b11 mm	440							
	Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3 mm	710						
4.9		Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14 mm	1270				1230			
4.15		Höjd i sänkt läge	h13 mm	85							
4.19		Total längd	l1 mm	1645				1580			
4.20		Längd inklusive gaffeltrygg	l2 mm	445				340			
4.21.1		Total bredd	b1 mm	540							
4.22		Gaffeldimensioner	s/ e/l mm	50 x 163 x 1200							
4.25		Mått över gafflarna	b5 mm	540							
4.32		Markfrigång mitten av hjulbasen	m2 mm	19							
4.34.1		Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast mm	1690				1630			
4.34.2		Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast mm	1890				1830			
4.35	Vändradie	Wa mm	1540				1480				
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last	m/s	0,07 / 0,05				0,15 / 0,09			

Elektrisk motor / Elektronik	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Batterivikt	kg	21	-
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.					

- VDI-nr 1.5: Fr.o.m. en lyfthöjd på 470 mm reduceras lyftkapaciteten till 1 000 kg.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**