



# Carretilla apiladora retráctil eléctrica

**ETV 214i–216i**

Altura de elevación: 4550-10700 mm / Capacidad de carga: 1400-1600 kg

# Carretillas de iones de litio

## para una máxima productividad.

**Uso flexible, sostenible y fácil de utilizar.**

Nuestras ágiles e innovadoras carretillas de mástil retráctil ETV 214i / 216i son los ayudantes ideales para el almacenamiento y desalmacenamiento eficiente en alturas de hasta 10,7 m o la provisión de palets para la preparación de pedidos. Gracias a su novedosa construcción, no solo convencen por medio de una mejor seguridad y ergonomía, también lo hacen mediante un confort máximo de marcha.

La potente batería de iones de litio es extremadamente compacta y permite un uso flexible mediante su capacidad de carga rápida e intermedia. Un puesto de trabajo generosamente dimensionado con un acceso bajo, mucho espacio libre para el usuario y vista panorámica óptima, facilita un trabajo saludable.

Los sistemas de asistencia inteligentes y las numerosas opciones adicionales, como tejadillo con luneta panorámica, láser de posicionamiento o la tira de luz LED integrada SmartStripe, procuran la máxima protección en el almacén.



### **Sin preocupaciones. Sin compromisos.**

Con la Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, le damos una garantía de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad. Estamos seguros de que le convencerá el alto rendimiento y la larga vida útil de nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted.



### **Aproveche la información en una ventaja.**

Aproveche los datos de sus carretillas para ahorrar tiempo, energía y costes, además de aumentar la eficiencia. Con nuestra Telematic Box (de fábrica), tiene a su disposición un paquete inicial gratuito de sistema de gestión de flotas que se puede ampliar de manera flexible con varios componentes de hardware y software.

### **Condiciones adicionales para la garantía**

\* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

## **Todas las ventajas de un vistazo**

- La ETV 2i para un consumo optimizado de energía.
- Carretillas compactas para el mejor aprovechamiento de las superficies en el almacén.
- Batería de iones de litio con capacidad de carga rápida e intermedia.
- Puesto de conductor ergonómico con vista optimizada sobre los brazos portadores y la carga.
- Opciones versátiles para el incremento de la seguridad en el entorno de trabajo.

# Carretilla de mástil retráctil Jungheinrich

## destinado a aportar beneficios máximos para el



### Eficiencia

Máximo rendimiento con las carretillas más eficientes.

No solo ahorra espacio; también es increíblemente potente: con nuestras resistentes y energéticamente eficientes carretillas de iones de litio de la serie ETV incrementará su productividad hacia un nuevo nivel.

#### Tecnología de iones de litio integrada

- Alta disponibilidad gracias a unos tiempos de carga de la batería extremadamente cortos.
- Carga de confort para una carga rápida y flexible.
- Ahorro de costes gracias a una vida útil más larga y la ausencia de mantenimiento.
- No se requieren salas de carga ni ventilación, ya que no se generan gases.
- Cargador integrado opcional.

#### Mástil de elevación de alto rendimiento

- Una dosis máxima de seguridad y de aprovechamiento del espacio disponible en el almacén.
- Altas capacidades de carga restante con unas dimensiones más estrechas.
- Disponibilidad de mástil con inclinación de mástil y horquillas.



### Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Máxima protección para las personas y la carga —el novedoso y compacto diseño de la ETV 214i / 216i sin cofre de batería ofrece una vista panorámica perfecta, mientras sistemas de asistencia inteligentes y opciones adicionales procuran una gran seguridad laboral.

#### Mayor seguridad

- Mejor visibilidad sobre brazos portadores y carga mediante la supresión del cofre de batería de la batería de plomo-ácido.
- Travesaños del tejadillo estrechos para una vista panorámica perfecta.
- Cubierta de serie de la rueda motriz.
- Acceso bajo para un acceso y apeo fácil.
- Protección de hombros diseñada de forma maciza.
- Advertencia opcional al apearse de forma incorrecta.
- También disponible opcionalmente: parabrisas elevado, tejadillo con luneta panorámica, tira de luz integrada SmartStripe, luz de freno, intermitentes.

#### Numerosos sistemas de asistencia y opciones

- Láser de posicionamiento para un apilado más fácil de la carga.
- Control permanente de la capacidad de carga límite mediante operationCONTROL.
- Cámara en horquillas con monitor.

#### Pantalla de 4 pulgadas a todo color

- Indicador del sentido de la marcha e indicador de la posición de la rueda.
- Estado de la batería con indicación de tiempo restante.
- Tres programas de marcha seleccionables.
- Horas de servicio y reloj.
- Indicación opcional de la altura de elevación y el peso de la carga en la pantalla.



### Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Garantía de máxima satisfacción del personal: un asiento cómodo, los elementos de mando de fácil acceso y las prácticas bandejas convierten rápidamente el puesto de mando de nuestra ETV 214i / 216i en el lugar preferido de sus empleados.

#### Puesto de trabajo ergonómico

- Más espacio para el usuario.
- El volante y el reposabrazos se pueden ajustar por separado y sin esfuerzos.
- Acceso bajo para un acceso y apeo fácil.
- Colocación de soportes para equipamientos adicionales como terminales de radiotransmisión de datos o escáneres.
- Portaobjetos prácticos para el guardado de accesorios.

#### Palanca de mando soloPILOT

- Accionamiento de todas las funciones hidráulicas, del sentido de marcha y de la bocina.
- Elementos de mando alineados dentro del campo visual con funciones claramente asignadas.
- Accionamiento lógico del inversor de marcha.
- Movimientos extremadamente precisos gracias al control sensitivo de todas las funciones.
- Control óptimo de implementos adicionales como, p. ej., de un posicionador de horquillas opcional.
- Palanca de mando multiPILOT opcional.

# Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

| Nombre      | Capacidad de carga/<br>carga | Altura de elevación<br>(máx.) | Velocidad de marcha<br>sin carga | Ancho de pasillo de trabajo (palet<br>800x1200 longitudinal) | Velocidad de elevación<br>sin carga |
|-------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| ETV<br>214i | 1400 kg                      | 10700 mm                      | 11 km/h                          | 2685 mm                                                      | 0,68 m/s                            |
| ETV<br>216i | 1600 kg                      | 10700 mm                      | 11 km/h                          | 2780 mm                                                      | 0,68 m/s                            |

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg están  
certificadas, así como nuestro Centro de  
Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**