



## Transpalette électrique à conducteur accompagnant avec levée du mât complémentaire

**EJE C20i**

Hauteur de levée: 662 mm / Capacité de charge: 2000 kg

# Le transpalette

## lithium-ion efficace.

### Préparation de commandes simple avec des performances élevées.

Notre transpalette électrique puissant et compact EJE C20i est votre assistant fiable pour la préparation de commandes avec des marchandises légères. Si les marchandises doivent être déplacées rapidement, l'EJE C20i impressionne par ses performances élevées grâce à sa puissante batterie lithium-ion de série.

La batterie lithium-ion installée de façon peu encombrante dans le chariot réduit la cote L2 et facilite le travail dans les espaces restreints. De plus, elle se caractérise par une grande flexibilité, une absence d'entretien, ainsi que sa capacité de charge rapide et intermédiaire.

Une levée ergonomique permet de soulever des charges jusqu'à une hauteur de 752 mm, tandis que le timon bas assure la distance nécessaire entre le chariot et l'opérateur. La barre de protection pour les pieds et le timon de protection des pieds en option augmentent encore la sécurité lors de l'utilisation.



### Aucun souci. No compromise.

Avec la garantie Li-ion Jungheinrich, nous vous promettons des performances à long terme, jusqu'à 8 ans, sur nos batteries lithium-ion de haute qualité. Nous sommes convaincus que les performances élevées et la longue durée de vie de notre technologie lithium-ion vous donneront entière satisfaction. C'est la raison pour laquelle nous vous garantissons de pouvoir revenir simplement et facilement à la technologie que vous utilisiez à l'origine dans les 6 mois suivant la livraison.



### Utilisez vos données à votre avantage.

Utilisez les données de vos chariots pour économiser du temps, de l'énergie et de l'argent et pour améliorer leur efficacité. Avec notre boîtier télématique (départ usine), vous disposez, sur demande, du pack de démarrage FMS gratuit pour la gestion de flotte, qui peut être complété de manière flexible par différents composants matériels et logiciels.

### Conditions de garantie

\* Conformément à nos conditions de garantie - voir le site web pour plus de détails

## Tous les avantages en un coup d'œil

- Levée ergonomique pour une préparation de commandes respectueuse du dos.
- Maniable et compact grâce à une faible partie motrice.
- Technologie lithium-ion pour une charge rapide et flexible.
- Excellente manœuvrabilité avec le timon relevé.
- Idéal pour la préparation de commandes en magasin ou dans les points de vente.

# Votre transpalette Jungheinrich

## pour un maximum d'avantages clients.



### Efficacité

Performance maximale avec les chariots les plus efficaces.

Grâce à la technologie lithium-ion intégrée, l'EJE C20i offre la combinaison parfaite entre rentabilité, sécurité et efficacité. Profitez d'une disponibilité maximale grâce à des temps de charge extrêmement courts et à la possibilité de charge intermédiaire.

#### Technologie Lithium-ion intégrée

- Concept de batterie flexible par paliers de 50 Ah de 50 à 200 Ah.
- Économies grâce à une durée de vie plus longue et une plus grande liberté de maintenance comparée aux batteries plomb-ouvert.
- Plus besoin de changement de batterie ni d'entretien.

#### Disponibilité maximale des chariots

- Chargeur intégré pour une charge intermédiaire rapide sur n'importe quelle prise 230 V.
- La capacité de la batterie et le chargeur intégré peuvent être choisis en fonction de l'application.
- Système de charge confortable et fiable pour une performance maximale des batteries lithium-ion (option).
- Fonction optionnelle d'économie d'énergie : Le chariot s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé, ce qui protège l'environnement et permet d'économiser des frais.



### Sécurité

Les meilleures conditions pour un travail en toute sécurité.

Nos transpalettes lithium-ion polyvalents impressionnent non seulement par leurs performances élevées et constantes et leur fonctionnement sans entretien, mais aussi par leurs options utiles pour accroître la sécurité dans l'entrepôt.

#### Commande sûre

- Prise latérale optimisée des palettes Europe ou palettes fermées grâce aux pointes de fourche profilées et fermées.
- Les roues stabilisatrices amorties et suspendues, reliées par la barre de couplage ProTraLink, répartissent la force d'appui en fonction de la situation de conduite.

#### Réduction des coûts de maintenance

- Protection sûre contre la poussière et l'humidité grâce à l'encapsulation de la commande et de la prise selon IP 54.
- Usure plus faible des roues stabilisatrices lors de la montée en biais sur une rampe grâce à la compensation automatique de niveau.

#### Options supplémentaires de sécurité

- Dossieret repose-charge jusqu'à 1465 mm.
- Barre de protection pour les pieds et timon de protection des pieds disponibles d'usine (en option).



### Individualité

Un chariot aussi individuel que votre entreprise.

Compact, léger et polyvalent : que ce soit pour une utilisation en entrepôt frigorifique ou comme table de travail élévatrice dans un magasin, des systèmes d'assistance utiles garantissent un confort maximal lors du travail quotidien avec l'EJE C20i.

#### Travail ergonomique

- Levée supplémentaire pour une préparation de commandes ergonomique.
- Prise de charge confort avec accès optimisé.
- Guidage du mât disponible en option en trois versions : levée uniquement, descente uniquement, levée et descente.

#### Chariot compact et léger

- Très courte partie motrice (cote L2) de seulement 425 mm grâce à un coffre de batterie réduit.
- Meilleure maniabilité, vitesse de travail élevée et utilisation optimale de l'espace de stockage.
- Poids total de seulement 340 kg, batterie incluse.

#### Domaines d'application variés

- Fonctionnement silencieux grâce à silentDRIVE (option).
- Utilisation en entrepôt frigorifique jusqu'à -28 °C également avec technologie lithium-ion.

# Aperçu des modèles

Le modèle approprié pour vos applications :

Nom	Capacité de charge/ charge	Hauteur de levée (max.)	Vitesse de traction sans charge	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Vitesse de levée sans charge
EJE C20i	2000 kg	662 mm	6 km/h	2157 mm	0,3 m/s

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées. ISO 9001  
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité 

**JUNGHEINRICH**