



## Jekketralle med vekt

**AMW 22/22p**

Løftehøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 2200 kg

**JUNGHEINRICH**

# Klassisk jekketralle

## med presisjonsvekt

**Vei og transporter varer på en enkel måte.**

Våre effektive og presise jekketraller AMW 22/22p er moderne jekketraller med integrert veiefunksjon for lager, produksjon og forsendelse. Med stor løftekapasitet er de perfekte hjelpere for både transport og veiing av varer.

4 vektceller gir svært nøyaktig veiing med et avvik på maksimalt 0,1 %. I tillegg til den allsidige basisvarianten AMW 22 med hurtigløft, overbeviser AMW 22p gjennom enda mer presis veiing og en batteribytemodul som øker tilgjengeligheten på jekketralen.

Den solide gaffelkonstruksjonen gir god stabilitet og betjeningsenheten gir effektiv manøvrering. Elektronikken og displayet er beskyttet mot støv og vannsprut, noe som sikrer mot feil.

## Fordeler

- Kraft- og tidsbesparende hurtigløft inntil 120 kg
- Eksakt bestemmelse av vekt, selv ved skråstilling inntil 2°
- Maksimalt 0,1 % avvik fra måleområdet
- Automatisk og manuell nullkorrigering
- Elektronikk og display er beskyttet mot støv og fukt (kapslingsgrad IP 65)

# Jekketralle fra Jungheinrich med store kundefordeler.



## Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Er du på jakt etter en effektiv arbeidsflyt i bedriften? Da bør du prøve våre mobile vektinnretninger, der du både kan veie og transportere varer samtidig.

### Alltid tilgjengelig:

- AMW 22 klarer cirka 1700 innveinger ved hjelp av 4 x AA-, 1,5 V-batterier.
- Automatisk utkobling etter 3 minutter uten bruk.
- På AMW 22p oppnår du inntil 60 driftstimer med strømforsyning inkludert lader på 12 V / 1,2 Ah.
- Automatisk utkobling etter 30 minutter uten bruk.

### Blybatteri:

- Skånsom lading gir maksimal levetid.
- Kompensasjons- og utjevningsslading for ulike ladetilstander.
- Forbedret bussteknologi for likestrøm gir knirkefri kommunikasjon mellom blybatteri og lader.



## Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.


Trygg manøvrering der det er trangt: Den kompakte konstruksjonen til jekketralen AMW 22/22p med integrert vekt, legger til rette for raske, effektive og trygge arbeidsoperasjoner.

### Robust konstruksjon:

- Solid mastkonstruksjon gir maksimal stabilitet.
- Stabile gafler og smal design.
- Beskyttede innkjøringsruller.
- Herdet stål.

### Økt sikkerhet:

- Trygg og sikker drift der det er trangt med et l2-mål (jekketralens lengde minus gafler) på bare 373 mm.
- Tydelig markering for eksakt og enkelt opptak av paller fra langsiden.
- Elektronikk og display er støv- og sprutbeskyttet i henhold til kapslingsgrad IP 65.



## Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Enten det dreier seg om standardmodellen AMW 22, eller den mer profesjonelle AMW 22p; våre jekketraler med vekt tilpasser seg enkelt ulike behov.

### Effektiv manøvrering:

- Kraft- og tidsbesparende hurtigløft inntil 120 kg gjør at pallen heves fra gulvet med bare tre pump.
- For både høyre- og venstrehendte, betjeningsenheten er enkel å bruke.
- Fintfølelse senking med spesiell senkeventil.
- Maksimal løftehøyde er nådd med bare fem pump.

### Fleksibel vektinnretning:

- Eksakt bestemmelse av vekt inntil 2200 kg, takket være vektceller i de fire endepunktene på gaffelcellene.
- Vektintervall på 1 kg over hele måleområdet og tarering over hele veieområdet.
- Summering og lagring av innveid gods.
- Etter tarering av vekten, justerer LC-skjermen seg automatisk etter den laveste vekten på AMW 22p.
- Finere innstilling av måleintervall etter vekt som tilleggsutstyr for AMW 22p.

### Valgfrie spesialfunksjoner på AMW 22p

- Godkjent for handel (Handelsklasse III) og kalibreringssertifikat for ikke-verifiserte systemer.
- Ekstra modul for bytte av batteri.
- Kjøre-, parkerings- og fotbrems.
- Spesiellmål på gaflene.

# Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)
AMW 22p	2200 kg	122 mm	
AMW 22p	2200 kg	122 mm	
AMW 22, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p (Li), 540 × 1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p (Li), 540 × 1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p (Li), 540 × 1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p (Li), 540 × 1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til  
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



**JUNGHEINRICH**