



## Elektrisk palletruck for kjørende fører

**ERE 2i**

Løftehøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 2500 kg



# ERE 2i



## VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Produsentens typebetegnelse		ERE 225i
	1.3	Drivenhet		Elektrisk
	1.4	Betjening		Hendel
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2500
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	600
	1.8	Lastavstand	x mm	898
	1.9	Hjulavstand	y mm	1255
	Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg
2.2		Akselbelastning med last foran/bak	kg	1390 / 1920
2.3		Akselbelastning uten last foran/bak	kg	670 / 140
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Polyuretan (PU)
	3.2	Hjuldimensjon foran		ø 230 x 77
	3.3	Hjuldimensjon bak		ø 85 x 110 / ø 85 x 85
	3.4	Tilleggshjul		ø 140 x 57
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		1x + 2 / 2 oder 4
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	512
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	363
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm	120
	4.9	Høyde ledehendelhandtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	1215 / 1275
	4.15	Høyde senket	h13 mm	85
	4.19	Total lengde	l1 mm	2139
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm	989
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm	770
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	56 x 172 x 1150
	4.25	Mål over gafler	b5 mm	535
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm	29
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast mm	2346
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	2396
4.35	Svingradius	Wa mm	1894	
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last (Efficiency   drivePLUS)	km/h	9 / 12   9 / 14
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s	0,05 / 0,07
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s	0,12 / 0,05
	5.7	Stigeevne med/uten last (Efficiency   drivePLUS)	%	8 / 16   8 / 16
	5.10	Driftsbremse		Generatorisk
Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min (Efficiency   drivePLUS)	kW	2,8   3,2
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		Li-ion fra Jungheinrich
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 260
	6.5	Batteriets vekt	kg	100
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus (Efficiency   PLUS)	kWh/h	0,42   0,45
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308 (Efficiency   PLUS)	kg/h0	0,23   0,3
6.7	Omløpshastighet (Efficiency   PLUS)	t/h	205   210	

	6.8	Kapasitet ved håndtering av varer i henhold til VDI-standarden 2198 (Efficiency   PLUS)	t/kWh	139   131
	6.8.1	Energiforbruk ved maks. omløpshastighet (Efficiency   PLUS)	kWh/h	1,48   1,6
Andre	10.7	Lydtrykknivå iht. EN12053	dB (A)	67,1
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.				

Verdiene i tabellen gjelder fast førerplattform, integrert M-batterirom, batteri på 260 Ah, gaffellengde 1150 mm og hevet lastdel. Innstigningshøyde førerplattform: 202/214 mm (førerplattform standard / justerbar førerplattformfjæring). Bakkeklaring ved enden av førerplattformen: 117/98 mm (førerplattform standard / førerplattform kompakt).

- VDI-nr. 1.8: Senket lastdel : x + 66 mm.
- VDI-nr. 1.9: Senket lastdel : y + 66 mm.
- VDI-nr. 4.19: Med kompakt førerplattform: l1 - 103 mm.
- VDI-nr. 4.20: med kompakt førerplattform: l2 - 103 mm.
- VDI-nr. 4.34.1: diagonalt iht. VDI: arbeidsgangbredde + 357 mm. Med kompakt førerplattform: arbeidsgangbredde - 108 mm.
- VDI-nr. 4.34.2: diagonalt iht. VDI: arbeidsgangbredde + 199 mm. Med kompakt førerplattform: arbeidsgangbredde - 108 mm.
- VDI-nr. 4.35: Lastdel senket: Wa + 66 mm. Med kompakt førerplattform: arbeidsgangbredde - 108 mm.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i  
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er  
sertifisert. Det er også vårt  
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til  
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-  
forskriftene



**JUNGHEINRICH**