



Elektrisk pallettruck

EJE 222–235

Løftehøyde: 122 mm / Løftekapasitet: 2200-3500 kg



EJE 222-235



VDI-tabell

		Jungheinrich										
		EJE 222	EJE 225	EJE 230	EJE 235							
Mark	1.1	Produsent (kort navn)										
	1.2	Produsentens typebetegnelse										
	1.3	Drivenhet	Elektrisk									
	1.4	Betjening	Gå									
	1.5	Løftekapasitet last	Q kg	2200	2500	3000	3500					
	1.6	Lastsenteravstand	c mm	600								
	1.8	Lastavstand	x mm	908		909						
1.9	Hjulavstand	y mm	1351		1352							
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg		535		565					
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak	kg		879 / 1870		970 / 2072		1116 / 2449		1230 / 2833	
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg		408 / 127		430 / 135					
Hjul, chassis	3.1	Hjul			-		Polyuretan (PU)					
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 230 x 70							
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 85 x 110		Ø 85 x 85					
	3.4	Tilleggshjul			Ø 100 x 40							
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			1x + 2 / 2		1x + 2 / 4					
	3.6	Sporvidde foran	b10 mm	510								
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	363								
Grunnleggende mål	4.4	Løftehøyde (h3)	h3 mm		122							
	4.9	Høyde ledehendelåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm		750 / 1237							
	4.15	Høyde senket	h13 mm		85							
	4.19	Total lengde	l1 mm		1737							
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2 mm		587							
	4.21.1	Totalbredde	b1 mm		724							
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l mm	55 x 172 x 1150								
	4.25	Mål over gafler	b5 mm		535							
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2 mm		30							
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast mm		2338							
4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm		2227								
4.35	Svingradius	Wa mm		1532								
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h		6 / 6		4 / 6					
	5.2	Løftehastighet med/uten last	m/s		0,05 / 0,07		0,04 / 0,07					
	5.3	Senkehastighet med/uten last	m/s		0,05 / 0,04		0,06 / 0,04					
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last	%		8 / 20		6 / 20		5 / 20			
	5.10	Driftsbremser			Generatorisk							

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	1,7			
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	2,2			
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Batterispennning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 250			
	6.5	Batteriets vekt	kg	220			
	6.6	Energiforbruk iht. VDI-syklus	kWh/h	0			
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,35	0,37	0,38	0,4
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h0	0,19	0,2	0,21	0,22
	6.7	Omløpshastighet	t/h	123	148	175	205
6.8.1	Energiforbruk ved maks. omløpshastighet	kWh/h	0,77	0,82	0,98	1,14	
Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC			
	10.7	Lydtrykknivå iht. EN12053	dB (A)	70			

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

- 4.33: Senket lastdel: + 50 mm
- 1.8: 1.9: 4.35: Senket lastdel: + 56 mm
- 4.34: Senket lastdel: + 25 mm
- 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: med batteriuttak fra siden: L/M SBE = M + 72 mm; L SBE = M + 125 mm
- 5.1: Med last på inntil 3000 kg: maks. kjørehastighet = 6 km/t.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



**JUNGHEINRICH**