



Elektrisk støttebenstruck

ERC 214bi–216bi

Løftehøyde: 2400-6000 mm / Løftekapasitet: 1400-1600 kg



ERC 214bi-216bi



ERC 214bi–216bi

ERC 214bi	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)
Todelt teleskopmast ZT	2500 mm	1800 mm	100 mm	3025 mm
	2760 mm	1930 mm	100 mm	3285 mm
	2900 mm	2000 mm	100 mm	3425 mm
	3160 mm	2130 mm	100 mm	3685 mm
	3600 mm	2350 mm	100 mm	4125 mm
	4100 mm	2600 mm	100 mm	4625 mm
	4300 mm	2700 mm	100 mm	4825 mm
Tredelt friløftmast DZ	4090 mm	1880 mm	1348 mm	4622 mm
	4300 mm	1950 mm	1418 mm	4832 mm
	4690 mm	2080 mm	1548 mm	5222 mm
	5350 mm	2300 mm	1768 mm	5882 mm
ERC 214bi, ERC 216bi	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)
Tredelt friløftmast DZ	6000 mm	2550 mm	1968 mm	6582 mm
ERC 216bi	Løftehøyde (h3)	Høyde senket mast (h1)	Friløft (h2)	Høyde løftet mast (h4)
Todelt teleskopmast ZT	2400 mm	1800 mm	100 mm	2975 mm
	2660 mm	1930 mm	100 mm	3235 mm
	2800 mm	2000 mm	100 mm	3375 mm
	3060 mm	2130 mm	100 mm	3635 mm
	3500 mm	2350 mm	100 mm	4075 mm
	4000 mm	2600 mm	100 mm	4575 mm
	4200 mm	2700 mm	100 mm	4775 mm
Tredelt friløftmast DZ	3990 mm	1880 mm	1298 mm	4572 mm
	4200 mm	1950 mm	1368 mm	4782 mm

	4590 mm	2080 mm	1498 mm	5172 mm
	5250 mm	2300 mm	1718 mm	5832 mm

VDI-tabell

					Jungheinrich	
					ERC 214bi	ERC 216bi
Mark	1.1	Produsent (kort navn)				
	1.2	Produsentens typebetegnelse				
	1.3	Drivenhet			Elektrisk	
	1.4	Betjening			Førerplattform	
	1.5	Løftekapasitet last	Q	kg	1400	1600
	1.6	Lastsenteravstand	c	mm	600	
	1.8	Lastavstand	x	mm	681	
	1.9	Hjulavstand	y	mm	1324	
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)		kg	1500	1510
	2.2	Akselbelastning med last foran/bak		kg	1215 / 1685	1230 / 1880
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak		kg	1145 / 355	1150 / 360
Hjul, chassis	3.1	Hjul			Polyuretan (PU)	
	3.2	Hjuldimensjon foran			Ø 230 x 77	
	3.3	Hjuldimensjon bak			Ø 85 x 75	
	3.4	Tilleggshjul			Ø 140 x 57	
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)			1x + 1 / 4	
	3.6	Sporvidde foran	b10	mm	535	
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	1000	
	3.7.1	2. Sporvidde bak		mm	1170	
	3.7.2	3. Sporvidde bak		mm	1370	
Grunnleggende mål	4.2	Høyde senket mast (h1)	h1	mm	2300	
	4.3	Friløft (h2)	h2	mm	1768	1718
	4.4	Løftehøyde (h3)	h3	mm	5350	5250
	4.5	Høyde løftet mast (h4)	h4	mm	5882	5832
	4.7	Høyde på beskyttende tak (hytte)	h6	mm	2300	
	4.9	Høyde ledehendelåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14	mm	1185 / 1245	
	4.19	Total lengde	l1	mm	2425	
	4.20	Lengde inkl. gaffelrygg	l2	mm	1274	
	4.21.1	Totalbredde	b1	mm	1100	
	4.22	Gafler (tykkelse, bredde, lengde)	s/e/l	mm	40 x 100 x 1150	
	4.24	Gaffelbordbredde	b3	mm	800	
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2	mm	50	
	4.34.1	Arbeidsbredde (pall 1000 x 1200 på tverrsnitt)	Ast	mm	2632	
	4.34.2	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast	mm	2682	
4.35	Svingradius	Wa	mm	1963		
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last		km/h	9 / 12	
	5.2	Løftehastighet med/uten last		m/s	0,19 / 0,35	
	5.3	Senkehastighet med/uten last		m/s	0,43 / 0,49	
	5.8	Maks. stigeevne med/uten last		%	8 / 16	
	5.10	Driftsbrems			Generatorisk	

Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	3,2
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	3
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		Li-ion fra Jungheinrich
	6.4	Batterispennning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 260
	6.5	Batteriets vekt	kg	98
	6.6	Energiforbruk iht. VDI-syklus	kWh/h	0
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	0,96
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h0	0,5
	6.7	Omløpshastighet	t/h	83
6.8.1	Energiforbruk ved maks. omløpshastighet	kWh/h	2,31	
Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC
	10.7	Lydtrykknivå iht. EN12053	dB (A)	68

- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.

Verdiene i tabellen gjelder for Li-ionbatteri på 260 Ah, mast DZ 5350 / DZ 5250, gaffellengde 1150 mm, med førervern, uten støtbeskyttelse.

- VDI-nr. 1.8: med ZT-mast: x + 32 mm
- VDI-nr. 4.19: med ZT-mast: l1 - 32 mm
- VDI-nr. 4.20: med ZT-mast: l2 - 32 mm
- VDI-nr. 4.21: i henhold til sporvidde: 1100/1270/1470 mm
- VDI-nr. 4.24: gaffelbord er tilgjengelig i følgende bredder: ISO 2A 800/975 mm
- VDI-nr. 4.34.1: diagonalt iht. VDI, justerbar iht. sporvidde: arbeidsgangbredde + 211 / + 211 / + 273 mm; med ZT-mast: arbeidsgangbredde - 32 mm
- VDI-nr. 4.34.2: diagonalt iht. VDI, justerbar iht. sporvidde: arbeidsgangbredde + 136 / + 136 / + 223 mm; med ZT-mast: arbeidsgangbredde - 32 mm
- VDI-nr. 6.2: ved S3 = 11 %
- VDI-nr. 6.5: med 130 Ah-batteri = 76 kg

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**