



Plukktruck

EKM 202

Løftehøyde: 3000 mm / Løftekapasitet: 215 kg



EKM 202



VDI-tabell

| | | | | |
|-------------------|--------|---|--------|-----------------|
| Mark | 1.1 | Produsent (kort navn) | | Jungheinrich |
| | 1.2 | Produsentens typebetegnelse | | EKM 202 |
| | 1.3 | Drivenhet | | Elektrisk |
| | 1.4 | Betjening | | Plukktruck |
| | 1.5 | Løftekapasitet last | Q kg | 215 |
| | 1.9 | Hjulavstand | y mm | 1045 |
| Vekter | 2.1 | Egenvekt | kg | 645 |
| | 2.2 | Akselbelastning med last foran/bak | kg | 520 / 340 |
| | 2.3 | Akselbelastning uten last foran/bak | kg | 233 / 412 |
| Hjul, chassis | 3.1 | Hjul | | Polyuretan (PU) |
| | 3.2 | Hjuldimensjon foran | | Ø 200x50 |
| | 3.3 | Hjuldimensjon bak | | Ø 300x65 |
| | 3.5 | Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul) | | 2/2x |
| | 3.6 | Sporvidde foran | b10 mm | 568 |
| | 3.7 | Sporvidde bak | b11 mm | 652 |
| Grunnleggende mål | 4.2 | Høyde senket mast (h1) | h1 mm | 1452 |
| | 4.4 | Løftehøyde (h3) | h3 mm | 3000 |
| | 4.5 | Høyde løftet mast (h4) | h4 mm | 4452 |
| | 4.8 | Setehøyde / ståhøyde | h7 mm | 324 |
| | 4.9 | Høyde ledehendelåndtak i kjøreposisjon min./maks. | h14 mm | 1046 / 1046 |
| | 4.14 | Høyde hevet | h12 mm | 3324 |
| | 4.16 | Lasteflatens lengde | l3 mm | 595 |
| | 4.18 | Lasteflatens bredde | b9 mm | 681 |
| | 4.19 | Total lengde | l1 mm | 1528 |
| | 4.21.1 | Totalbredde | b1 mm | 750 |
| | 4.32 | Bakkeklaring målt midt mellom akslingene | m2 mm | 65 |
| | 4.35 | Svingradius | Wa mm | 1250 |
| | 4.38.1 | Gripehøyde | mm | 5324 |
| Ytelser | 5.1 | Kjørehastighet med/uten last | km/h | 8 / 8 |
| | 5.2 | Løftehastighet med/uten last | m/s | 0,14 / 0,19 |
| | 5.3 | Senkehastighet med/uten last | m/s | 0,27 / 0,2 |
| | 5.8 | Maks. stigeevne med/uten last | % | 15 / 15 |
| | 5.10 | Driftsbremse | | elektrisk |

| | | | | |
|--|------|--------------------------------------|--------|----------|
| Elektrisk motor / Elektronikk | 6.1 | Drivmotor, effekt S2 60 min | kW | 1 |
| | 6.2 | Løftemotor, effekt ved S3 | kW | 2,2 |
| | 6.4 | Batterispenning / nominell kapasitet | V / Ah | 24 / 190 |
| | 6.5 | Batteriets vekt | kg | 120 |
| Andre | 8.1 | Type kjørekontroll | | AC |
| | 10.7 | Lydtrykknivå iht. EN12053 | dB (A) | 60 |
| <p>- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.</p> | | | | |

- VDI-nr. 4.4: Senket høyde er 1452 mm.
- VDI-nr. 4.4: Løftet høyde er 4452 mm.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**